


SPOTŘEBIČE (podle provozovatele) :

- | | | |
|----|----------|-------------------|
| P | práčka | mikrovlnná trouba |
| AW | lednice | |
| L | PC | |
| PC | televize | |
| TV | digestoř | |
| D | sporák | |
| S | sušička | |
| SU | vacačion | |
| V | mandl | |
| M | exponder | |
| Ex | | |
| ST | sesterax | terminál |



POZNÁMKY :

- 1 – Kabele v horních třech na chodáku budou uloženy pevně („zajištěny proti pohybu“) v odstávkách ve zrušené části (s krytím mm, 10mm pod omítkou) a budou srovnatelné odlišnosti.
- 2 – Kabele v horních třech na chodáku budou uloženy pevně („zajištěny proti pohybu“) v odstávkách ve zrušené části (s krytím mm, 10mm pod omítkou) a budou srovnatelné odlišnosti.
- 3 – Přesuny kabelů mezi požárními úseky musí být podřízované ústředně.
- 4 – Sférická budou přizpůsobena.
- 5 – Změny na výhledu jsou umístěny podle konkrétního a ústředně, při realizaci musí respektovat jejich podmínky.
- 6 – Změny na kuchyňské lince 120cm nad podlahou, přes 20cm nad podlahou (bezpečnostní lince).
- 7 – Pevor na umístění výhledu z obvodu v blízkosti výhledu o dřez – máno dodatek CSN 33 2130 ed.2.
- 8 – Rozmístění výhledu z obvodu upravit dle sklonu ve směru výhledu.
- 9 – Ověřování výhledu z obvodu na rozpozití dle sklonu ve směru výhledu.
- 10 – Na HOP připojit kabely, kabele dle VZ, kabele potrubí, pospojování v kabelech, popř. další kabele hmoty dle CSN.
- 11 – Ověřování výhledu z obvodu v blízkosti výhledu, pospojování v kabelech, popř. další kabele hmoty dle CSN.
- 12 – Rozvoz do CHC (místnosti 101, 118 a 201) a kabely pospojování kabely s požární odolností B2ca3d10 a zaručenou dobu funkčnosti 60 min.
- 13 – Rozvoz do rozvodny osvětlení budou provodky kabely s požární odolností B2ca3d10 a zaručenou dobu funkčnosti 60 min.

LEGENDA:

- | | | |
|------------|-----|------|
| servomotor | (S) | |
| motor | (M) | |
| ovladač VZ | | 0000 |

LEGENDA SVITIDEL :

- PRISMA 008541 VISIR 30 (328 lm; 36.0 W; 2x20LUX T 18 W/827 PLU)

NÁVRH OSVĚTLENÍ : ENIKA p. Hajzler Miroslav tel. 604 223 370

označ.	název mištnosti	placova [m2]	podlaha	stena	strop	s.v. (m)	poznámka
201	Unikové schránky	19,78	KDP	PS, PO, M	PP	S2 2,55	
202	Chodba	67,92	PL	FL, ON(1500), SO, M	PP2, M, St1a 2,40		NO za líhu a umývadlo
203	Sklad	2,27	FL	PP1, M	St 2,75		
204	Výherné šachta	2,39					
205	Pokož. 2L	17,65	PL	FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
206	Sociální pracovnik	11,97	PL, Pl1a, Pt	FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
207	Damen místnost	30,48	PL	Pt1, FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
208	Pokož. 2L	18,16	PL	Pt1, FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
209	Pokož. 1L	15,85	PL	Pt1, FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
210	Pokož. 2L	14,44	PL	Pt1, FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
211	Pokož. 2L	25,68	PL	Pt1, FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
212	Pokož. 2L	18,61	PL	Pt1, FL, KO(1500), SO, M	PP1, M, St 2,75		NO za líhu a umývadlo
213	Umývatna	12,62	KDP	P2, KO(2000), SO, M	PP1+PM, St 2,75		
214	WC M	5,81	KDP	P2, KO(2000), SO, M	PP2, M, St1a 2,75		
215	WC Ž	5,81	KDP	P2, KO(2000), SO, M	PP2, M, St1a 2,75		
216	Úklád	2,21	KDP	P2, KO(2000), SO, M	PP2, M, St1a 2,75		
CELKOVÁ PLOCHA MIŠTNOSTI		270,34					

LEGENDA MÍSTNOSTI

[illegible]

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400V /TN-C-S

INDEX			
ZMĚNA			
DATUM			
JMÉNO			
PODPIS			

[illegible]