

	1	2	3	4	
A	VÝPIS OKEN				
	Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
	01		Šířka: 1200 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní horizontální žaluzie ovládání v pokojích nejvýše 1200mm nad podlahou celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1pp	-
B	02		Šířka: 1200 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní horizontální žaluzie ovládání v pokojích nejvýše 1200mm nad podlahou celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1pp	-
C	03		Šířka: 1200 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, matné Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek ovládání v pokojích nejvýše 1200mm nad podlahou celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	5
D	04		Šířka: 1200 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, matné Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek ovládání v pokojích nejvýše 1200mm nad podlahou celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	1
E	05		Šířka: 1050 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní horizontální žaluzie ovládání v pokojích nejvýše 1200mm nad podlahou celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	4
F	06		Šířka: 1050 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní horizontální žaluzie ovládání v pokojích nejvýše 1200mm nad podlahou celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	4
G	07		Šířka: 1200 mm Výška: 600 mm Popis: plastové okno výklopné rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	1
H	08		Šířka: 500 mm Výška: 1800 mm Popis: plastové okno výklopné a otevíravé rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlolaiva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	1
J	09		Šířka: 650 mm Výška: 600 mm Popis: plastové okno výklopné rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, matné Kování: pákové ovládání ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	1
K	010		Šířka: 900 mm Výška: 500 mm Popis: plastové okno výklopné rámý šestikomorový Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání ve výšce 1,5m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet klempířský prvek celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1np	1
L			Šířka: 1200 mm Výška: 600 mm Doplňky: stávající okna hyž zaskení (šatna, umývárna, WC) opatřit neprůhlednou fólií 1200/600	1pp	4
M					

	5	6	7	8	
	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				
	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
	D1		Šířka: 1200 mm Výška: 2200 mm Popis: požární dveře 1100/2100 mm, kovové prosklené koutěložené Zasklení: požární bezpečnostní sklo, čiré Kování: klika - paníkové kování z chodby, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač, podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, bezpečnostní značení ve výšce 1500mm požární kovová celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K Požární odolnost EI 30DP3-C2-Sm	1pp	-
	D2		Šířka: 1450 mm Výška: 2200 mm Popis: požární dveře 1100/2100 mm, kovové prosklené koutěložené Zasklení: požární bezpečnostní sklo, čiré Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač, podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, distanční profil, bezpečnostní značení ve výšce 1500mm požární kovová U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-C2-Sm	1pp	-
	D3		Šířka: 1550 mm Výška: 2200 mm Popis: požární dveře 1100/2100 mm, kovové prosklené koutěložené Zasklení: požární bezpečnostní sklo, čiré Kování: klika - paníkové kování z chodby, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač, podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, distanční profil, bezpečnostní značení ve výšce 1500mm požární kovová celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K Požární odolnost EI 30DP3-C2-Sm	1pp	-
	D4		Šířka: 1550 mm Výška: 2200 mm Popis: požární dveře 1100/2100 mm, kovové prosklené koutěložené Zasklení: požární bezpečnostní sklo, čiré Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač, podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, distanční profil, bezpečnostní značení ve výšce 1500mm požární kovová U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-C2-Sm	1pp	-
	D5		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: požární dveře 900/1970 mm, dřevěné plně koutěložené Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy Záručeň: požární ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-Sm	1pp	-
	D6		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 900/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, 8x zámek vložkový, 2x wc klíčka s možností odjištění z vnější strany (umývárny) Povrch: určí investor Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, Zxvětrací mřížka (č.m.104 a 113) Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	-
	D7		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 900/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: 2x větrací mřížka Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	2P

	5	6	7	8	
	VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ				
	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
	V1		Šířka: 1250 mm Výška: 2700 mm Popis: vnější plastové prosklené dveře otevíravé 1100/2100 mm, pevný nadvětlík Zasklení: tep, izolační dvojsklo, kromě nadvětlíku bezpečnostní, čiré Kování: koule - klika s paníkovou funkcí z vnitřní strany el.zámek s paníkovou klikou, 12A-24V DC, max.1A - viz. projekt slaboproudu Povrch: bílý Doplňky: Záručeň: plastová, bílá Další požadavky: celá výplň - U _{trans} = 1,2 W/m2K	1pp	-

	9	10	11	12	
	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				
	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
	D8		Šířka: 1200 mm Výška: 2020 mm Popis: požární dveře 1100/1970 mm, dřevěné plně koutěložené Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, Záručeň: požární ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-Sm	1pp	-
	D9		Šířka: 1200 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 1100/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, 8x zámek vložkový, 2x wc klíčka s možností odjištění z vnější strany (umývárny) Povrch: určí investor Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, Zxvětrací mřížka (č.m.104 a 113) Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	-
	D10		Šířka: 800 mm Výška: 2400 mm Popis: požární dveře 700/1970 mm dřevěné plně koutěložené + požární pevný prosklený nadvětlík Zasklení: požární bezpečnostním sklem Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač Záručeň: požární ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-C2-Sm	1pp	-
	D11		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 700/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: větrací mřížka Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	-
	D12		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 700/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, wc klíčka Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: větrací mřížka Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	3P
	D13		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 700/1970 mm, plně Zasklení: jednokoté sklo Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	1L
	D14		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: požární dveře 900/1970 mm, dřevěné plně koutěložené Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač, podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, distanční profil, bezpečnostní značení ve výšce 1500mm Záručeň: požární ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-C2-Sm	1pp	-

1.1. Tabulka 1 - Připravenost

Dveře	Dodávka stavby - vybavení výplně	Dodávka slaboproud
101 - 102	klika - klika	Přídřný magnet povrchový
101 - ven	El. zámek s paníkovou klikou, 12-24V DC, max. 1A (např. ABBLOY)	12V ze zvonkového tabla
103 - ven	El. zámek s paníkovou klikou, 12-24V DC, max. 1A (např. ABBLOY)	12V ze zvonkového tabla
102 - recepcce	klika - klika	Přídřný magnet povrchový
201 - 202a	klika - klika	Přídřný magnet povrchový
202a - 202b	klika - klika	Přídřný magnet povrchový (otevřené dveře)
Okna		
201 (2x)	Okenní otvárače 24V DC max. 2A	24V z LDP

	13	14	15	16	
	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				
	Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
	D15		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 900/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, wc klíčka s možností odjištění Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: podélné madlo ve výšce 900mm na straně opačné než jsou závěsy, větrací mřížka Záručeň: ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	-
	D16		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: požární dveře 900/1970 mm, dřevěné plně koutěložené Zasklení: klika - klika, 8x zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: samozavírač Záručeň: požární ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-Sm	1pp	-
	D17		Šířka: 1325 mm Výška: 2200 mm Popis: dveře 900/2100 mm, kovové prosklené Zasklení: bezpečnostní sklo, čiré Kování: klika - paníkové kování z chodby, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: bezpečnostní značení ve výšce 1500mm Záručeň: požární kovová U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	-
	D18		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Popis: požární dveře 900/1970 mm, dřevěné plně koutěložené Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: Záručeň: požární ocelová lakovaná U = nejsou žádné tepelné technické požadavky Požární odolnost EI 30DP3-Sm	1pp	1L
	D19		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 700/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: Záručeň: ocelová lakovaná: 1x - 2np ocelová lakovaná: 2x - 1pp U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	2L
	D20		Šířka: 800 mm Výška: 2020 mm Popis: dřevěné dveře 700/1970 mm, plně Zasklení: klika - klika, zámek vložkový Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: určí investor Doplňky: Záručeň: ocelová lakovaná: 1x - 2np ocelová lakovaná: 2x - 1pp U = nejsou žádné tepelné technické požadavky	1pp	-

POZNÁMKA:
- před započatím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy 6ti komorové s výtěžnými oceli, pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- okna osadit na osazovací profil (součást dodávky)
- zasklení vnějších výplní tepelněizolačním dvojsklem, čirým, okna do umývárny vybavena výplní z neprůhledného skla
- ocelová hodnota součinitele prostupu tepla výplní (vč. rámu) 1,2 W/m2K
- kování celoodvodové s protikorozií úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné část kování opatřit plastovou krytkou
- ovládání u oken v pokojích osazeno nejvýše 1200mm nad podlahou, v ostatních místnostech umístěno do výšky max.1500mm nad podlahou (pokud nelze tuto podmínku splnit např. okna na schodišti) budou na okna osazena táhla s ovládáním ve výšce max.1500 mm nad podlahou
- vnitřní parapety typové plastové s plastovými bočnicemi, vnější parapety klempířské
- všechny celoprosklené dveře musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla a opatřeny bezpečnostním značením ve výšce 1500mm
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce

INDEX	Změna	DATAUM	JMENO	PODPS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Dušek Jan Ing.
Projektant		Lubášova Zdeňka Ing.		Technická kontrola
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavební technické řešení OBSAH: Výměry oken a dveří OBJEDNATEL: Město Ostrov		Podpis číslo 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 31.12.2015 Číslo zakázky 8329-26 Číslo archivní: BPO 1-91319