Signature Not Verified
Ing. Anton Jurica
14.12.2015 10:34:28

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 353 844 402
363 01 Ostrov, Staré náměstí 53 353 176 631
356 01 Sokolov, Křižová 121 352 624 093
IČ : 26384795 - DIČ : CZ26384795 - www.jurica.cz - jurica@jurica.cz

Výpis PSV-Okna

Nezateplená část fasády

Datum :	*.07.2015*
Čís. zakázky :	*41/07*
AIP :	*Ing. Borák Pavel*
Vypracoval :	*Ing. Novotná Olga*
Stupeň :	*Dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby*
Akce :	*Realizace úspor energie-*
	Zateplení objektu a výměna oken
	MDDM Školní 231, Ostrov
	Výpis PSV-Okna

41/07-SO-01-ST.10b

1a/O

SCHÉMA:



POPIS:
- okno dřevěné,členěné na čtyři části
 - Dolní část - dvoukřídlá,otevíravá,sklápěcí
 - Horní část - dvoukřídlá,otevíravá

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely
Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)
Doplňky:
-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
 - šířka parapetu dle původního cca 280mm
-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
 RŠ = 340mm
-vnitřní hliníkové žaluzie-včetně montáže, ovládacího mechanismu, seřízení - 5ks

KOVÁNÍ:
celoobvodové eurokování

ZASKLENÍ:
Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany
U(w)=0,9W/m2K

ODSTÍN RÁMU:
Slonová kost

POZNÁMKA:
- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámů a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započetím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů
-pohled z interiéru u otevírání oken
-osazení nových oken bude shodné s původním osazením
- v 1.NP okna opatřená mřížemi

ROZMĚRY [mm]: 1290x2380

FOTODOKUMENTACE:

DALŠÍ VARIANTY :

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																		Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8											
1a/O	5																		5

2a/O

SCHÉMA:



POPIS:
- okno dřevěné,členěné na čtyři části
 - Dolní část - dvoukřídlá,otevíravá,sklápěcí
 - Horní část - dvoukřídlá,otevíravá

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely
Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)
Doplňky:
-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
 - šířka parapetu dle původního cca 280mm
-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
 RŠ = 340mm
-vnitřní hliníkové žaluzie-včetně montáže, ovládacího mechanismu, seřízení - 4ks

KOVÁNÍ:
celoobvodové eurokování

ZASKLENÍ:
Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany
U(w)=0,9W/m2K

ROZMĚRY [mm]: 1360x2320

ODSTÍN RÁMU:
Slonová kost

FOTODOKUMENTACE:

POZNÁMKA:
- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechn velikosti, profily a tvary jednotlivých rámů a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započetím výroby oker
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena d původních profilů
-pohled z interiéru u otevírání oken
-osazení nových oken bude shodné s původním osazením
- v 1.NP okna opatřená mřížemi

DALŠÍ VARIANTY :

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																		Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8											
2a/O	4																		4

3a/O

SCHÉMA:



POPIS:
- okno dřevěné,členěné na čtyři části
 - Dolní část - dvoukřídlá,otevíravá,sklápěcí
 - Horní část - dvoukřídlá,otevíravá

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely
Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)
Doplňky:
-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
 - šířka parapetu dle původního cca 280mm
-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
 RŠ = 340mm
-vnitřní hliníkové žaluzie-včetně montáže, ovládacího mechanismu, seřízení - 1ks

KOVÁNÍ:
celoobvodové eurokování

ZASKLENÍ:
Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany
U(w)=0,9W/m2K

ROZMĚRY [mm]: 1450x2370

ODSTÍN RÁMU:
Slonová kost

FOTODOKUMENTACE:

POZNÁMKA:
- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámů a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započetím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů
-pohled z interiéru u otevírání oken
-osazení nových oken bude shodné s původním osazením
- v 1.NP okna opatřená mřížemi

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																		Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8											
3a / O	1																		1

4a/O

SCHÉMA:



POPIS:
- okno dřevěné,členěné na čtyři části
 - Dolní část - dvoukřídlá,otevíravá,sklápěcí
 - Horní část - dvoukřídlá,otevíravá

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely
Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)
Doplňky:
-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
 - šířka parapetu dle původního cca 280mm
-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
 RŠ = 340mm
-vnitřní hliníkové žaluzie-včetně montáže, ovládacího mechanismu, seřízení - 8ks

KOVÁNÍ:
celoobvodové eurokování

ZASKLENÍ:
Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany
U(w)=0,9W/m2K

ODSTÍN RÁMU:
Slonová kost

ROZMĚRY [mm]: 1200x2540

FOTODOKUMENTACE:

POZNÁMKA:
- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámů a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započetím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů
-pohled z interiéru u otevírání oken
-osazení nových oken bude shodné s původním o

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																		Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8											
4a / O	8																		8

5a/O

SCHÉMA:



POPIS:
- okno dřevěné,členěné na čtyři části
 - Dolní část - dvoukřídlá,otevíravá,sklápěcí
 - Horní část - dvoukřídlá,otevíravá

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely
Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)
Doplňky:
-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
 - šířka parapetu dle původního cca 280mm
-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
 RŠ = 340mm
-vnitřní hliníkové žaluzie-včetně montáže, ovládacího mechanismu, seřízení - 8ks

KOVÁNÍ:
celoobvodové eurokování

ZASKLENÍ:
Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany
U(w)=0,9W/m2K

ROZMĚRY [mm]: 1290x2570

ODSTÍN RÁMU:
Slonová kost

FOTODOKUMENTACE:

POZNÁMKA:
- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámů a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započetím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů
-pohled z interiéru u otevírání oken
-osazení nových oken bude shodné s původním

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																		Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8											
5a / O	8																		8

6a/O

SCHÉMA:



ROZMĚRY [mm]: 1380x2530

FOTODOKUMENTACE:

POPIS:
- okno dřevěné,členěné na čtyři části
 - Dolní část - dvoukřídlá,otevíravá,sklápěcí
 - Horní část - dvoukřídlá,otevíravá

Materiál: hranol z třívrstvé lepené smrkové lamely
Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)
Doplňky:
-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
 - šířka parapetu dle původního cca 280mm
-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
 RŠ = 340mm

KOVÁNÍ:
celoobvodové eurokování

ZASKLENÍ:
Izolační trojsklo+vnitřní látkové zatemňovací rolety (blackout rolety) montované na rám okna s manuál.ovládáním+bezpečnostní fólie z vnitřní strany-pro 2.NP v pohledu 1(4ks) – místnost KINOSÁLU
Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany
U(w)=0,9W/m2K
-vnitřní hliníkové žaluzie-včetně montáže, ovládacího mechanismu, seřízení – 4ks (mimo kinosál)

ODSTÍN RÁMU:
Slonová kost

POZNÁMKA:
- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámů a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započetím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů
-pohled z interiéru u otevírání oken
-osazení nových oken bude shodné s původním osazením

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																		Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8											
6a / O	8																		8