


Výpis PSV- Okna Zateplená část fasády

Datum : .07.2015
Čís. zakázky : 41/07
AIP : Ing. Borák Pavel
Vypracoval : Ing. Novotná Olga
Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu řízení
a realizaci stavby
Akce : Realizace úspor energie-
Zateplení objektu a výměna oken
MDDM Školní 231, Ostrov
Výpis PSV-Okna

**41/07-SO-01-
ST.10a**

1/O

SCHÉMA:



ROZMĚRY [mm]: 1300x1430

FOTODOKUMENTACE



DALŠÍ VARIANTY :

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

Označení	Pohledy																Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8									
1/O	1	6															7

POPIS:

- okno dřevěné, dvoukřídlé, otevíravé

Materiál: lepené dřevěné profily

Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)

Doplňky:

-vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon

- šířka parapetu dle původního cca 280mm

-vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků
RŠ = 450mm

KOVÁNÍ:

klasické kování

ZASKLENÍ:

Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany – pro 1.NP v pohledu 2P - prostory šaten 2ks
 $U(w)=0,9W/m^2K$

ODSTÍN RÁMU:

Slonová kost

POZNÁMKA:

- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých rámu a příčlí je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů


-pohled z interiéru u otevírání oken

-osazení nových oken bude shodné s původním osazením

- v 1.NP jsou okna opatřena mříží



SCHÉMA:



FOTODOKUMENTACE:



í


- v 1.NP je okno opatřené mříží

DALŠÍ VARIANTY :

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

[illegible]

SCHÉMA:



- okno dřevěné, členěné na čtyři části
- Dolní část - dvoukřídlá, otevíravá, sklápěcí
- Horní část - dvoukřídlá, otevíravá

Členění: příčky (šířku a profil je třeba detailně zaměřit)

- vnitřní parapet-plastový, kotvený na silikon
- šířka parapetu dle původního cca 280mm
- vnější parapet-titanzinkový viz výpis klemp.prvků

RS = 450mm

celoobvodové eurokování

Izolační trojsklo čiré + bezpečnostní fólie z vnitřní strany

$$U(w)=0,9W/m^2K$$

Slonová kost

ROZMĚRY [mm]: 1380x2530

- Celkový rozměr oken (stavební otvory) a všechny velikosti, profily a tvary jednotlivých ráků a příclí je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby oken.
- V pohledových profilacích budou okna vyrobena dle původních profilů
- pohled z interiéru u otevírání oken
- osazení nových oken bude shodné s původním osazením
- v 2.NP je okno opatřené mříží

[illegible]