

Početka		Náhled z vnější strany (M 1:50)	Rozměry otvoru / Pápa	Patro	Kutý
01			<p>Šířka: 750 mm Výška: 750 mm ...</p> <p>Popis: okno výkonné, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo, 06</p> <p>Kování: rámek ovládání z výšky 1,2m</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový, plešak 20mm venkovní parapet keramický prvek naplněný folie 06</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 4	1
02			<p>Šířka: 1000 mm Výška: 1650 mm ...</p> <p>Popis: okno otevřené a výkonné, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo, 06</p> <p>Kování: pálinka ovládání z výšky 1,2m (podlažní)</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový, plešak 20mm venkovní parapet keramický prvek vnější horizontální žaluzie</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 1	1
03			<p>Šířka: 5300 Výška: 750 mm ...</p> <p>Popis: okenní pás z oken prvního a výkonných, spouso systémových sloupek, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo, 06</p> <p>Kování: pálinka ovládání z výšky 1,2m</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový, plešak 20mm venkovní parapet keramický prvek vnější horizontální žaluzie</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 1	1
04			<p>Šířka: 5525 Výška: 1750 mm ...</p> <p>Popis: okenní pás z oken prvního a výkonných, spouso systémových sloupek, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo bezpečnostní, 06</p> <p>Kování: lemování bílý</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový s fóie nutné pro zakrytí obkladu sloupy (cca 240mm) venkovní parapet keramický prvek vnější ochranná sportovní síť PAM04 do lank</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 4	4
05			<p>Šířka: 5550mm Výška: 1750 mm ...</p> <p>Popis: okenní pás z oken prvního a výkonných, spouso systémových sloupek, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo bezpečnostní, 06</p> <p>Kování: rámek ovládání z výšky 1,8m</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový s fóie nutné pro zakrytí obkladu sloupy (cca 240mm) venkovní parapet keramický prvek vnější ochranná sportovní síť PAM04 do lank</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 2	2
06			<p>Šířka: 5075mm Výška: 1750 mm ...</p> <p>Popis: okenní pás z oken prvního a výkonných, spouso systémových sloupek, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo bezpečnostní, 06</p> <p>Kování: rámek ovládání z výšky 1,8m</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový s fóie nutné pro zakrytí obkladu sloupy (cca 240mm) venkovní parapet keramický prvek vnější ochranná sportovní síť PAM04 do lank</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 4	4
07			<p>Šířka: 5500mm Výška: 1750 mm ...</p> <p>Popis: okenní pás z oken prvního a výkonných, spouso systémových sloupek, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo bezpečnostní, 06</p> <p>Kování: lemování bílý</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový s fóie nutné pro zakrytí obkladu sloupy (cca 240mm) venkovní parapet keramický prvek vnější ochranná sportovní síť PAM04 do lank</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 2	2
08			<p>Šířka: 5500mm Výška: 1750 mm ...</p> <p>Popis: okenní pás z oken prvního a výkonných, spouso systémových sloupek, slamy kovové s předsazeným lepeným mřížem, kotvení k parapetu, oslení a nadstropí pomocí centrálněových kování pro představení mřížky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo bezpečnostní, 06</p> <p>Kování: rámek ovládání z výšky 1,8m</p> <p>Povrch: lemování bílý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový s fóie nutné pro zakrytí obkladu sloupy (cca 240mm) venkovní parapet keramický prvek vnější ochranná sportovní síť PAM04 do lank</p> <p>celá výplň : U_{tot} = 1,1 W/m2K</p>	Celkem: 1	1
09			<p>Šířka: 1250mm Výška: 750mm ...</p> <p>Popis: Otvěrák okno interiérové prvek, vnější lepený rám</p> <p>Zasklení: Plexiglas 06 se zvýšenou odolností 4mm</p> <p>Kování: lak bledý</p> <p>Povrch: lak bledý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový, plešak 20mm, lakovaný vnější horizontální žaluzie</p>	Celkem: 1	1
10			<p>Šířka: 900mm Výška: 525mm ...</p> <p>Popis: výhledové okno, plastový rám, pětislužkový rám, kovové výhledové prvky</p> <p>Zasklení: lepené izolační dvojsklo, 06</p> <p>Kování: rámek ovládání z výšky 1,2m</p> <p>Povrch: lak bledý lak bledý</p> <p>Doplňky: vnější parapet bakový, plešak 20mm venkovní parapet keramický prvek naplněný na ovládacím prvku dle požadavků vnější horizontální žaluzie</p>	Celkem: 6	6

Kód	Náhled ze strany závěsu oteví (M 1:5)	Rozměry otvorů / Popis	Patro	Kusy
d01		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 150/100mm Popis: dřevěné háčkové otevřítavé lakované 800/1970mm Zasklení: Kování: křídla - křídla, hřínk lakovaný osazový zámek Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky:	Celkem: 8 1np 6P 2L	
d01a		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné háčkové otevřítavé lakované 800/1970mm Zasklení: Kování: křídla - křídla, WC křídla, odjstetelný zvenci hřínk lakovaný Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky: vodotěrné madlo plus cenou šifru na opačné stráně od závěsu včetně mřížka D11 400 x 197mm Zárubeň: kovová lakovaná	Celkem: 2 1np 1P 1L	
d02		Šířka: 900 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 150/100mm Popis: dřevěné háčkové otevřítavé lakované 700/1970mm Zasklení: Kování: křídla - křídla, WC křídla - žka, odjstetelný zvenci hřínk lakovaný Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky: včetně mřížka D11 400 x 197mm Zárubeň: kovová lakovaná 100mm Taa + 150mm Žka	Celkem: 9 1np 4P 5L	
d03		Šířka: 1100 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100mm Popis: dřevěné háčkové otevřítavé lakované 1000/1970mm Zasklení: Kování: křídla - křídla, hřínk lakovaný zámek vložkový Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky: včetně mřížka D11 400 x 197mm Zárubeň: kovová lakovaná 100mm	Celkem: 1 1np 1L	
d04		Šířka: 1000 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 100mm Popis: dřevěné háčkové otevřítavé lakované 900/1970mm Zasklení: Kování: křídla - křídla, hřínk lakovaný zámek vložkový Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky:	Celkem: 1 1np 1L	
d05		Šířka: 2000 mm Výška: 2550mm Hloubka: 45mm Popis: kovové háčkové dvoukřídlové otevřítavé křídla 1900/2500mm Zasklení: Přeskló drát se zvýšenou odolností 4mm Kování: křídla - křídla, hřínk lakovaný zámek vložkový Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky:	Celkem: 1 1np 1L	
d06		Šířka: 1000 mm Výška: 2275mm Hloubka: 45mm Popis: kovové dveře jednokřídlové otevřítavé protipožární křídlo 900/2225 Zasklení: bezpečnostní protipožární síťo Kování: křídla - parkovací madlo zámek elektronomechanický s parkovací funkcí Povrch: lakovaný, barva de interieru Dopřky:	Celkem: 1 1np 1L	

Přehled ze strany závlahu dveří (M 1:50)		Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kisý
st01		<p>Šířka: 2800mm Výška: 3000mm</p> <p>Popis: Interiérové dvoukřížové dveře v proskleném stěně, hlavní otevírací křídlo 1100/2250 + boční otevírací římsové křídlo 775/250 + perníč část rámy kovové bez přehledného mostu</p> <p>Výplň: jednoduché sklo, bezpečnostní, čiré, nepřehledná výplň</p> <p>Kování: klíka - panikové madlo (opatrná strana závlahu)</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplnky: volitelný pás z kůžku 50mm ve výšce 900 a 1500mm</p> <p>Samozavírač</p> <p>Zárubet: rámová</p> <p>Další požadavky:</p>	Celkem: 1	1np 1
		<p>Šířka: 2800mm Výška: 3000mm</p> <p>Popis: Interiérové dvoukřížové dveře v proskleném stěně, otevírací křídlo 1100/2255, rámy kovové bez přehledného mostu, protipádání</p> <p>Výplň: jednoduché sklo, bezpečnostní, čiré, protipádání nepřehledná výplň</p> <p>Kování: klíka - klíka, elektromechanický zámek</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplnky: volitelný pás z kůžku 50mm ve výšce 900 a 1500mm</p> <p>Samozavírač</p> <p>Zárubet: rámová</p> <p>Další požadavky: EW 300PT-C2</p>	Celkem: 1	1np 1P
st03		<p>Šířka: 1725mm Výška: 2900mm</p> <p>Popis: Interiérové jednokřížové dveře, otevírací křídlo 1100/2255, rámy kovové bez přehledného mostu, protipádání</p> <p>Výplň: jednoduché sklo, bezpečnostní, čiré, protipádání nepřehledná výplň</p> <p>Kování: klíka - klíka, elektromechanický zámek</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplnky: volitelný pás z kůžku 50mm ve výšce 900 a 1500mm</p> <p>Samozavírač</p> <p>Zárubet: rámová</p> <p>Další požadavky: EW 300PT-C2</p>	Celkem: 1	1np 1P
		<p>Šířka: 1350 mm Výška: 3000 mm</p> <p>Popis: Interiérové jednokřížové dveře, otevírací křídlo 1100/2255, rámy kovové bez přehledného mostu</p> <p>Výplň: jednoduché sklo, bezpečnostní, čiré, nepřehledná výplň</p> <p>Kování: klíka - panikové madlo (opatrná strana závlahu)</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplnky: volitelný pás z kůžku 50mm ve výšce 900 a 1500mm</p> <p>Samozavírač</p> <p>Zárubet: rámová</p> <p>Další požadavky:</p>	Celkem: 1	1np 1P
st04		<p>Šířka: 1200mm Výška: 2200mm</p> <p>Popis: Interiérové jednokřížové dveře, otevírací křídlo 1000/2100, rámy kovové bez přehledného mostu</p> <p>Výplň: jednoduché sklo, bezpečnostní, čiré,</p> <p>Kování: klíka - panikové madlo (opatrná strana závlahu)</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplnky: volitelný pás z kůžku 50mm ve výšce 900 a 1500mm</p> <p>Samozavírač</p> <p>Zárubet: rámová</p> <p>Další požadavky:</p>	Celkem: 1	2np 1L
		<p>Šířka: 1200mm Výška: 2200mm</p> <p>Popis: Interiérové jednokřížové dveře, otevírací křídlo 1000/2100, rámy kovové bez přehledného mostu</p> <p>Výplň: jednoduché sklo, bezpečnostní, čiré, elektromechanický zámek s panikovou funkcí</p> <p>Kování: klíka - panikové madlo (opatrná strana závlahu)</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplnky: volitelný pás z kůžku 50mm ve výšce 900 a 1500mm</p> <p>Samozavírač</p> <p>Zárubet: rámová</p> <p>Další požadavky:</p>	Celkem: 1	2np 1L

Príloha	Schematický obrázok (1:50)	Rozmery otvoru / Popis	Patro	Kusy
gv01		<p>Šírka: 1000mm Výška: 1000mm .</p> <p>Popis: Stiehlí bodový ušľák peňanový penný ušľák rozměr 1000/1000 výška tepelnej izolácie PVC mramoty (soutať dodávky) 600mm</p> <p>Výpät: PC peňan dŕaž PC súľuková deka dŕaž</p> <p>Povrch: baly</p> <p>Další požiadavky: celá výpät - Uw = 1,14 W/m²K</p>		Celkom: 2
gv02		<p>Šírka: 600mm Výška: 750mm .</p> <p>Popis: Stiehlí výkazy okno výkazy okno s súľuk rozměr 600/750mm, keramizáci z hliníkoveho peľchu</p> <p>Výpät: Bezpečnostné sklo</p> <p>Dopřky: Venkoví / vnútri zámek</p>		Celkom: 2
gv03		<p>Šírka: 1500mm Výška: 400mm .</p> <p>Popis: Prívodňovací pás a zářara proti povětrnostím vnútri, bezpečnostné dŕaž sklo trnák k zadovému rozměr z pásu 2 x 240mm. Keramizáci a zářa pŕežší příměření a povrch stlaňující deka a ker stlaňujícími ccaľí. Veľkosť výpät a hŕa rozměrô přizpůsoben sklaťacím rozměrám pozemností nové skly</p> <p>Výpät: Bezpečnostné sklo</p> <p>Dopřky: Rámček z hliníkoveho peľchu 1mm R.S. 100 PUR inel</p>		Celkom: 1

Náziv	Náhled z venkovni strany (M 1:50)	Rozmery otvoru / Popis	Patro	Kusy
V01		<p>Šírka: 2800mm Výška: 3000mm .</p> <p>Popis: Vstupní dvojitá dveře s prosklením stěně, izolační tepelná izolace (interier), elektromechanický zámek s přípravnou a parkovou funkcí</p> <p>Výtah: tep. izolaci dvojsklo, bezpečnostní čiré, tepelná izolace neprotržná vnitřní</p> <p>Kování: křika - panikové madlo (interier), elektromechanický zámek s přípravnou, třbovou a parkovou funkcí</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplčky: včlenění pás z kuzhi 50mm ve výšce 900 a 1600mm</p> <p>Samozavřač: Samozavřač</p> <p>Zárubec: rámová</p> <p>Další požadavky: celá výřih - $U_{\text{celo}} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem: 1	1p
V02		<p>Šírka: 1350 mm Výška: 2275 mm</p> <p>Popis: Vstupní otevíraté dveře, 1100/2200, rámy kovové s přetlumeným tepelným mostem</p> <p>Výťah: tep. izolaci dvojsklo, bezpečnostní čiré,</p> <p>Kování: křika - panikové madlo (interier), elektromechanický zámek s přípravnou a parkovou funkcí</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplčky: včlenění pás z kuzhi 50mm ve výšce 900 a 1400mm</p> <p>Samozavřač: Samozavřač</p> <p>Zárubec: rámová</p> <p>Další požadavky: celá výřih - $U_{\text{celo}} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem: 1	1p
V03		<p>Šírka: 1250 mm Výška: 2952 mm .</p> <p>Popis: Vstupní otevíraté dveře, 1100/2550, rámy kovové s přetlumeným tepelným mostem</p> <p>Výťah: oboustranná lepená hadka výřih (A1-XPS) 2 z křic bezprohřívání panikové ve výšce 900mm proti řadu</p> <p>Kování: křika - panikové madlo (interier), elektromechanický zámek s přípravnou a parkovou funkcí</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplčky: Samozavřač</p> <p>Zárubec: rámová</p> <p>Další požadavky: celá výřih - $U_{\text{celo}} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem: 2	1p 1L 1P
V04		<p>Šírka: 1250mm Výška: 3000mm .</p> <p>Popis: Vstupní otevíraté dveře dveře, 1100/2550, rámy kovové s přetlumeným tepelným mostem</p> <p>Výťah: vsazená hadka výřih (A1-XPS)</p> <p>Kování: koule - křika (interier), bezpečnostní zámek</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplčky: Samozavřač</p> <p>Zárubec: rámová</p> <p>Další požadavky: celá výřih - $U_{\text{celo}} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem: 1	1p 1P
V05		<p>Šírka: 750mm Výška: 2175mm</p> <p>Popis: Vstupní otevíraté dveře dveře, 600/2100, rámy kovové s přetlumeným tepelným mostem</p> <p>Výťah: vsazená hadka výřih (A1-XPS)</p> <p>Kování: koule - panikové madlo (interier), elektromechanický zámek s přípravnou a parkovou funkcí</p> <p>Povrch: lakovaný bílý</p> <p>Doplčky: Samozavřač</p> <p>Zárubec: rámová</p> <p>Další požadavky: celá výřih - $U_{\text{celo}} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem: 1	2p 1P

- před začátkem výroby musí být všechny rozměry ověřeny na stavbě!
- výsledky požadované vlastnosti výroby musí být dozorčými technikami potvrzeny
- odevzdání výrobků je prokázáno úsporným pokovováním, bezpečnostní zábrany pro rozbití přívratem, mechanická bezpečnost pro nasazení otevření při mikrovlákně, viditelné části kovů mají opatřit krytkou.
- ochranné mřížky na oknech viz. samostatný výkres
- barvení řetězů výroby do odstínu vzru. barvení řetězů výroby v interiéru vzr. technická zpráva - koncepce řešení materiálu
- odevzdání mřížky ve vnitřních dveřích dle projektu vzr. technická zpráva
- obvodníková hliníková mřížka a fixní spojovací horizontálními profily D11 40x10x19
- výstupi prosklené konstrukce (výstupi dveří) musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození, kompletní výrobek v bezpečnostní třídě R2C2
- odevzdání výrobků jsou veškeré materiálové údaje
- výrobce výroby osadí případné magnet. EZS dle projektu státoproduktu

PROJEKT					DATUM	JMENO	PLOŠKA
TEMA							
Vstupní projekt			Vstupní zadání	Důšek dan ing.			
Projektant	Toman Václav ing.		Schütz				
	ZAKÁZKA	Zakázka škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny				Průběžná zpráva	
						16 Strupek projektu	
						PST	
						Aktuální obsah?	
						Datum obsazení	
						2022-2018	
					Cena projektu		
BPO spol. s r.o. Ušebna 1208 363 01 OSTROV Tel.: +4203203873011 Fax: +420320340446 proj@bpo.cz www.bpo.cz	ČAST (GD,PS): OSAH: OBJEDNATEL:	Projektová dokumentace Architektonické studie/dst Vyplnění otvůrů Město Ostrov				8818-26 BPO O-99780	
						Dat. vydání	