

D1, D5

Popis prvku :

- Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové pravé s pevným nadsvětlíkem. Křídla prosklená třemi tabulkami v ozdobných lištách.

Rozměr :

- 1740 x 2980 mm (včetně nadsvětlíku - nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).

Navržené

stavební úpravy :

- Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled:



Vnitřní pohled:

Material :

- Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.

Členění :

- Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto).

Doplňky :

- Okopové hliníkové plechy (oboustranné) v dolní části křídel.
- 4 x profil jekl 20 x 20 x 2 mm jako mříže.

Parapet :

- Vnitřní - bez parapetu. Vnější - bez parapetu.

Práh :

- Bezbariérový. Automatické těsnění dveří (padací práh).

Kování :

- Klika – klika; zámek vložkový; 1 x samozavírač; 1 x páková rozvora na druhém křídle; 4 x šikmá trubková lomená madla (budou použita stávající demontovaná ze stávajících dveří).

Zasklení :

- Izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$. (při demontáži posoudit využití stávajících zasklívacích lišt).

Teplo :

- Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Neprůzvučnost :

- Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB}$ (TZI 2).

Odstín rámy :

- Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

[illegible]

D2, D3, D4

Popis prvku :

- Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové pravé s pevným nadsvětlíkem. Křídla prosklená třemi tabulkami v ozdobných lištách.

Rozměr :

- 1770 x 3560 mm (včetně nadsvětlíku - nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).

Navržené

stavební úpravy :

- Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled:



Vnitřní pohled:

Material :

- Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.

Členění :

- Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto).

Doplňky :

- Okopové hliníkové plechy (oboustranné) v dolní části křídel.

Parapet :

- Vnitřní - bez parapetu. Vnější - bez parapetu.

Práh :

- Bezbariérový. Automatické těsnění dveří (padací práh).

Kování :

- Klika – klika; zámek vložkový; 4 x šikmá trubková lomená madla (budou použita stávající demontovaná ze stávajících dveří); 1 x stavěč dveřního křídla.

Zasklení :

- Izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$. (při demontáži posoudit využití stávajících zasklívacích lišt).

Teplo :

- Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Neprůzvučnost :

- Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB}$ (TZI 2).

Odstín rámu :

- Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

[illegible]

D6

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla částečně prosklená (v horní polovině křídel) se sklem v ozdobných lištách.
- Rozměr :** - 1400 x 2110 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled na D6:


- Materiál :** - Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. foto). Dveřní křídlo bude přeřešeno na asymetrická, přičemž pravé otevíravé dveřní křídlo bude řešeno v šířce 900 mm a levé částečně otevíravé v šířce 500 mm.
- Doplňky :** - Nepůvodní mříž (u nově navrženého prvku nedoplňovat).
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Kliky – koule; zámek vložkový;
- Zasklení :** - Izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Tepló :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

D7

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla částečně prosklená (v horní polovině křídel) se sklem v ozdobných lištách.
- Rozměr :** - 1400 x 2090 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Již je provedena výměna stávajícího otvorového prvku nově navrženým otvorovým prvkem dle níže uvedených parametrů (bez navržených stavebních úprav)
- Fotodokumentace :**



Vnitřní pohled na D7:



Vnější pohled na D7:

- Materiál :** - Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. foto). Dveřní křídla jsou přeřešena na asymetrická, přičemž pravé otevíravé dveřní křídlo je řešeno v šířce 900 mm a levé částečně otevíravé v šířce 500 mm.
- Doplňky :** - Nepůvodní mříž (u nově provedeného není doplněna).
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Kliky – koule; zámek vložkový;
- Zasklení :** - Izolační dvojsklo matné (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Tepló :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). Tento odstín není zatím proveden.

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

D10

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla částečně prosklená (v horní polovině křídel) se sklem v ozdobných lištách.
- Rozměr :** - 1330 x 2090 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled na D10:



Vnitřní pohled na D10:

- Materiál :** - Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. foto). Dveřní křídla budou přeřešena na asymetrická, přičemž pravé otevíravé dveřní křídlo bude řešeno v šířce 900 mm a levé částečně otevíravé v šířce 430 mm.
- Doplňky :** - Bez doplňků.
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Klika – koule; zámek vložkový;
- Zasklení :** - Izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Tepló :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

D13

Popis prvku :

- Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla částečně prosklená (v horní polovině křídel) se sklem v ozdobných lištách.

Rozměr :

- 1340 x 2060 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).

Navržené

stavební úpravy :

- Již je provedena výměna stávajícího otvorového prvku nově navrženým otvorovým prvkem dle níže uvedených parametrů (bez navržených stavebních úprav)

Fotodokumentace :



Vnější pohled na D13:

Material :

- Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.

Členění :

- Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto). Dveřní křídla jsou přeřešena na asymetrická, přičemž pravé otevíravé dveřní křídlo je řešeno v šířce 900 mm a levé částečně otevíravé v šířce 440 mm.

Doplňky :

- Bez doplňků.

Parapet :

- Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.

Kování :

- Klika – koule; zámek vložkový;

Zasklení :

- Izolační dvojsklo matné (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Teplo :

- Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Neprůzvučnost :

- Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB}$ (TZI 2).

Odstín rámu :

- Barevný odstínů mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken). Tento odstín není zatím proveden.

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

[illegible]

D8

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla částečně prosklená (v horní polovině křídel) se sklem v ozdobných lištách.
- Rozměr :** - 1810 x 2080 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled:



Vnitřní pohled:

- Materiál :** - Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto).
- Doplňky :** - Bez doplňků.
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Klika – koule; zámek vložkový;
- Zasklení :** - Izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Tepl o :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

D12

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla částečně prosklená (v horní polovině křídel) se sklem v ozdobných lištách.
- Rozměr :** - 1810 x 2080 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled:



Vnitřní pohled:

- Materiál :** - Dřevěný masiv se skleněnými výplněmi.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto).
- Doplňky :** - Bez doplňků.
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Klika – koule; zámek vložkový;
- Zasklení :** - Izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) tvrzené bezpečnostní (tř. P2A); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Tepló :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstínu mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

D9

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické pravé. Křídla palubková plná. Z vnitřní strany zvukově izolační obklad s koženkou.
- Rozměr :** - 1650 x 2200 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled:

- Materiál :** - Křídla palubková plná. Z vnitřní strany zvukově izolační obklad s koženkou.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto).
- Doplňky :** - Okopové hliníkové plechy (jednostranné) v dolní části křídel.
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Klika – koule; zámek vložkový; 1 x páková rozvora na druhém křídle;
- Zasklení :** - Bez zasklení.
- Teplo :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstínu mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

D11

- Popis prvku :** - Vnější dveře otevíravé (ven otevíravé) dvoukřídlové symetrické levé. Křídla palubková plná. Z vnitřní strany zvukově izolační obklad s koženkou.
- Rozměr :** - 1650 x 2200 mm (nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- Navržené stavební úpravy :** - Navržena výměna stávajícího otvorového prvku, otvorovým prvkem nově navrženým a provedeným, jako kopie stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů nově navržených otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnější pohled:

- Materiál :** - Křídla palubková plná. Z vnitřní strany zvukově izolační obklad s koženkou.
- Členění :** - Dle stávajícího otvorového prvku (viz. fofoto).
- Doplňky :** - Okopové hliníkové plechy (jednostranné) v dolní části křídel.
- Parapet :** - Vnitřní - bez parapetu.
- Vnější - bez parapetu.
- Kování :** - Klika – koule; zámek vložkový; 1 x páková rozvora na druhém křídle;
- Zasklení :** - Bez zasklení.
- Teplo :** - Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : $U_w = 1,20 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.
- Neprůzvučnost :** - Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : $R_w = 30 \text{ dB (TZI 2)}$.
- Odstín rámu :** - Barevný odstínu mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

VÝPIS DVEŘÍ V POHLEDECH – FASÁDÁCH :

Označení	Pohledy												Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

