


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Výpis dveřních výplní				D4a		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : - Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H160 ( 2ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1.pp	Výpis okenních výplní			
B	Ozn.	Nákres ( ze strany závěsů )	Popis	Počet				1/L	Ozn.	Nákres ( ze strany exteriéru )	Popis	Počet
	D1		Rozměr ( světlost ) :800 x 2000 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2100 mm Popis : venkovní plastové dveře otevíravé jednokřídlové ,1/3 prosklené Zasklení : izolační dvojsklo čiré Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : bílý plast Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy Zárubeň : rámová U : 1,7 W/m2K Ostatní : vstup z venku zvonek audio	1.pp	D5		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, WC zámek odjistitelný z venku : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : - Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H160 ( 1ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1.pp	O1		Rozměr : 2000 x 1200mm Popis: plastové okno s izolačním zasklením, jednokřídlové s pevně zasklenou částí Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásky U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K Kování: celooobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá Povrch: povrch bílý ( interiéř / exteriér ) Doplňky: - vnitřní parapet plastový parapet š.200mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirvanová pojistka vnitřní žaluzie hliníkové řetízkové	1.pp
				1.np				-				3
C				1/L				2.np				1.np
D	D2		Rozměr ( světlost ) :1800 x 2000 mm Rozměr stavebního otvoru : 2000 x 2100 mm Popis : venkovní plastové dveře otevíravé dvoukřídlové ,1/3 prosklené Zasklení : izolační dvojsklo čiré Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : bílý plast Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy Zárubeň : rámová U : 1,7 W/m2K Ostatní : vstup z venku zvonek audio	1	D6		Rozměr ( světlost ) :700 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 800 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : - Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H95 ( 4ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let	1.pp	D7		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy Zárubeň : dřevěná rámová Ostatní : provětrávací mřížka 600x150mm 1ks	2/P
				1.np				1.np				1.np
				2.np				2.np				2.np
E	D3		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1150 x 2100 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy Zárubeň : dřevěná rámová Ostatní : provětrávací mřížka 600x150mm 1ks	3.np	D7		Rozměr ( světlost ) :700 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 800 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, WC zámek odjistitelný z venku : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : - Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H95 ( 2ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let	2/L	D4		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy ( 2ks ) Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H190 ( 1ks ), H160 ( 1ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : provětrávací mřížka 600x150mm 1ks	3.np
				1.pp				1.np				1.pp
				2/L				2.np				2.np
F	D4		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy ( 2ks ) Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H190 ( 1ks ), H160 ( 1ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : provětrávací mřížka 600x150mm 1ks	1.np	D7		Rozměr ( světlost ) :700 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 800 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, WC zámek odjistitelný z venku : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : - Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H95 ( 2ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let	3.np	D4		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Rozměr stavebního otvoru : 1000 x 2020 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně  Zasklení : - Kování : štítové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor světlý dub Doplňky : vodorovné madlo na straně opačné než závěsy ( 2ks ) Zárubeň : kovová pro zdění hranatá H190 ( 1ks ), H160 ( 1ks ) : nátěr pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : provětrávací mřížka 600x150mm 1ks	3.np
				2.np				3.np				3.np
				3.np				3.np				3.np
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## POŽADAVKY OBECNÉ

- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM PRACÍ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI VÝPLNÍ MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝMI CERTIFIKÁTY
- BAREVNÝ ODSTÍ - BÍLÁ
- OVLÁDÁNÍ VÝPLNÍ MUSÍ BÝT OSAZENO MAXIMÁLNĚ 1500mm NAD PODLAHU, POKUD NE, BUDE OSAZENO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ DO VÝŠKY 1200mm
- VŠECHNA OKNA, KROMĚ VYZNAČENÝCH, PLASTOVÁ S TEPELNĚ-IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, MAXIMÁLNÍ U celého okna=1.1W/m2K
- OVLÁDÁNÍ PŮLOŘIVOU OSAZENOU MAXIMÁLNĚ 1500mm NAD PODLAHOU
- MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÁ KONSTRUKCE RÁMU S VNITŘNÍ VÝZTUŽÍ VNĚJŠÍHO PEVNĚHO I VNITŘNÍCH POHYBLIVÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL
- KOVÁNÍ V PROVEDENÍ S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU POKOVENÍM, MIKROVENTILACÍ A ZVÝŠENOU MECHANICKOU BEZPEČNOSTÍ
- PROTI NÁSILNÉMU OTEVŘENÍ PŘI NASTAVENÉ MIKROVENTILACI. VIDITELNÉ ČÁSTI KOVÁNÍ OPATŘIT PLASTOVOU KRYTKOU
- VŠECHNA OKNA BUDOU OPATŘENA VNĚJŠÍM OPLECHOVÁNÍM PARAPETU - SOUČÁSTI DODÁVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY MUSÍ BÝT VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:50	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola				
<div>  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	ZŠ Májová, Ostrov - výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):  Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace objektu Architektonicko konstrukční část	OBSAH:	Výplně otvorů	Stupeň projektu	3	9
				PST		
				Datum dokončení	13.01.2017	
				Číslo zakázky	8627-25	
OBJEDNATEL:	Město Ostrov	Číslo archivní: BPO 5-95555				