

VÝPIS OKEN				
Polozka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvorů / Popis	Patro	Kusy
O1		Sířka: 800 mm Výška: 3000 mm Parapet: 0 Popis: Kovové okno pevné rámy s přerušeným tepelným mostem Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní čiré Kování: - Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet pouze stavebně upraven hliníkový plech lakovaný bílý RS 200mm Spodní část 800mm protipožární EW 30 DP3 celá výplň - U _{celá} = 1,1 W/m2K	Celkem: 2 1np - 2np 1 3np 1	
O2		Sířka: 400 mm Výška: 2200 mm Parapet: 800 mm Popis: plastové okno pevné rámy min. pětkomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní čiré Kování: - Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý š. 125mm hliníkový plech lakovaný bílý RS 200mm celá výplň - U _{celá} = 1,1 W/m2K	Celkem: 2 1np 1 2np 1 3np -	
O3		Sířka: 1200 mm Výška: 1300 mm Parapet: 800 mm Popis: plastové okno výkonné a otevíravé rámy min. pětkomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlohva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý š. 100mm hliníkový plech lakovaný bílý RS 400mm Poznámka: celá výplň - U _{celá} = 1,1 W/m2K	Celkem: 1 1np 1 2np - 3np -	
O4		Sířka: 1200 mm Výška: 2300 mm Parapet: 800 mm Popis: plastové okno výkonné a otevíravé rámy min. pětkomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlohva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý š. 400mm hliníkový plech lakovaný bílý RS 400mm Poznámka: členění oken a šířky parapetů dle původních celá výplň - U _{celá} = 1,1 W/m2K	Celkem: 2 1np - 2np 1 3np 1	
O5		Sířka: 2850 mm Výška: 2300 mm Parapet: 800 mm Popis: plastové okno výkonné a otevíravé rámy min. pětkomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půlohva Povrch: barva bílá Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý š. 100mm hliníkový plech lakovaný bílý RS 400mm Poznámka: členění oken a šířky parapetů dle původních celá výplň - U _{celá} = 1,1 W/m2K	Celkem: 2 1np 1 2np 1 3np -	

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ				
Polozka	Náhled ze strany závěsu [M 1:50]	Rozměry otvorů / Popis	Patro	Kusy
V1		Sířka: 800 mm Výška: 1750 mm Popis: Plastové vnější jednokřídlé dveře plné, otevíravé 650/1675 mm, rámy min. š. komorové Zasklení: - Kování: klíka - klíka, zámeček bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: staveb dveří Zárubeň: plastová rámová celá výplň - U _{celá} = 1,1 W/m2K	Celkem: 1 1np 1L 2np - 3np -	

POZNÁMKA:

- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy certifikačními certifikáty
- plastové rámy min. š. komorové a výztužnými ocel. posk. profily ve všech rámech a klídech
- okna osaz. na osazovací prof. (součástí dodávky)
- zasklení vnějších výplní tepelně izolačním dvojsklem čirým
- zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla 282
- celková hodnota součinitele prostupu tepla výplní (vč. rámu) 1,1 W/m2K
- kování celobezpečnostní s protikorozií úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití přivárem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřte plastovou krytkou
- ovládání u oken umístěno do výšky max. 1500mm nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit bude na okna osazeno pákové ovládání ve výšce max. 1500 mm nad podlahou
- vnitřní parapety typové plastové šířky dle stávajících, u nového otvoru dle tl. nového zdiva, s plastovými bočnicemi, vnější parapety Al plech lakovaný
- barevné řešení výplní do exteriéru dle stávajících, barevné řešení výplní v interiéru dle stávajících
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce

Půdorys 1.NP (-1,350/+0,000)

