



Legenda místností - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

NAZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
H1.01	Chodba	19,99	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2650
H1.02	Chodba	45,03	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2650
H1.03	Strojovna ÚT	10,66	KD	F1.3	KS 0,1m, VO, M	SDP 1.M sv.2950
H1.04	Šatna čistá	24,21	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, ON 2m, M	SDP.M sv.2650
H1.05	Umývárna	3,59	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP.M sv.2400
H1.06	Umývárna	5,59	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP.M sv.2400(předšlň), 2650(sprchy)
H1.07	Šatna špinavá	25	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, ON 2m, M	SDP.M sv.2650
H1.08	Praní, sušení	8,25	KD	F1.3	KO 2m, VO, M	SDP.M sv.2400
H1.09	Kompresor	4	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP 1.M sv.2950
H1.10	Chem. tech. služba	14,22	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP.M sv.2650
H1.11	WC	1,75	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP.M sv.2400
H1.12	Sklad protipovodňových prostředků	7,59	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2400
H1.13	Sklad (TP+sorbent)	13,2	EN	F1.1	EN 0,1m, VO, ON 2m, M	SDP.M sv.2650
H1.14	Dřina	9,81	EN	F1.5	ON 4m, VO, M	SDP 1.M sv.2950
H1.15	VZT	5,63	KD	F1.3	KS 0,1m, VO, M	SDP 1.M sv.2950
H1.16	Sklad PHM	13,08	EN	F1.4	EN 0,1m, VO, ON 2m, M	SDP.M sv.2650
H1.17	Rozvodna	6,75	APVC	F1.1	PVC 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2650
H1.18	Sklad hadic	11,95	EN	F1.1	EN 0,1m, VO, ON 2m, M	SDP.M sv.2650
H1.19	Mylcí box a praní požárních hadic	84	EN	F1.4	KO 4m, VO, M	SDP.M sv.5000
H1.20	Garáže	282,16	EN	F1.4	ON 4m, VO, M	SDP.M sv.5000, v chodbě 2400
H1.21	Neobsazeno	80,78	EN	F1.5	ON 4m, VO, M	SDP.M sv.5000
H1.22	Tělocvična	43,95	PP	F1.8	PP 0,1m, VO, ON 2m, M	SDP, M sv.2650
H1.23	Teplárenská komora	4,69	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.24	Sprcha	5	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.25	WC muži	10,92	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.26	WC ženy	3,38	KD	F1.2	KO 2m, VO, M	SDP, M sv.2400
H1.27	Denní místnost	23,3	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650 Za linkou a umýv. KO 1,5m
H1.28	Noční pohotovost	24,5	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.29	Noční pohotovost	24,5	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.30	Místnost velitele JPO+archiv	6,9	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650, snížený 2400
H1.31	Velitelská (VD+technici) + archiv	22,66	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.32	Sklad výstroj, prostředků	7,5	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650, snížený 2400
H1.33	VZT	16,25	KD	F1.3	KS 0,1m, VO, M	SDP 1.M sv.2650
H1.34	Uklid	1,91	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2400
H1.35	Sklad	7,92	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2500
H1.36	Kuchyně	6,48	KD	F1.1	KS 0,1m, VO, M	SDP.M sv.2500 Za linkou a umýv. KO 1,5m
H1.37	Křizový štáb obce	53,59	PL	F1.7	PL 0,1m, VO, M	SDP, M sv.2650
H1.38	Věž na sušení hadic	13,5	KD	F1.6	VC, ON	CP -
H1.39	Prostor pro kontejnery na odpad	7,17	BO			
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		877,56				

Povrchové úpravy:

- Podlahy:

 - KD - keramická dlažba s potřebnou protiskluzností do vodovodního tmele, flexibilní spárování
 - EN - epoxidový nátěr na podlahu s protiskluzným výsypem
 - APVC - Antistatické PVC
 - PP - Pryžová podlaha s protiskluzným reliéfem (penízky)
 - PL - Přírodní linoleum
 - BD - betonová dlažba
- Stěny:

 - KS - keramický sokl
 - VO - vápenná omítka
 - M - Malba
 - ON - omývatelný nátěr
 - KO - keramický obklad
 - VC - Vápenocementová omítka
- Stropy:

 - SDP - sádkkartonový podhled 1 x 12,5 white (podhled místností)
 - SDP - podhled s protipožárními parametry (pod konstrukcí vazníků)
 - SDP 1 - sádkkartonový podhled s protipožárními parametry (pod konstrukcí vazníků)
 - die PBR (EI 30), 2 x 12,5mm na kovovém roštu
 - CP - podhled z cementových desek na kovovém roštu

Legenda:

- Nosné zdivo z tvárnice z lehčeného keramického betonu tl. 240/365mm (bez omítek) - pevnostní třída 12MPa
- Nosné zdivo z tvárnice pro ztracené bednění z lehčeného keramického betonu tl. 435/500mm (bez omítek), vyplněno betonem C30/37 konstrukčně vyztuženým ve vší délce i vodorovným směrem, svislá vyzutá zakotvena do základů (10 kg/m2 zdiva)
- Teplná izolace EPS / Kontaktní zateplovací systém
- Nenosné zdivo z tvárnice z lehčeného keramického betonu tl. 70/115/175mm (bez omítek) - pevnostní třída 4MPa
- Teplná izolace XPS / Kontaktní zateplovací systém
- Sanitární příčka
- SDK protipožární předstěna s parametry dle PBR (EI30) - desky Knauf RED 8.2x12,5
- Železobeton / konstrukčně vyztužený beton
- Prostý beton
- Zhutněný zásep
- Rostlý terén
- Zhutněný štěrpkopisek

Výkaz překládů

- PS 240x240-2240...3ks
- PS 240x240-2490...4ks
- PS 240x240-1740...7ks
- PS 240x240-1490...46ks
- PS 240x240-1240...7ks
- PS 240x240-990...5ks
- PS 175x240-990...3ks
- PS 115x240-990...4ks
- PS 115x240-1490...3ks
- PS 175x240-1490...1ks
- PS 115x240-1240...7ks
- 2xL25/25/3-1100...14ks

Prostupy VZT

- 250/250/600
- šifka/výška(parapet)
- a250(h,h.+2,93)
- kruhové otvory - výška horní hrany +2,93
- VZT strop a400
- Pozn. Vedení VZT uvnitř objektu - obecně je horní hrana prostupů 2 930mm nad podlahou

+/-0,000=421,000m.b.m.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS
a		7.12.2020	Vopát	
Zpracování změn vyžádaných objednatelem				

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Vopát Věroslav Ing.	Schválí			
bpo		ZAKÁZKA: Areál IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů		Počet A4	Pořadové číslo
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 253 Budova JSDH Architektonicko stavební část		8 DPS Datum dokončení 20.12.2020 Číslo zakázky	3
ČÁST (SO,PS):		OBSAH: Půdorys 1.np - část B		9278-26	
OBJEDNATEL: Město Ostrov		Číslo archivu:		BPO 1-105385a	