

ZPŮSOBY DODÁNÍ
standard
samostatně
mezikus
mezikus trvalý
dodávka zákazníků
není v ceně

Pozice	Počet kusů	Specifikace	Technický popis	Výrobce	Kod výrobce	Zahrnuto v ceně	Způsob dodání	Hmotnost	DN	PN
PRIMÁR VSTUP										
PI_2a	2	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
PI_2b	2	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN2	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
PI_2c	2	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
PI_3a	4	MAN_16BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 16bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M5-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN16
PI_3b	4	VMZ_PN250_M20_B_EOT	Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C	EOTechnology	137517.B.5 1_110_406	ANO	standard	0,7kg		PN250
PI_3c	4	SMZ_PN250_M20L_C_EOT	Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C	EOTechnology	137530.B.1 1_780_067	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN250
PI_4a	2	40_FIP_PN16_FL/FL_C_EOT	Filter přírub. šedá litina EOT DN40 PN16 jemnost síta 1mm	EOTechnology	200-140	ANO	standard	8,8kg	DN40	PN16
PI_4b	2	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
PIW_2a	2	VVF53.40-25 (dpmax X/D/B-500/650/1200)	Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina VVF53.40-25 (dpmax X/D/B-500/650/1200) DN40 PN25	Siemens	S55208-V126	ANO	standard	10,1kg	DN40	PN25
PIW_2b	2	SKD62E (24V,0-10V,HF)	Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav	Siemens	SKD62E	ANO	standard	3,6kg		
H_Wa	2	GLD-013-L-5-PI-74	Deskový výměník nerez skládány DN65/DN65 PN16/PN16	Forextherm	GLD-013	ANO	standard		DN65	
H_Wb	2	izolace	Tepečná izolace deskového skládáného výměníku	Forextherm	izolace	ANO	standard			
PI_10	2	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
POS_10	2	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
PRIMÁR VÝSTUP										
POS_10	4	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
PO_2a	2	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
PO_2b	2	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN2	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
PO_2c	2	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
PO_3a	2	MAN_16BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 16bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M5-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN16
PO_3b	2	VMZ_PN250_M20_B_EOT	Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C	EOTechnology	137517.B.5 1_110_406	ANO	standard	0,7kg		PN250
PO_3c	2	SMZ_PN250_M20L_C_EOT	Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C	EOTechnology	137530.B.1 1_780_067	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN250
PO_10	2	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
OHŘEV VELKÝ BAZÉN VÝSTUP										

WO_1	2	200_KUMG_PN16_FX/FX_CS_EOT	Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) EOT DN200 PN16 disk nerez	EOTechnology	5109_16	ANO	standard	19,9kg	DN200	PN16
H_W2a	2	DUCO 1 1/4" x 1 1/2" 10bar TV	Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1 1/4" x 1 1/2" 10bar TV (alfaw=0,720 , So=804	DucoTech	693240.100B	ANO	standard	1,7kg	DN32	PN16
WO_3a	2	TBI_PN25_D100_L150_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez	EOTechnology	Q465-1-150SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
WO_3b	2	JIMKA-EOT-150	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN2	EOTechnology	JIMKA-EOT-150	ANO	standard	0,5kg	DN15	PN25
WO_3c	2	NK_80_G1/2_1.4404_EOT	Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25)	EOTechnology	NK_80_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg		PN16
WO_4a	2	MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M4-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN10
WO_4b	2	VMZ_PN630_M20_S_EOT	Ventil manom. zkuš. nerez EOT M20x1,5 s přípojkou do PN630 300°C	EOTechnology	137517.B.3 1_110_416	ANO	standard	0,7kg		PN630
WO_4c	2	SMZ_PN250_M20L_S_EOT	Smyčka manom. zahnutá přivař. nerez EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C	EOTechnology	137530.B.3 1_780_059	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN250
WO_5a	2	QAE2121.015	Čidlo teploty ponorné QAE2121.015 (LG-Ni 1000, od -30 do +130°C, do jímky 150mm nebo svěr. š	Siemens	QAE2121.015	NE	Dodávka MaR	0,1kg		
WO_5b	2	QAZ.150JIMKA	Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.150JIMKA G1/2" L=150mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ2	Siemens	QAZ.150JIMKA	NE	Dodávka MaR	0,4kg	DN15	PN10
WO_5c	2	NK_80_G1/2_1.4404_EOT	Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25)	EOTechnology	NK_80_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg		PN16
WO_6a	2	RAK-TW.1000HB	Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný)	Siemens	S55700-P115	NE	Dodávka MaR	0,3kg		
WO_6b	2	QAZ.100JIMKA	Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ2	Siemens	QAZ.100JIMKA	NE	Dodávka MaR	0,4kg	DN15	PN10
WO_6c	2	NK_80_G1/2_1.4404_EOT	Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25)	EOTechnology	NK_80_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg		PN16
WO_10c	2	20_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN20 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_05 A3AFFG003400001	ANO	standard	0,4kg	DN20	PN25Z
OHŘEV VELKÝ BAZÉN VSTUP										
WI_3a	2	TBI_PN25_D100_L150_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez	EOTechnology	Q465-1-150SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
WI_3b	2	JIMKA-EOT-150	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN2	EOTechnology	JIMKA-EOT-150	ANO	standard	0,5kg	DN15	PN25
WI_3c	2	NK_80_G1/2_1.4404_EOT	Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25)	EOTechnology	NK_80_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg		PN16
WI_10c	2	20_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN20 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_05 A3AFFG003400001	ANO	standard	0,4kg	DN20	PN25Z
WI_1	4	VFW41.200 Kvs4000	Klapka šrtící mezipřír. WAFER litina (nerez) VFW41.200 Kvs4000 DN200 PN16	Siemens	S55235-V145	ANO	standard	6,7kg	DN200	PN16
WI_1a	4	SAL31.00T40 (230V,3 bod)	Pohon elektromot. otočný SAL31.00T40 (230V,3 bod) (40Nm, 90°, 120s, s příp. svork.)	Siemens	S55162-A111	ANO	standard	1,6kg		