
stavba:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ - KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM

hlavní inženýr projektu:

Ing. Radomír Gregor

Čechova 692

768 24 Hulín

ČKAIT: 1301590

profese:

MUSICDATA s.r.o.

Optátova 708/37; 637 00 Brno

Czech Republic

T: +420 605228909

e-mail: stanam@musicdata.cz



stupeň:

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

zodp. projektant části:

Ing. Radomír Gregor

vypracoval:

Jan Smutný

Stanislav Muryc

Martina Švecová

investor:

Město Ostrov

Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1,

360 01 Ostrov

místo stavby:

Dům kultury:

objekt občanské vybavenosti č. p. 733,

ul. Mírové nám., Ostrov

část / profese:

JEVIŠTNÍ TECHNIKA

příloha:

**VÝKAZ VÝMĚR
SLEPÝ**

datum: 12/2023

revize: R03

datum revize: -

formát: 1xA4

měřítko: 1:XXX

část:

D.1.4

č. přílohy:

D.1.4.3.2

INVESTOR : Město Ostrov
Jáchymovská 1; 363 01 Ostrov;

VÝKAZ VÝMĚR



OSTROV

OBNOVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A SCÉNIKÉ TECHNIKY PRO DŮM KULTURY V OSTROVĚ – KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
VELKÝ SÁL							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.0 MECHANIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MECHANIKA JEVIŠTĚ									
		Motorové tahy		10					
		Demontáž stávajícího zařízení	Demontáž stávajících prospektových tahů. Tahové tyče, lana, spojovací materiál, ocelové konstrukce tahové stěny, zapravení omítek, výmalba, ekologická likvidace odpadu včetně dopravy.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Motorový lanový naviják	Elektrický lanový naviják s lamelovým bubnem, dvojitou bezpečnostní brzdou s ručním uvolněním páky a koncovými spínači s polohami pracovními a bezpečnostními v obou směrech. SWL 150 kg. Motor 3Ph, 50 Hz se samostatnou převodovkou. Zdvih navijáku 14 m, montáž na boční stěnu nad úroveň provaziště, místní ovládání – nahoru/dolů, e-stop a zároveň centrální řízení	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Lana	Ocelový drát D4*19, mm s ocelovým jádrem, netočivé	800	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Příhradový nosník	Délka 9 m, hliníkový vazník dvoubodový pro vysoké zatížení s 30ti cm stranami. Tětiny A: extrudovaná trubka Ø 50x2 mm EN AW 6082 T6. Diagonály B: extrudovaná trubka Ø 18x2 mm EN AW 6082 T6. Konce C: hliníková litá deska EN AC 42200 T6. Bodové zatížení min. 0,48 kN, celkové zatížení tahu min. 0,8 kN. Hmotnost tahové tyče max. 3 kg/bm včetně spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. Barva komaxit černá mat RAL 9005. Bezpečnostní nátěry a tabulky dle norem.	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ocelové konstrukce	Konstrukce pro kotvení pohonů k tahové stěně, ochranné síťování motorů, ostatní zámečnické konstrukce, spojovací materiál.	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Svodové kladky	Jednodrážková kladka pro nosnost 500 kg. Průměr 150 mm. Zarážka proti vyskočení lana.	12	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování kladek	Repasování a doplnění svodových kladek v provazišti. Očištění, nové nátěry promazání a přemístění do požadovaných pozic.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Osvětlovací baterie		2					

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Motorový lanový naviják	<i>Elektrický lanový naviják s lamelovým bubnem, dvojitou bezpečnostní brzdou s ručním uvolněním páky a koncovými spínači s polohami pracovními a bezpečnostními v obou směrech. SWL 500 kg. Motor 3Ph, 50 Hz se samostatnou převodovkou. Zdvih navijáku 14 m, montáž na boční stěnu nad úrovní provaziště, místní ovládání – nahoru/dolů, e-stop a zároveň centrální řízení</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Lana	<i>Ocelový drát D6mm*19, s ocelovým jádrem, netočivé.</i>	160	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Příhradový nosník	<i>Délka 9 m, hliníkový vazník tříbodový pro vysoké zatížení s 30ti cm stranami. Tětiny A: extrudovaná trubka Ø 50x2 mm EN AW 6082 T6. Diagonály B: extrudovaná trubka Ø 18x2 mm EN AW 6082 T6. Konce C: hliníková litá deska EN AC 42200 T6. Bodové zatížení baterie min. 3,5 kN, celkové zatížení min. 3,5 kN. Hmotnost sestavy max. 7 kg/bm včetně spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. Ochranný rám proti poškození zavěšených svítidel, mechanická konstrukce pro pohyblivé kabelové připojení. Barva komaxit černá mat RAL 9005. Bezpečnostní nátěry a tabulky dle norem.</i>	2	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ocelové konstrukce	<i>Konstrukce pro kotvení pohonů k tahové stěně, ochranné síťování motorů, zámečnické konstrukce pro ochranu svítidel na baterii, spojovací materiál</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Svodové kladky	<i>Jednodrážková kladka pro nosnost 500 kg. Průměr 150 mm. Zarážka proti vyskočení lana.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Pantograf	<i>Pohyblivé kabelové vedení délky 14 m, pantografový systém, horní uchycení na I profil, spodní na trubky pr. 50 mm, truss 300 mm rozteč. Barva černá mat.</i>	2	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování portálů		2					
		Demontáž stávajícího zařízení	<i>Demontáž stávajícího elektroinstalačního, mechanického a čalounického zařízení. Očištění včetně broušení a příprava na repasování.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mechanické úpravy	<i>Mechanické úpravy stávající ocelové a dřevěné konstrukce, repasování portálových ramen včetně promazání pohyblivých částí.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Protipožární nátěr	<i>Protipožární nátěr dřevěného opláštění certifikovaným nátěrovým systémem.</i>	76	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vrchní nátěr	<i>Nátěr dřevěných a ocelových konstrukcí vrchní barvou. Černá mat RAL9005.</i>	90	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
		Čalounění	<i>Potažení pohledových částí (ze strany diváka) portálů těžkým sametem min. 360g/m2 v černé barvě s podkladem ze zvukově absorbující pěny tl. 5 mm, max. plošnou hmotností 0,34 kg/m2.</i>	38	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zpětná montáž	<i>Zpětná montáž včetně přípravy na osazení technologických částí umístěných v portále.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování jevištní podlahy		1					
		Demontáž stávající podlahy	<i>Odstranění svrchní vrstvy podlahových palubek, ekologická likvidace včetně odvozu.</i>	220	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Kročejová izolace	<i>Pěnový polyetylen šíře 100 cm, tl. 5 mm</i>	220	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
		Nášlapná vrstva	<i>Biodeska SEVERSKÁ BOROVICE 27 mm 0/B; Tloušťka: 27 mm; Tloušťka krycí; Broušení: krycí vrstvy jsou oboustranně broušeny zrnitostí 100; Hrany desek: pero/drážka.</i>	220	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
		Povrchová úprava	<i>Zatmelení celoplošným systémem, přebroušení, barva černá matná.</i>	220	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vodící lišta požární opony	<i>Vodící lišta požární opony, atypický ocelový profil tvaru C, délka 15 m.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Motorizace hlavní opony		1					
		Demontáž stávajícího zařízení	<i>Demontáž stávajících ručního oponového tahu. Tahové tyče, lana, spojovací materiál, ocelové konstrukce tahové stěny, zapravení omítek, výmalba, ekologická likvidace odpadu včetně dopravy.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Motorový lanový naviják	<i>Elektrický lanový naviják s lamelovým bubnem, dvojitou bezpečnostní brzdou s ručním uvolněním páky a koncovými spínači s polohami pracovními a bezpečnostními v obou směrech. SWL 150 kg. Motor 3Ph, 50 Hz se samostatnou převodovkou. Zdvih navijáku 14 m, montáž na boční stěnu nad úrovní provaziště, místní ovládání – nahoru/dolů, e-stop a zároveň centrální řízení</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Lana	<i>Ocelový drát D4*19 mm s ocelovým jádrem, netočivá.</i>	120	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Příhradový nosník	<i>Délka 10,5 m, hliníkový vazník dvoubodový pro vysoké zatížení s 30ti cm stranami. Tětiny A: extrudovaná trubka Ø 50x2 mm EN AW 6082 T6. Diagonály B: extrudovaná trubka Ø 18x2 mm EN AW 6082 T6. Konce C: hliníková litá deska EN AC 42200 T6. Bodové zatížení min. 0,48 kN, celkové zatížení tahu min. 0,8 kN. Hmotnost tahové tyče max. 3 kg/bm včetně spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. Barva komaxit černá mat RAL 9005. Bezpečnostní nátěry a tabulky dle norem.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ocelové konstrukce	<i>Konstrukce pro kotvení pohonů k tahové stěně, ochranné síťování motorů, ostatní zámečnické konstrukce, spojovací materiál.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování kladek	<i>Repasování a doplnění svodových kladen v provazišti. Očištění, nové nátěry promazání a přemístění do požadovaných pozic.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování kinorámu		1					
		Nátěry	<i>Základní a vrchní nátěr, barva černá mat.</i>	1	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repas pohonu maskovací opony	<i>Repasování elektropohonu maskovací opony. Kontrola uchycení, kontaktů, všech funkcí, seřízení.</i>	1	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repas mechanických částí	<i>Očištění, kontrola, promazání, výměna dřevěných částí nebo jejich protipožární nátěr.</i>	1	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Pohyblivý přívod elektroinstalace	<i>Pohyblivé kabelové vedení délky 7 m, pantografový systém, horní uchycení na I profil, spodní na trubky pr. 50 mm. Barva černá mat.</i>	1	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování požární opony		1					
		Nátěry	<i>Základní a vrchní nátěr, barva černá mat.</i>	1	sd		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Repas mechanických částí	<i>Očištění, kontrola, promazání, výměna dřevěných částí nebo jejich protipožární nátěr.</i>	1	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Repasování látkového vybavení		1					
		Hlavní opona	<i>Čištění a požární nástřik</i>	140	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
		Maskovací opona	<i>Čištění a požární nástřik</i>	115	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
		Horizont	<i>Jevištní samet gramáž 365g/m2, řasení 50%, barva černá. Uchycení na mašle za trubku jevištního tahu. Protipožární úprava dle EN 13773. Rozměr 9*10 m.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Šálová ramena	<i>Jevištní samet gramáž 365g/m2, řasení 50%, barva černá. Uchycení na mašle za trubku šálových ramen. Protipožární úprava dle EN 13773. Rozměr 1,4*13 m</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sufity	<i>Jevištní samet gramáž 365g/m2, bez řasení, barva černá. Protipožární úprava dle EN 13773. Rozměr 9*4 m</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ostatní úpravy jeviště		1					
		Stavební konstrukce	<i>Drobné opravy stávajících omítek a výmaleb.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zámečnické konstrukce	<i>Úprava stávajících ocelových konstrukcí zejména výstupních žebříků, uvedení do stavu vyhovujícímu normám. Dle dílenské dokumentace na základě.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konzoly pro subbasy		4					
		Stavební příprava	<i>Odstranění stávající konstrukcí, demontáž obložení forbíny, vybourání otvorů ve zdi s překlady a začištění. Viz. výkresová dokumentace D.1.4.2.1.4</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Nosná konstrukce	<i>Zámečnická a truhlářská konstrukce pro uložení subbasů, kotvení do zdi, antivibrační opatření, povrchová úprava, viz. výkresová dokumentace. Viz. výkresová dokumentace D.1.4.2.1.4</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mřížky	<i>Dřevěné mřížky podle stávajících vzorů na bočních stěnách interiérů. Masivní truhlářská konstrukce z buku, povrchová úprava, ve spolupráci s památkáři. Viz výkresová dokumentace. Viz. výkresová dokumentace D.1.4.2.1.4</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
MECHANIKA HLEDIŠTĚ									
		Hledištní rampa		1					
		Hledištní rampa	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení scénických světel, trubka pr. 51 mm, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat RAL 9005, povolené zatížení bodově 25 kg, celkově 100 kg, viz. výkres D.1.4.2.1.5</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Boční hledištní konzoly		2					
		Boční hledištní konzoly	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení scénických světel, trubka pr. 51 mm, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat. Včetně 5 ks horizontálních ramen. Viz. výkres D.1.4.2.1.5</i>	2	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konzoly balkon vertikální		2					

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Konzoly balkón vertikální	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení scénických světel, trubka pr. 51 mm, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat. Včetně 2 ks horizontálních ramen. Viz. výkres D.1.4.2.1.5.</i>	2	sd		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konzoly balkón horizontální		2					
		Konzoly balkón mobilní	<i>Truss adaptér. Průměr hlavní trubky: 50 mm. Tloušťka stěny hlavní trubky: 2 mm. Slitina: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1). Barva : Černá matná RAL 9005. Rozměry 290*290 295. Hmotnost max.2,1 kg.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konzoly balkón mobilní	<i>Matně černý (RAL 9005) práškově lakovaný čtyřbodový příhradový systém 290*290 mm, D=750 mm. Hlavní trubka: 50 x 2 mm . Výztuhy: 20 x 2 mm. Slitina: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1). Hmotnost max. 4,9 kg.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konzoly balkón mobilní	<i>Základová kruhová deska, pr. 650 mm, Hmotnost 37,5 - 45 kg, barva černá mat RAL9005.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konzoly PA		2					
		Konzoly PA	<i>Atypická zámečnická konstrukce pro zavěšení hlavního ozvučení, kotvení na chemickou maltu, povrchová úprava černá mat RAL9005, viz. výkresová dokumentace D.1.4.2.1.5</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Výmalba	<i>Výmalba proscéniové zdi podle požadavků památkářů.</i>	81	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mobilní nábytek livepost		1					
		Stoly FOH	<i>Sklopný hliníkovým rám a pracovní plocha z vodovzdorné překližky. Zadní krytí z černého sametu (skirt). Nohy budou uzpůsobeny umístění v hledišti a budou polstrovány kvůli ochraně sedadel. Pracovní plocha 1600*800 a výška v přední části 850 mm. Stůl bude doplněn dvěma čalouněnými otočnými stoličkami s opěradly s nastavitelnou výškou 580-840 mm, hmotnost max.16 kg.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Židle FOH	<i>Čalouněná otočná stolička s opěradlem s nastavitelnou výškou 580-840 mm, hmotnost max.14 kg. Přestavování sklonu sedáku mechanika s permanentním kontaktem. Nosnost min.120 kg. Barva černá.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
2.0 OSVĚTLENÍ							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ									
		Stmívač/Relé	<i>Systémový rack s řídící jednotkou a vlastním jištěním, 8 zásuvných (plug-in) modulů 12x 10A dimmer/relay s RCBO ochranou pro každý kanál, možnost výměny modulu za běhu (hot-disconnect), celkem 96 kanálů. Řídící jednotka umožňuje konfiguraci na dotykovém displeji, monitoring, vzdálenou správu z PC, zapisování událostí do logu a přístup ke konfiguraci pod heslem na několika úrovních. Podpora protokolů DMX512-A, RDM, sACN, ArtNet.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		DMX splitter	10portový DMX/RDM splitter s konektory RJ45, výška 1U, instalace do 19" racku.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Show lighting ovladač a DMX/Ethernet převodník	Show lighting ovladač a DMX/Ethernet převodník v obou směrech, 4x 5-pin XLR DMX512-A (ANSI E1.11) In/Out port, 1x Ethernet port, podpora protokolů sACN, ArtNet, TCP, UDP, OSC, vzdálená správa přes webové rozhraní, 6 nezávislých playbacků, real-time clock, NTP (Network Time Protocol) synchronizace, přístup do administrace pod heslem.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		DMX merger	Zařízení pro kombinování signálů z více ovladačů osvětlení do jediné DMX linky. Dohromady lze sloučit až 6 různých DMX signálů. DMX Merger nabízí na 6 vstupech 3 různé strategie: LTP, HTP a Priorita, montáž na DIN lištu, externí napájení 9–24V DC 500mA.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ovládací panel	Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky pro ovládání playbacků v show lighting ovladači. RGB LED podsvícení tlačítek, 1x RJ45 konektor pro komunikaci a PoE Class 1 napájení, podpora protokolů sACN, ArtNet, UDP, OSC, TCP, vzdálená správa přes webové rozhraní, přístup do administrace pod heslem.	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Napájecí zdroj DC	Napájecí zdroj pro DMX mergery, výstup 24V DC 2,5A, výkon 60W. Montáž na DIN lištu.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Osvětlovací pult	Osvětlovací pult s kapacitou 2.048 výstupů, 16.000 řídících kanálů (zařízení), 10.000 Cues, 999 Cue listů, 200 aktivních playbacků, 999 submasterů, 100 stran faderů, 4x 1.000 palet (intenzita, ostření, barva, paprsek), 1.000 předvoleb (všechny palety), 1.000 skupin, 1.000 efektů (relativní, absolutní nebo krok), 99.999 maker, 1.000 snímků, 1.000 křivek, 1.000 barevných Path, funkce Virtual Media Server pro pixel-mapping efekty, dvojice motorizovaných master playback 100 mm faderů, 4 stránkovatelné enkodéry pro ovládání parametrů, dedikované rolovací kolečko úrovně intenzity s vysokým rozlišením, 4x DMX512/RDM 5-pin XLR porty, 2 samostatně konfigurovatelné gigabit ethernetové porty, vícenásobné MIDI a/nebo SMPTE vstupy časového kódu, MIDI vstupy a výstupy, analogové/sériové vstupy, OSC vysílání/přijem, UDP vysílání/přijem přes síťové rozhraní, podpora dvou display port dotykových externích monitorů s min. rozlišením 1280 x 1024, pevný disk, 5 portů USB pro flash disky/zařízení, klávesnice.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Fader wing	Přídavné křídlo s motorickými fadery (motorised fader wing) rozšiřuje možnosti hlavního osvětlovacího pultu nebo v kombinaci se softwarovou verzí pultu na PC tvoří samostatný přenosný systém, 20x motorický fader 60mm s podporou 100 stránek, 3 tlačítka na fader, 4x plnobarevný 4,3" LCD displej s vysokým rozlišením, 2x USB port.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Dotykový monitor	LCD monitor dotykový, Full HD 1920 x 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 60Hz, 8bit, 500 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, DVI, HDMI 1.4, repro, VESA, Power Delivery až 25 W	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Přepravní case	<i>Zakázková výroba</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přepravní case	<i>Zakázková výroba</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
HLAVNÍ OSVĚTLENÍ									
		Stmívač	<i>Čtyřkanálový stmívač na DIN lištu pro stmívání nízkozátěžových LED zdrojů. Každý kanál může stmívat zátěž maximálně 300 W. Stmívač je ovladatelný po protokolu DMX</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Žárovka	<i>LED světelný zdroj stmívatelný, patice E27, teplá bílá 2600-2800K.</i>	150	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ									
		Hlava Profile/Spot	<i>Pohyblivá hlava typu profile/spot, zdroj min. 330W bílá LED, 5800K, CRI>90, CMY míchání barev, lineární CTO, 1x barevný kotouč - 6 barev + HCRI/CTB filtr, 2x gobo kotouč každý 7x rotační gobo, 1x prisma, 2x frost filtr, dimmer, shutter, iris, focus, framing system, zoom 4°-60°, bezdrátový DMX - Lumen Radio, sparkle efekt, slide-in moduly, hmotnost 18kg.m, hmotnost max. 18 kg.</i>	8			0,00 Kč		0,00 Kč
		Hlava Wash/Beam	<i>Pohyblivá hlava typu wash/beam, zdroj min. 19x 40W RGBW LED, TwinZoom optika2,2-60°, single pixel control, bezdrátový DMX - Lumen Radio přijímač, hmotnost max. 15kg.</i>	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hlava Wash/Fresnel	<i>Pohyblivá hlava typu wash/fresnel, zdroj min. 640W bílá LED, 5800K, CRI>90, fresnel čočka, CMY míchání barev, lineární CTO filtr, 1x barevný kotouč - 8 barev, 1x kotouč - 8 konverzních filtrů, 1x rotační gobo kotouč, 2x variabilní frost efekt, dimmer, shutter, iris, focus, zoom 13–65°, bezdrátový DMX - Lumen Radio přijímač, motorický framing systém, sparkle efekt, hmotnost max. 23kg.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou a RGBW mícháním barev o výkonu 240 W a CRI přes 90</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 240 W a CRI přes 90</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo profil	<i>LED profilové svítidlo s RGBW mícháním barev o výkonu 240 W s CRI přes 90</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Optika pro svítidlo P2 FC	<i>Optika pro LED profilovací svítidlo</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 150 W a CRI přes 90</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 150 W a CRI přes 90</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Lineární LED svítidlo CW-WW	<i>LED lineární svítidlo s rozsahem CW-WW</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Plošné lineární LED RGB svítidlo	<i>Profesionální LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzářovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sledovací reflektor	<i>Sledovací reflektor s halogenem CP92 2000W, vyzářovací úhel 8–22st. Cena zahrnuje: světelný zdroj, colour changer, shutter blades, iris a dimming shutter.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Hazer	<i>Profesionální hazer (výrobek mlhy) 1500 W, verze Unique 2.1, minimální zahřívací čas do 60s, ovládání protokolem DMX512, 0-10 V nebo interním časovačem.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Náplň do výrobku	<i>Kanistr s 10l kapaliny pro haze výrobky</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case	<i>Originální přepravní case pro výrobek hazer, box pro příslušenství ve víku, rozměry 53x26x33,5 cm. Pouze case.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hák pro zavěšení	<i>Hák na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg, černá barva.</i>	80	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Světelný stativ	<i>Světelný stativ, výška 455cm, nosnost 35kg</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Stativ pro sledovací reflektor	<i>Stativ pro sledovací reflektor, materiál hliník, výška 88-147mm, max. bezpečná zátěž 35kg, hmotnost 6,3 kg.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rotační hlava pro sledovací reflektor	<i>Rotační hlava s 28mm čepem a M12 šroubem pro montáž sledovacího reflektoru.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Podlahový stojan pro světla	<i>Podlahový stojan pod světelné zdroje, užitná plocha: 385 x 355 mm, výška: 40 mm, max. nosnost: 14 kg</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Bezpečnostní lanko 30 kg	<i>Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 4 mm, délka 100 cm, zátěž 30 kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1, černé provedení.</i>	20	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Bezpečnostní lanko 10 kg	<i>Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3 mm, délka 100 cm, zátěž 10 kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1, černé provedení.</i>	40	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Napínací gumy na kabeláž	<i>Napínací gumy černé s plastovým háčkem pro vypnutí provzdušných sítí, pláten, reklamních bannerů apod. Obvod gumy 27 cm, průměr 4 mm, UV-ochrana.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Signálová kabeláž	<i>sada kabelů XLR 5PIN</i>						
		Konektor	<i>Kabelový samec XLR, 5-pin, X-série, stříbrné provedení.</i>	72	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor	<i>Neutrik kabelová XLR samice 5-pin, X-řada, stříbrné provedení.</i>	72	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		DMX kabel	<i>Kvalitní 110 Ohm AES / EBU / DMX kabel určený pro inteligentní hlavy a světla a data. Průměr vodičů 2 x 0,34mm², 100% stínění.</i>	560	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Elastický svazovač	<i>Elastický svazovač kabelů 3 kusy v balení</i>	24	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Barevný rozlišovač	<i>Barevný rozlišovací kroužek pro řadu kabelových konektorů FXX a MXX XLR, barva zelená.</i>	20	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Barevný rozlišovač	<i>Barevný rozlišovací kroužek pro řadu kabelových konektorů FXX a MXX XLR, barva červená.</i>	20	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Barevný rozlišovač	<i>Barevný rozlišovací kroužek pro řadu kabelových konektorů FXX a MXX XLR, barva modrá.</i>	20	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hybridní kabel	<i>Kombinovaný kabel AES / EBU / DMX a silový kabel. MONOLIT Vám usnadní práci s kabeláží. Kabel obsahuje 1x 110 Ohm AES / EBU / DMX s průřezem vodičů 2x0,25mm², 1x silový kabel pro 230V 3 x 1,5mm² s průřezem PVC 12,4mm. Černá barva.</i>	36	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor	<i>Napájecí konektor samice, šroubovací kontakty, pro vodič od 1mm do 2,5mm, pro průměr kabelu 6-12mm, IP65.</i>	12	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor	<i>Výstupní (OUT) napájecí konektor samec.</i>	12	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Napájecí kabeláž	<i>sada kabelů 230V</i>						
		Zásuvka	<i>Zásuvkový blok s kroužkem pro zavěšení - 2 zásuvky. Odolné proti nárazům, materiál - pryž.</i>	60	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Trojzásuvka	<i>Zásuvka trojnásobná gumová, pouzdro TPE (termoplastický kaučuk), vložka polyamid 6.</i>	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vidlice	<i>Pohyblivá gumová vidlice. Odolné proti nárazům. Materiál - pryž. Doporučený kabel max. průměr 11 mm. Pro napájení přístrojů třídy I. Při spojení vidlice se zásuvkou 050446 je zaručeno krytí IP 44.</i>	70	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Pásek na suchý zip	<i>Pásek na suchý zip - černý, 16mm široký, 160 mm dlouhý, kovová přezka</i>	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.0 AV TECHNIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ŘÍZENÍ OZVUČENÍ									
3.1		Matice	<i>Maticový procesor s volnou architekturou, možností síťování po DANTE 64/64 kanálů, osmi analogovými mic/line vstupy, čtyřmi analogovými stereofonními vstupy, osmi analogovými výstupy.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rozšiřující karta	<i>Rozšiřující karta pro maticový procesor doplňující procesor o 8 digitálních AES/EBU vstupů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konvertor analogového signálu	<i>Konvertor dvou analogových vstupů na 2x Dante výstup.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konvertor analogového signálu	<i>Konvertor dvou Dante vstupů na 2x analogové výstupy.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.2		Mixážní pult	<i>Digitální mixážní pult vybavený rozhraním Dante s bezkonkurenční kvalitou zvuku, snadným ovládáním a vysokou spolehlivostí, díky nimž je ideální pro širokou škálu aplikací, konfigurace s 24 + 4 fadery a 2 x 12" + 1 x 7" vícedotykovou obrazovkou.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.3		Stagebox 32x24	<i>Stagebox, 32 vstupů a 16 výstupů, 4 AES/EBU výstupy, Dante protokol, výška 5U-19"</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.4		Stagebox 16x8	<i>Digitální stagebox, 16 vstupů a 8 výstupů, Dante protokol, výška 3U-19"</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.5		Notebook	<i>Notebook, 13,3" IPS lesklý 2560 x 1600 px, RAM 16GB, 10 jádrová GPU, SSD 1000GB, podsvícená klávesnice, webkamera, čtečka otisků prstů, WiFi 6, hmotnost 1,4 kg, macOS</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.6		Software	<i>Licence k softwaru určenému ke konfiguraci dante sítě</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.7		Ipad	<i>Tablet - displej 11" QHD 2388 x 1668 IPS, 10jádrová GPU, interní paměť 128 GB, WiFi, Bluetooth, 5G, 4G/LTE a 3G, zadní fotoaparát 12 Mpx, přední fotoaparát 12 Mpx, USB-C, iPadOS</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.8		Dante switch	<i>Switch 48 portový, 100 Mbit, 4x SFP, QoS, PoE, VLAN, L3, rack</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.9		Acces point	<i>Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.10		Case na mixážní pult	<i>Přepravní case pro mixážní pult, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.11		Rack 5U	<i>Rack 5U, pro výše uvedený stagebox, voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.12		Rack 3U	<i>Rack 3U, pro výše uvedený stagebox, voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
VÝKONOVÉ OSZVUČENÍ									
3.13		Středovýškový reprobox	<i>Kompaktní celopásmový reprobox 6.5" Neodymium 20° x 80 nebo 120°, frekvenční odezva 80 Hz - 19 kHz ±3dB, 127 dB SPL, rozměr 191 x 373 x 260 mm a hmotnost méně než 10 kg.</i>	30	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.14		Závěsný bumper	<i>Závěsný ocelový bumper pro max. 12 boxů</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.15		Basový reprobox	<i>Kompaktní basový reprobox s 18palcovým neodymovým reproduktorem, maximální SPL@1m: 140 dB peak, Frekvenční rozsah @-6 dB: 32Hz - 120Hz, osazení: 1x 18palcový neodymový reproduktor se 4,5palcovou cívkou, rozměry (Š x V x H): 680 x 559 x 775mm, váha: 50kg</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.16		Frontfillový reprobox	<i>Reprobox 400W / 16 Ohm, 126 dB peak, s uživatelsky rotační hornou, možnost nastavení 120° x 40° nebo 40° x 120° pokrytí, rozměr 309x132x233 mm</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.17		Monitorové reproboxy	<i>Výkonný point-source reprobox v koaxiální konfiguraci, Maximální SPL@1m: 138dB Peak (pasivní provoz), 140dB Peak (aktivní provoz), Vyzařovací úhly: základní 60°x60°, volitelný 90°x40°, volitelný 60°-100°x40°, crossover frekvence: 60Hz, 85Hz nebo 120Hz, rozměry 432x531x317mm, váha 20kg</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.18		Podhledové repro	<i>Podhledový 8" subwoofer se velkým zvukovým výkonem, 80W, 8Ω nebo 70/100V s odnímatelnou a lakovatelnou mřížkou, barva bílá.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.19		Zesilovač	<i>2-kanálový nízkohybný zesilovač, výkon 2x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 2,6kg.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.20		Zesilovač	<i>Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením, výkon 4 x 4500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 180 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 18 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.21		Zesilovač	Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.22		Zesilovač	Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 1300 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 105 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 13 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.23		Dante Karta	Dante karta k zesilovačům	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.24		Studiové monitory	Aktivní studiový monitor, reproduktory: 8" + 1", rozsah: 38 - 30 000 Hz, bi-amp, výkon:120 W, barva: černá	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.25		Stropní držák pro studiové monitory	Držák reproduktoru s montáží na zeď.Pro řadu MS300, MSR400, MSR100, MSP10Studio, MSP7 Studio.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.26		Case na monitorové reproboxy	Přepravní case pro monitorové reproboxy, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.27		Case na zesilovač 4U	Přepravní case pro monitorové reproboxy, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rackový šuplík 2U	Zásuvka hliníková s plnovýsuvem 3U, hloubka 286,5mm, zámek a 2x klíč, madlo pro otevření, nosnost 22Kg, hmotnost pouze 3,45kg, černá barva.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM									
3.84		Komunikační stanice	Komunikační stanice kompatibilní s hlavním maticovým procesorem, podpora sítě Dante; napájení PoE; 8 tlačítek s volně programovatelnými funkcemi, rozměry max. 132*56*154 mm; hmotnost max. 1 kg, vše bez mikrofonu.	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.85		Přenosná radiostanice	UHF Přenosné digitální radiostanice (vysílačky) 8 x digitální radiostanice UHF (16 kanálů) možnost použití až 16 ti kanálových pozic funkce SCAN - sledování provozu na více kanálových pozicích individuální a skupinové volání šifrování hovorů v digitální provozu	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.86		Oddělený reproduktor s mikrofonem IP57	<i>Oddělený reproduktor s mikrofonem Radiostanice může být trvale v pouzdře, nebo v kapse pod oděvem a uživatel ji ovládá z odděleného reproduktoru s mikrofonem PTT tlačítkem. Oddělený reproduktor s mikrofonem "windporting" technologii. Při připojeném odděleném reproduktoru s mikrofonem je vestavěný reproduktor v radiostanici automaticky odpojen a přijímané audio je slyšet z této externí audio sady. Stejně pravidlo platí pro mikrofon. Pouze vysílací PTT tlačítko je možné používat jak na radiostanici tak i externí na audio soupravě.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.87		Duplexní komunikační stanice	<i>Komunikační full duplexní systém pro dvě osoby včetně sluchátek s mikrofonem. Stanice jsou napájeny na zabudovaný nabíjecí akumulátor, nabíjení přes USB-C; audio vstup/výstup Jack 3,5mm TRRS</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ZDROJE SIGNÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ									
3.24		Bezdrátový přijímač - 12 kanálů	<i>Dvanáctikanálový digitální bezdrátový systém v pásmu 482-554Mhz s Dante rozhraním, systém se skládá ze tří čtyřkanálových přijímačů, VF rozsah musí být 72MHz, 256bitové šifrování, zvukový procesor DSP a D/A převodník, Digitální rozhraní AES/EBU. Analogový symetrický výstup se 3 přepínatelnými úrovněmi: +16 dB / 0 dB / -6 dB, 10 digitálních zvukových a anti-feedback EQ, externí napájecí zdroj, TNC anténní konektory poskytující napájení přídavným anténám, antény jsou sloučené distributorem, který detekuje ztrátu kabelu a automaticky nastaví zesilovač tak, aby přesně kompenzoval ztrátu. Součástí jsou aktivní/pasivní směrové antény. Celý systém lze dálkově monitorovat pomocí software přes RJ11 rozhraní.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.25		Ruční mikrofon	<i>Ruční digitální bezdrátový mikrofon celokovový, osazeno kondezátorovou hlavou, napájení na 2x AA baterie nebo na 1x nabíjecí akumulátor, který lze nabíjet přímo v mikrofonu přes USB-C konektor. Volitelné mikrofonní hlavy mezi výrobce Mipro, Audi, Shure, sE Electronics. Šířka VF pásmo 72MHz v rozsahu 482-554MHz.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.26		Výměnná kapsle	<i>Dynamický odnímatelná hlava kompatibilní s různými bezdrátovými mikrofony.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.27		Bodypack	<i>Opaskový vysílač, napájení na 2x AA baterie nebo na 1x nabíjecí akumulátor, který lze nabíjet přímo v mikrofonu přes USB-C konektor, nabíjecí kontakty pro nabíjení v nabíječkách na těle vysílače, vypínač On/Off a Mute tlačítko, které lze vypnout/zapnout v Menu vysílače. Výstupní konektor mini XLR-4pin. VF pásmo 72MHz v rozsahu 482-554MHz. Rozměry 63 × 80 × 25 mm (Š × V × H), hmotnost cca 97g.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.28		Klopový mikrofon	<i>Miniaturní kondenzátorový mikrofon vhodný pro divadelní aplikace, kulová charakteristika. Extrémně nízký manipulační hluk. Zvýšená odolnost proti potu a vodě. Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz, citlivost 4.0 mV/Pascal (-48 dB re 1V/Pa), tělová barva,SPL 140dB, konektor mini XLR 4-pin, barva tělová.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.29		Náhlavní mikrofon	<i>Kondenzátorový náhlavní mikrofon, směrová (kardioda) charakteristika, max. SPL 125dB, 25g, délka kabelu 150cm, konektor 4-pin, černá barva.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.30		Vysílač univerzální	<i>Kompaktní digitální bezdrátový vysílač s vstupním konektorem XLR 3-pin samice. Lze připojit libovolný kabelový mikrofon a je jedno zda bude dynamický nebo kondenzátorový, poskytuje phantomové napájení, celokovoé tělo,napájení na 1x nabíjecí akumulátor,nabíjecí kontakty na těle vysílače, akumulátor lze z vysílače vyjmout a snadno vyměnit za nový. Šířka VF pásmo 72MHz v rozsahu 482-554MHz.Rozměry 44 x 114 x 37 mm , hmotnost cca 180g.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.31		Case	<i>Mobilní rack 4U na bezdrátový systém, zásuvná víka, distribuční zásuvka, polstrované šufle 3U. X XLR konektory a 1x RJ45 pro připojení bezdrátového přijímače.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.32		Sada pro bicí	<i>Sada dynamických a kondenzátorových mikrofonů pro bicí nástroje. Obsahuje 7 kusů mikrofonů pro studiové i živé zvučení bicí soupravy s basovým bubnem, virblem, dvěma přechody a floor tomem, včetně držáků a kufříku.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.33		Mikrofon na basový buben	<i>Kondenzátorový mikrofon pro velký buben a piano série kardioidní-půlkulová charakteristika integrovaný 4,6 m dlouhý kabel předzesilovač</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.34		Mikrofon na basový buben	<i>Výstupní dynamický mikrofon s individuálními frekvenčními charakteristiky, které jsou určeny speciálně pro basové bubny a jiné basové nástroje. Poskytuje vynikající útok a "úder" a dodává studiový kvalitní zvuk i při velmi vysoké hladině akustického tlaku.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.35		Mikrofon pro malý buben	<i>Dynamický mikrofon pro bicí a dechy, charakteristika: kardioidní, frekvenční odezva: 40Hz-18kHz, impedance: 350 Ohm, max. SPL: 160 dB, konektor: XLR</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.36		Mikrofon na velký přechod	<i>Dynamický mikrofon pro bicí a perkuse, Mikrofonní systém: dynamický, Směrová charakteristika: kardioidní, Frekvenční rozsah: 40 Hz – 18 kHz, Konektor: XLR 3-M, Hmotnost: 125 g, Rozměry: 63 x 41 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.37		Mikrofon pro buben a kytaru	<i>Víceúčelový nástrojový dynamický mikrofon s jasným zvukem pro nástroje a zpěv, VLM technologie, vysoce odolný proti zpětné vazbě. I-5 poskytuje jasnou, přesnou a přirozenou reprodukci zvuku, aniž se musíte spoléhat na EQ, frekvenční odezva 50 Hz - 16 kHz, impedance 280 ohm, citlivost @ 1k 1,5 mV / Pa</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.38		Mikrofon pro buben a kytaru	<i>Dynamický nástrojový mikrofon, charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 15 kHz, citlivost: -56 dBV/Pa – 1,6 mV/Pa, konektor: XLR, hmotnost: 284 g</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.39		Mikrofon na kytaru a perkuse	<i>Dynamický nástrojový mikrofon, superkardioidní. Vhodný pro kytarové aparáty. Třípolohový přepínač režimů. Frekvenční rozsah: 40 Hz - 18 kHz, impedance: 350 Ohm. Součástí držák a obal.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.40		Mikrofon pro basovou kytaru	<i>Dynamický nástrojový mikrofon určen pro snímání basového bubnu, floor tomů a basových či Leslie reproboxů, frekvenční rozsah: 40 Hz - 16 kHz, impedance: 580 Ohm, citlivost: 0,6 mV / Pa při 80 Hz</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.41		Mikrofon vokální	<i>Zpěvový dynamický mikrofon, směrová charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 50 Hz - 15 kHz, hmotnost: 298 g</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.42		Mikrofon vokální	<i>Zpěvový dynamický mikrofon, superkardioidní charakteristika, frekvenční rozsah 40 Hz - 19 kHz, impedance: 300 Ohm</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.43		Sběrové mikrofony	<i>Kondenzátorový mikrofon s kardioidní charakteristikou, kardioida, frekvenční rozsah 40 Hz - 20 kHz,</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.44		Sběrové mikrofony	<i>Studiový kondenzátorový mikrofon s předzesilovačem, verze s kardioidní kapslí, frekvenční odezva: 40 Hz - 20 kHz, impedance: 200 Ohm</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.45		Nástrojový mikrofon	<i>Miniaturní kondenzátorový mikrofon pro snímání žesťových nástrojů, konstrukce: kondenzátorová – pre-polarizovaný elektret, charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz, impedance: 250 Ohm</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.46		Sada pro smyčcové nástroje	<i>sada 4 ks mikrofonů pro smyčcové nástroje, superkardionidní charakteristika,frekvenční rozsah: 20 Hz-20 kHz. Citlivost: 6 mV/Pa. ekvivalentní hladina hluku: typ. 23 dB (A). Poměr S/N: 71 dB (A), rozměry mikrofonu: 5,4 x 45 mm, hmotnost: 27 g.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.47		Di box	<i>Pasivní 2-kanálový DI box - Stereo DI box vhodný pro klávesové nástroje, bicí automaty, HD recording - čistý a teplý zvuk pro digitální zdroje signálu - 2 x Radial trafo</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.48		Di box	<i>Pasivní DI box, kompaktní design, 1 x Radial trafo, mono provedení, vhodný pro akustické kytary, baskytary</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.49		Di box	<i>Aktivní USB 24bit/96kHz stereo, Guitar Amp DI box pro snímání zvuku přímo z výstupu zesilovače, 48V napájení přímo z mixpultu</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.50		Di box	<i>Pasivní stereo mullimedia DI box, RCA, 3,5mm, MusicData XLR, 3,5" konektor.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.51		Datová kabeláž	<i>Sada datových kabelů pro mobilní použití v kategorii CAT7 s parametry SFTP 4x2x0,14 mm²/600 MHz. Sada obsahuje kotouček 1x50m, kabel s konektory 4x10m, 2x15m a 4x2m. Barva kabelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.52		Mikrofonní kabeláž	<i>Kvalitní audio kabeláž s konektory v černé barvě, parametry kabelu 2LI2Y0,22mm², průměr PVC obalu 6,4mm, stínění 99%, UV odolnost, OFC měď. Sada obsahuje 10x3m, 20x5m, 30x7,5m, 20x10m, 10x15m. Součástí je i sada pro bicí soupravu kde je jeden konektor úhlový 8x2m, 4x6m, 8x4m. Každý kabel je opatřený vázacím suchým zipem.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.53		Napájecí kabeláž	<i>Napájecí 230V kabeláž, kabel 3x1,5mm gumový flexibilní. Sada obsahuje 4x20m kotouček a 4x zásuvka, 10x3m, 10x5m, 10x10m. Kabely mají vidlici a čtyřzásuvku bez vypínače a jsou opatřeny suchým zipem na svázání.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.54		Multipárový kabel se stageboxem	<i>Sada přibližovacích páráků, flexibilní audio kabel se složením [12(2LI2Y0,14mm²)DY+(0,5mm²)Y]Y, průměr 16mm S-PVC, Digital 110 Ω AES / EBU, stínění 99%, konektory Hicon, kovový stagebox, rozplet opatřený ochranným opletem, 8IN a 4OUT, délka 15m.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.55		Case	<i>Přepravní case universální,1000mm x 500mm x 500mm s 6 madly, zámky, opěrnými panty, koly o průměru 100mm, černá překližka. 2x polička ve vrchní části, přepážky.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.56		Mikrofonní stativ	<i>Extra vysoký teleskopický mikrofonní stojan XL pro nahrávání zvuku nebo pro umístění antény. Výška 1190/3220 mm. Kovové nohy s průměrem základny 850 mm zajišťují velkou stabilitu stojanu. Vyrábí se v černé barvě.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.57		Mikrofonní stativ	<i>Mikrofonní stativ s výsuvným ramenem. . Hmotnost 3,2 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 mm. Barva černá.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.58		Mikrofonní stativ	<i>Mikrofonní 3-dílný výsuvný stojan s teleskopickým ramenem. Výška stojanu 620/1470 mm. Délka ramena 490/795 mm.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.59		Mikrofonní stativ	<i>Mikrofonní stojan speciálně vytvořený pro studiové aplikace a bubeníky. Výška 1120/2010mm, posuvné raménko s délkou 1065mm, barva černá.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.60		Mikrofonní stativ	<i>Nízký mikrofonní stojan, stavitelná výška stojanu v rozmezí 425mm až 625mm, stavitelné-výsuvné raménko 470mm až 775mm. Barva černá.</i>	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.61		Mikrofonní stativ - extra nízký	<i>Extra nízký mikrofonní stojan vhodný pro bicí nástroje a nástrojové komba, jednoduché rámenko s délkou 525mm, celková výška 280mm.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.62		Mikrofonní stativ - nízký	<i>Nízký mikrofonní stojan s teleskopickým ramenem. Výška stojanu 280 mm. Délka ramena 425/725 mm. Černá barva.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.63		Mikrofonní držák na buben	<i>Kompaktní držák se závitem 3/8" pro upevnění mikrofonů na bicí. Snadná montáž. Držák má gumovou vložku absorbující hluk a nárazy. Černá barva.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.64		Mikrofonní držák	<i>Univerzální nástěnný držák s 3/8" nebo 5/8" montážním šroubem pro mikrofony a antény.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.65		Case PLASTOVÝ	<i>Plastový kufřík vnějších rozměrů 513 × 390 × 185 mm. Vybaven gumovým těsněním proti vniknutí vody (stříkající voda) a dvěma otvory pro vhodné visací zámky nebo plomby. Dále je opatřen bočním</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.66		Case	<i>přepravní univerzální case pro mikrofony, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.67		Podvozek	<i>Překližková deska 15mm s výřezy na uchopení, 4 x kola (průměr 100mm) 2 x s brzdou. Rozměr desky 600 x 600mm.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.68		Kabelový přejezd	<i>Tříkanálový kabelový přejezd z velice kvalitního termoplastického polyuretanu TPU, který nabízí bezkonkurenční pevnost, odolnost proti oděru a flexibilitu s protipožární technologií -DIN en 13501-1. Délka je 1100mm je ideální do univerzálních cases 1200mm dlouhých. Na přejezdu je i výlisek pro vlastní logo a možnost volby barvy víka mezi oranžovou a černou. Tříkanálové kabelové vstupy o šířce 32mm.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.69		Skladový regál	<i>Regál 1800x900x600 mm kovový zinkovaný 5-policový, nosnost 875 kg</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
VIDEO INSPICE									
3.85		PTZ kamera do foyer	<i>PTZ kamera s 20x zoomem, Zachycujte video až ve formátu UHD 4K30 / 1080p60, 8,29MP 1/2,3" CMOS snímač s hybridním automatickým zaostřováním, HDMI, 3G-SDI, IP a USB výstup pro video, Vestavěná podpora NDI HX, PoE+, 1,5 luxu, 20x optický a 20x digitální zoom, AWB</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.86		PTZ kamera	<i>PTZ kamera 15x zoom, 4K UHD senzor 1", Dual Pixel AF, SDI, HDMI, Dual XLR a 3.5mm Audio vstupy</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.87		Media server NDI	<i>TV produkční systém 4K UHD, 8xNDI in, audio in/out, přenosný box, vstup veškerého videosignálu je realizován pouze pomocí NDI, což usnadňuje produkci, a dostává ji na úroveň jen těžko dosažitelnou v klasické živé video produkci. Při použití PTZ kamer s PoE napájením, stačí již jen jeden jediný ethernetový kabel mezi střížnou a kamerou. Napájení, ovládání, video, zvuk i tally to vše jen jedním kabelem přímo do řeže, kde je připraveno několik ethernetových portů pro komunikaci NDI (porty jsou vybaveny DHCP). Střížna se prodává rovnou se dvěma převodníky Connect Spark Pro v ceně. Nejednoduší způsob, jak začít produkci na profesionální úrovni vhodné do doby, kdy se video přesouvá do IP. Zpracovává video všech běžných formátů včetně stříhu, přechodových efektů, grafiky, titulků virtuálního studia, multikanálového záznamu, streamingu, přímého publikování do sociálních sítí atd</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.88		Diskové pole na rack	<i>Podporované typy úložišť: HDD & SSD, Podporovaná rozhraní úložišť: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Podporovaná velikost úložných jednotek: 2.5,3.5". Typ procesoru: Intel® Xeon® D, Výrobce procesoru: Intel, Model procesoru: D-1521. Vnitřní paměť: 8 GB, Typ vnitřní paměti: DDR4, Frekvence paměti: 2133 MHz. Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, Podporované síťové protokoly: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN). Typ skříně: Rack (2U), Typ chlazení: Aktivní, Barva: Černá</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.89		Disky pro NAS	<i>SSD disk 2.5", SATA III, rychlost čtení 530MB/s, rychlost zápisu 500MB/s, životnost 1145TBW</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.90		Full HD	<i>Televize SMART LED, 81cm, Full HD, 50Hz, HLG, 2x HDMI, 1x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 2.0, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV, Voyo, O2 TV, párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 100x100, repro 10W, Dolby Digital Plus, en. třída F</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.91		Televize	<i>Televize SMART LED, 81cm, Full HD, PPI 600 (50Hz), Direct LED, HDR10, HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Miracast, HbbTV 2.0, Netflix, párování s mobilním zařízením, VESA 75x75, repro 12W, DTS HD, DTS Virtual:X, Dolby Audio Processing, en. třída F</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hdmi kabel	<i>HDMI kabel poskytuje spolehlivé řešení pro všechny vaše audiovizuální spojení. Délka kabelu 3m.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Držák na televizi	<i>Držák na TV - pro televizi o velikosti 23 až 42", VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x100 a 200x200, nosnost 35 kg, náklon + 5° / - 10°, šířka instalačního plátu 255 mm, montážní sada a hmoždinky v balení</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Držák na televizi s kloubem	<i>Držák na TV - pro televizi o velikosti 23 až 42", VESA 75x75, 100x100, 200x100 a 200x200, nosnost 20 kg, náklon +/- 20°, natočení 180°, šířka instalačního plátu 69 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů a hmoždinky v balení</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.92		Převodník	<i>Konvertuje dostupné NDI streamy na HDMI a SDI - i současně. Umí automaticky nastavit nejvhodnější rozlišení výstupu, nastavení lze aplikovat také manuálně až do rozlišení 1080p60. Podporuje dekodování kodek h.264 i h.265 a také běžné protokoly prostreaming. Převodník si nastavený kanál pamatuje, je vhodný i do stálých instalací. Dekodovaný kanál je možné změnit i na dálku ve webovém rozhraní - stačí být připojen ve stejné síti.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.93		Ovládací panel pro PTZ	<i>Otáčejte, naklánějte a zoomujte bez námahy díky vysoce kvalitnímu ovladači, který je vybaven multifunkčním joystickem a intuitivní dotykovou obrazovkou pro snadné ovládání až 100 kamer přes IP připojení. Propracované uživatelské rozhraní můžete ovládat hardwarovými tlačítky i dotykově na přehledném displeji. Canon má vysoký standard PTZ ovladače pro své kamery. Protokol Canon XC umožňuje ovládat také expozici TV a Cinema kamer Canon přes ethernet.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.94		AV optimalizovaný switch	<i>Přepínač předkonfigurovaný pro standardní zpracování audio a video signálů. 60 Gb/s neblokující struktura na 30 portech. Rozhraní: 24 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ s 300W rozpočtem PoE, 2 porty 10/100/1000BASE-T (RJ45), 4portový 1000BASE-X (SFP); out-of-band 1G ethernet port pro správu, konzolové porty USB-C a RJ45 RS232 a úložný port USB-A</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
PROJEKČNÍ TECHNIKA									
3.95		Rámové plátno	<i>Samostojné rámové plátno pro zadní projekci v rozměrech 4100x2600 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.96		Textilní úvaz	<i>Pevný, hustě tkaný ochranný návlak, impregnovaný polyuretanem, černé barvy. Nosné jádro z nekonečného polyesterového vlákna. Šetrné</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.97		Závěsný třmen	<i>Průměr čepu 8mm, vnitřní průměr oblouku 19mm, průchodnost 12mm</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.98		Laserový projektor	<i>Laserový projektor, technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, nativní rozlišení WUXGA s technologií 4K enhancement Počet zobrazovaných barev: až 1,07 miliardy barev Svítivost [lm]: 8.500 lumenů - 5.950 lumenů Kontrast: 2.500.000:1,formát zobrazení 16:10</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.99		Teleskopický objektiv	<i>Teleskopický objektiv</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.100		Case	<i>Přenosný atypický case s větracími otvory a možností pověšení na tah a upevnění na stativ, nosnost min.30 kg</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.101		Cat5 cívka	<i>25 metrů cívka cat5</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.102		Software	<i>Software k odbavování a mappingu videoprojekcí</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.103		Převodník	<i>HDMI/HDBaseT/Ethernet/RS232/IR extender - vysílač, systém pro dálkový přenos HDMI, Ethernet, IR a RS232 (obousměrné) signálu přes UTP kabel. Podporuje rozlišení videa 1080p, 2k, 4k, 3D do vzdálenosti 100m.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
4.0	ELEKTROINSTALACE						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA									
Přípojně místo MS.01									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.02									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.03									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.04									

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Výklopný stolní panel	<i>Výklopný modulární stolní nebo nástěnný panel pro 4 moduly. Barva šedá..</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.05									
		Podlahová krabice	<i>použití přístrojových krabic KPP 80 (max. 2 ks) s přístrojovými podložkami PP 80/3 umožňuje montáž klasických přístrojů (max. 6 ks), s podložkami PP 80/45 umožňuje montáž modulárních přístrojů (max. 8 ks). vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení finální podlahové krytiny víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení kabelů z krabice součástí balení jsou šrouby pro připevnění rámu do podlahové krabice KUP KOPOBOX se standardně dodává v tmavě šedé barvě rám je samostatně použitelný pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.06									
		Podlahová krabice	<i>použití přístrojových krabic KPP 80 (max. 2 ks) s přístrojovými podložkami PP 80/3 umožňuje montáž klasických přístrojů (max. 6 ks), s</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
PřípojnÉ místo MX.01									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
PřípojnÉ místo MX.02									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
PřípojnÉ místo MX.03									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
PřípojnÉ místo MX.04									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
PřípojnÉ místo MX.05									

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.06									
		Podlahová krabice	<i>Vestavná krabice do dutých stěn,Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.07									
		Podlahová krabice	<i>Podlahová krabice oceloplechová tloušťka plechu 1 mm nosnost 250 kg, barva komaxit RAL9005,černá, rozměr 200x150x150 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.08									
		Podlahová krabice	<i>Podlahová krabice oceloplechová tloušťka plechu 1 mm nosnost 250 kg, barva komaxit RAL9005,černá, rozměr 200x150x150 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.09							
		Podlahová krabice	Podlahová krabice oceloplechová tloušťka plechu 1 mm nosnost 250 kg, barva komaxit RAL9005, černá, rozměr 200x150x150 mm	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.10							
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul 2xXLR SAMEC	Modulační panel osazený konektorem 2x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.11							

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKY CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panelový BNC konektor	Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.12									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.13									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.14									
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.15									

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.16							
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.17							
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.18							
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MX.19							
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.20									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.21									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.22									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.23									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.24									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.25									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.26									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.27									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor RJ45	<i>Panelový data konektor s připojením IDC-110, standardní D rozměr. Počet kontaktů 8, odpor kontaktů 10mΩ, frekvenční rozsah 1-100Mhz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
Přípojně místo MX.28									
		Repas podlahové krabice	<i>Repas stávající podlahové krabice, kontrola komaxit</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panel pro konektory	<i>Vypálený atypický plech pro konektory, tl. 1 mm, materiál dural, vč. popisů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvka panelová	<i>Zásuvka Z134F 230V/16A na panel IP54 s víčkem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.29									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Multipin	<i>16-pólová vložka (samice) s postříbřenými měděnými kontakty. Tato CNE série vložek je vyrobena ze samozhášivé termoplastické pryskyřice. Pojme rozsah velikostí vodičů 20 až 12AWG, kryt: pro konektory HDC; C-TYPE; velikost 77.27; IP65; 77,5x27mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí čtyři jednotky</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.30									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí dvě jednotky.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.31									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.32									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.33									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.34									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor speakon	<i>Panelový reproduktorový konektor Speakon - samec - 4 pólový - plastová konstrukce. D-rozměr.</i>	12	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
TECHNOLOGICKÉ SKŘÍŇĚ									
TS .1.1.									
		Racková skříň 45U	<i>Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Podstavec pro rackovou skříň	<i>podstavec 600x800 s filtrem</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rackový šuplík 2U	<i>Zásuvka hliníková s plnovýsuvem 3U, hloubka 286,5mm, zámek a 2x klíč, madlo pro otevření, nosnost 22Kg, hmotnost pouze 3,45kg, černá barva.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastový háček	<i>Lišta 19" 1U s výstužným ohybem na které je upevněn plastový ú profil na kabely. Vhodné do 19" palcových rozvodných skříní a racků.</i>	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		1U rack panel pro konektory	<i>Rackový panel s výškou 1U, 4x volná díra pro panelové konektory jako jsou XLR, Speakon reproduktorový, RJ45, PowerCon napájecí, BNC atd.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Záslepka 1U	<i>Zaslepovací panely slouží k zakrytí prázdných pozic v 19" datovém rozvaděči za účelem minimalizace průtoku vzduchu, zvýšení energetické účinnosti a zlepšení vzhledu. 19" záslepky jsou standardně dodávány v černé barvě RAL 9005.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Panelový EtherCon Rj45 samice	<i>Panelový EtherCon Rj45 samice s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí samce, zadní zapojení úhlové pro konektor RJ45. Černá barva.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" Neosazený univerzální panel 24 portů	<i>Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystoneů Počet portů: 24 Stínění: ano Vyvazovací lišta: ano Barva: černá Velikost: 1U Výška: 44 mm Šířka: 484 mm Hloubka: 85 mm</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Keystone RJ45 černý samořezný	<i>Stíněný keystone kategorie cat.6 určený pro montáž do různých typů zásuvek a modulárních patch panelů.</i>	192	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		ventilační jednotka do víka , 4 ventilátory	<i>ventilační jednotka 4x ventilátor Triton do víka</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKY	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		19" kryt pro osvětlovací jednotku LED-diodovou	19" kryt pro osvětlovací jednotku LED-diodovou	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U	Magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vyvazovací háček	Vyvazovací háčky s kovovými oky zajišťují vertikální management kabelů v datových rozvaděčích. Háčky jsou vyrobeny z pozinkované oceli	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vyvazovací panel	Vyvazovací panel vertikální 42U černý	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" průchozí panel 2U rozdělený horizontálně, kartáč	19" průchozí panel 2U rozdělený horizontálně, kartáč	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka	19" rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
TS .1.2.									
		Racková skříň	19"rozvaděč 27U š.600mm hl.800mm, krytí IP20, nosnost 400kg	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Záslepka 1U	Zaslepovací panely slouží k zakrytí prázdných pozic v 19" datovém rozvaděči za účelem minimalizace průtoku vzduchu, zvýšení energetické účinnosti a zlepšení vzhledu. 19" záslepky jsou standardně dodávány v černé barvě RAL 9005.	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		ventilační jednotka do víka , 4 ventilátory	ventilační jednotka 4x ventilátor do víka	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	Montážní sada M6 - délka 20mm, 50x šroub, podložka a plovoucí matice	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vyvazovací háček	Vyvazovací háčky s kovovými oky zajišťují vertikální management kabelů v datových rozvaděčích. Háčky jsou vyrobeny z pozinkované oceli	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
TS .1.4.									

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Hybridní rozvaděč 3U	<i>Hybridní rozvaděčová skříň na stěnu pro realizaci domovních datových a silových rozvodů. IP20.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone	<i>DIN zásuvka na jeden keystone modul je určena pro montáž přípojných míst na standardní DIN lištu s šířkou 35 mm. Je vhodný do instalací všech velikostí a plně kompatibilní se všemi keystoney CTnet CAT5, CAT6 a CAT6A (keystoney nejsou součástí zásuvky). Kovová pružina uvnitř DIN zásuvky slouží nejen k pevnému uchycení držáku na DIN lištu, ale i k propojení zemnění v případě použití stíněných keystone modulů. Dodáván v šedé barvě RAL 7035.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka	<i>19" rozvodný panel 7xCZ, zásuvka, vypínač, bleskojistka</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ									
		Nouzová svítidla	<i>Přisazené nouzové LED svítidlo s krytím IP20. Výkon 4W. Barva světla 6000K. Světelný tok 240 lm. Doba autonomního provozu 3 hodiny. Svítidlo může být zapojeno jako trvale svítící nebo svítící pouze při výpadku. Součástí jsou samolepící piktogramy.</i>	19	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ROZVADĚČE									
		Rozvaděč	<i>Hlavní rozvaděč jevištní technologie, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, rozměr 800x2000x400 mm, hlavní jištění 3x125A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.13</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rozvaděč	<i>Rozvaděč scénického osvětlení, konstrukce - nástěnný, ocelový s krytím IP44, rozměr 600x1000x400 mm, hlavní jištění 3x125A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.14</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rozvaděč	<i>Rozvaděč nouzového osvětlení jeviště, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, rozměr 400x2000x400 mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.12</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rozvaděč	<i>Rozvaděč ozvučení divadelního sálu, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, rozměr 800x2000x400 mm, hlavní jištění 3x110A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.10</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Rozváděč	Rozváděč pro motory jeviště, konstrukce - volně stojící, ocelový s krytím IP44, požární odolnost EI30 rozměr 3x600x2000x400 mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.1.11 - obsahuje řídicí systém dle TZ	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
		Kabeláž	Sada propojovací kabeláže k zařízení s jednoznačným určením dle výkresu D.1.4.2.1.7 SCHÉMA ZAPOJENÍ a dílenské dokumentace	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ostatní instalační materiál	Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený, kotvicí materiál, vyvazovací prostředky, popisy, apod.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Pracovní osvětlení jeviště	Pracovní svítidla s ochranným košem, LED zdroj 8W, černá.	26	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Pracovní zásuvky jeviště	Pracovní zásuvky v prostoru jeviště, nástěnná s víčkem, černá, IP44, 1F, 16A, šroubová, jednonásobná	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.0 AKUSTIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.1		Obklad zadní stěny - pod balkónem	pevná průzvučná čalounická tkanina, gramáž 260g/m2, rozměr 8000x3500 mm	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.2		Obklad zadní stěny - nad balkonem	pevná průzvučná čalounická tkanina, gramáž 260g/m2, rozměr 8000x2000 mm	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.3		Obklad zadní stěny - pod stropem	pevná průzvučná čalounická tkanina, gramáž 260g/m2, rozměr 8000x3500 mm	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.4		Rámování obkladů	dřevěné rámování čalounění - materiál BUK, plochá lišta 30*8 mm, povrchová úprava dle obkladů v interiéru sálu.	66	m		0,00 Kč		0,00 Kč
TANEČNÍ SÁL							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.0 MECHANIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MECHANIKA JEVIŠTĚ									
		Konzola pro horizont	Konzola pro zavěšení dráhy horizontu, projekčního plátna, scénických světel a ostatních prvků scénické technologie. Trubka pr. 51 mm 2 ks, kotvení do římky pod balkonem, černá mat, kryt z bílého materiálu. Konzultace dílenského provedení s architektkou interiéru a památkáři. D.1.4.2.2.1PŮDORYS A ŘEZY MECHANIKY	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
MECHANIKA HLEDIŠTĚ									
		Teleskopický stativ pro hledištní rampu a PA system	Teleskopická věž výška až 6.5m, nosnost 200kg, ILS Interia-Lock-System, pracovní plocha 2x2m, minimální výška 1,98m, transportní hmotnost 94,5 kg, černé provedení	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Adaptér na PA system	Adaptér pro zavěšení Line Array PA pro teleskopickou věž	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Adaptér na truss	Univerzální U adaptér pro uložení traverz s 360° úhlováním.	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Truss	Příhradový nosník , hliníkový, čtvercový průřez, průměr 290 mm, délka 3000 mm	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Divadelní LED RGBW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou a RGBW mícháním barev o výkonu 240 W a CRI přes 90</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 240 W a CRI přes 90.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo profil	<i>LED profilovací svítidlo, stabilní bílou o teplotě 3200 K o výkonu 230 W a CRI přes 90</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Optika pro svítidlo P2 FC	<i>Optika pro Led profilovací svítidlo</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Plošné lineární LED RGB svítidlo	<i>Profesionální LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzařovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	<i>LED svítidlo s fresnelovou čočkou, stabilní bílou o teplotě 3000 K o výkonu 78W a CRI přes 90</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hazer	<i>Profesionální hazer (výrobek mlhy) 1500 W, verze Unique 2.1, minimální zahřívací čas do 60s, ovládání protokolem DMX512, 0-10 V nebo interním časovačem.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case	<i>Originální přepravní case pro výrobek hazer, box pro příslušenství ve víku, rozměry 53x26x33,5 cm. Pouze case.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Světelný stativ	<i>Světelný stativ, výška 455cm, nosnost 35kg</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

3.0	AV TECHNIKA						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
------------	--------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

ŘÍZENÍ OZVUČENÍ									
		Dante switch	<i>Inteligentní switch L2, který dodává energii zařízením s napájením PoE v síti, nastavení pro stabilní provoz sítě Dante, LAN porty vybavené přípojkou PoE: 8 (1-8), kombinované porty LAN / SFP: 2 (9, 10) (Použijí se pouze port LAN a SFP), PoE napájení je kompatibilní s IEEE 802.3at a může dodat až 30W na všechny PoE porty</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Digitální převodník	<i>Konvertor dvou analogových vstupů na 2x Dante výstup.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Kabelové redukce	<i>Hotový propojovací kabel s konektory 1x Jack 3.5mm Stereo <> 2x XLR 3-pin samec, délka 1,5m.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Síťový switch	<i>Kapacita v milionech paketů za sekundu: 26,78 mpps Přepínací kapacita v gigabitech za sekundu: 36 Gb/s Tabulka MAC: 8K Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes Funkce: Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mixážní pult	<i>Digitální mixážní pult vybavený rozhraním Dante, je konfigurován min. s 12 + 4 fadery a 1 x 12" + 1 x 7" vícedotykovou obrazovkou, možná montáž do racku, vstupní směšovací kanály: 72 monofonních kanálů, sběrnice : 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo, zobrazení: 12,1" vícedotykový displej + 1, 7" vícedotykový displej, analogové vstupy/výstupy: 16 vstupů / 16 výstupů, dante: 144 vstupů / 144 výstupů, max. rozměry (š x v x h): 468 mm x 324 mm x 564 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Stagebox 32x24	<i>Stagebox, 32 vstupů a 16 výstupů, 4 AES/EBU výstupy, Dante protokol, výška 5U-19"</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case na malý pult	<i>Přepravní case pro mixážní pult, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case na Stagebox	<i>Přepravní case pro stagebox, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		ACCES POINT	<i>Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
VÝKONOVÉ OZVUČENÍ									
		Zesilovač	<i>Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Středovýškové reproboxy	<i>Kompaktní celopásmový reprobox 6.5" Neodymium 20° x 80 nebo 120°, frekvenční odezva 80 Hz - 19 kHz ±3dB, 127 dB SPL, rozměr 191 x 373 x 260 mm a hmotnost méně než 10 kg.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Touringový bumper	<i>Závěsný ocelový bumper pro max. 12 boxů</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Úhlovací adaptér	<i>Úhlovací adaptér pro lehký bumper(max 3 boxy) při zavěšení nebo při použití na tyč.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Lehký bumper	<i>Lehký bumper pro max. 3 boxy, ideální pro zavěšení nebo na tyč s adaptérem pro úhlování</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Adaptér na distanční tyč	<i>GEO M6 upevnění na tyč s úhlováním</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Reproduktorový stojan s klikou	<i>Vysoce kvalitní výsuvný ocelový reproduktorový stojan s nosností 40 kg. Plastové spojovací díly. Výška stojanu 1385/2180 mm. Nastavení výšky pomocí kliky a zajišťovacího šroubu. Výsuvná tyč s integrovaným závitem M10 pro reproduktory a ramena na světla. Vyrábí se v černé barvě.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Distanční tyč s klikou	<i>Ocelová výsuvná distanční tyč pro satelitní systémy se závitem M20 pro upevňovací člen 24116. Nastavení výšky pomocí kliky a bezpečnostního šroubu. Výška tyče 940/1505 mm. Nosnost do 35 kg. Vyrábí se v černé barvě.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Subbass - reprobox	<i>- extrémně výkonný (140 dB peak) sub bass, vyroben na míru pro použití s reproboxy P15 - lehký design, pouhých 50 kg / 110 lbs, ze speciální 15 mm lehké a odolné překližky z břízy a topolu - oblý tvar zabraňuje poškození rohů a poskytuje optimální průchod vzduchu</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Monitorové reproboxy	<i>Výkonný point-source reprobox v koaxiální konfiguraci, frekvenční rozsah @-6 dB): 63Hz - 20kHz, maximální SPL@1m: 136dB Peak, vyzařovací úhly: základní 100°x100°, volitelný 110°x60° pomocí volitelného příslušenství, crossover frekvence: 63Hz nebo 85Hz, impedance: 8Ω, rozměry 384x497x274mm, váha 15kg</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case na středovýškové reproboxy	<i>Přepravní case pro 4x středovýškový reproduktor, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case na monitorové reproboxy	<i>Přepravní case pro monitorové reproboxy, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zesilovač	<i>Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 1300 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 105 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 13 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
3.23		Dante Karta	<i>Dante karta k zesilovačům</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Instalační aktivní reprobox	<i>Instalační sloupový reprobox osazený 16 x 1,5palcovými reproduktory napájený přes Dante PoE.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		držák na stěnu	<i>Držák na zeď pro instalační reprobox</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
PROJEKČNÍ TECHNIKA									
		Projekční plátno	<i>Elektrické projekční plátno o rozměrech 400x254, 16:9, na přední projekci</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Projektor	<i>Laserový projektor, svítivost 5 200 lm, WUXGA (1920x1200), formát 16:10, kontrast 2 500 000:1, HDMI, VGA, USB, LAN, RS-232C, rozměr 440 mm x 120 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Cívka cat5e	<i>Hotový profesionální EtherSound kabel, ideální na mobilní aplikace. Navinutý na cívce Schill GT253.RM, konektory Neutrik NE8MX6-B, délka 40m.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Převodník	<i>HDMI/HDBaseT/Ethernet/RS232/IR extender - vysílač, systém pro dálkový přenos HDMI, Ethernet, IR a RS232 (obousměrné) signálu přes UTP kabel. Podporuje rozlišení videa 1080p, 2k, 4k, 3D do vzdálenosti 100m.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case	<i>Přepravní case pro projektor, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
4.0 VIRTUÁLNÍ REALITA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
TECHNOLOGICKÉ PRVKY PRO VIRTUÁLNÍ REALITU									
		Rack	<i>Rack pro příslušenství virtuální reality 19", 42U, hrozměr 600x800mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Příslušenství k racku	<i>Ventilátor, větrací mřížky,</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		PDU 230V IEC	<i>APC Switched Rack PDU , Vstup: 200V, 208V, 230V , Typ připojení vstupu: IEC 309 32A 2P+E , Délka přívodního kabelu: 10 stop (3.05 metrů)</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Záložní zdroj	<i>Ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu je line interaktivní. Má výstupní přípojky typu IEC 320 C13, IEC Jumpers a IEC 320 C19. Je určena pro vstupní napětí 230 V. Výkon napájení činí 2,7 kW/3000 VA s výstupním napětím 230 V. Má USB rozhraní, baterii s dobou nabíjení 3 hodiny a předpokládanou životností min. 3-5 let. Rozměry činí max. 86 x 480 x 683 mm a váha je max. 44,28 kg.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Kabelové propoje - optika	<i>Optické patch kabely</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabelové propoje - metalika	<i>Metalické patch kabely</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		GBIC moduly	<i>Rozšiřující modul pro switche. Modul má 1 optický 1000Base-LX port pro Single-mode vlákno 9/125um s 2 konektory LC (Duplex). Délka linky může být maximálně 10 km, modul využívá vlnové délky 1310nm. Napájení modulu je prostřednictvím zařízení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabely k AP	<i>Cat6A FTP LSOH. Určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10GBASE-T. Konstrukce kabelu je U/FTP, typ pláště LSOH s třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97%.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Router	<i>Výkonné zařízení s funkcí bezpečnostní brány / přepínače a směrovače se správou, vybavený bezpečnostními nástroji DPI a IPS/IDS. Rozhraní: 8x gigabitový PoE switch (LAN), 1 x SFP+ (LAN), z toho 6 x 802.3af (max. 15,4W/port) + 2 x 802.3at (max. 30W/port), 1 x 2.5 GbE RJ45 (WAN), 1 x SFP+ (WAN).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vyvazovací panel	<i>Vertikální vyvazovací žlab 42U kovový pozink 120x50mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Switch	<i>Výkonný konfigurovatelný gigabitový přepínač 3. vrstvy, který nabízí 400W PoE rozpočet. K dispozici je 1.3" dotykový displej. Napájení je možné přes 230V, ale také s pomocí SmartPower RPS . Jednotka podporuje UniFi Controller verze 5.14.12 a vyšší. Rozhraní: 12 x 100M/1G/2.5G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 12 x 10/100M/1G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 2 x 1/10G SFP+.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vyvazovací panel	<i>Vyvazovací panel 19" 1U BK plastový</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Agregační switch	<i>Kompaktní L2 switch s 1,3" dotekovým informačním panelem, který nabízí pokročilou správu přes UniFi Controller (od verze 5.43.13). Dosahuje přepínací kapacity až 160 Gbps. Provedení do racku. Rozhraní: 8 x 1G/10G SFP+.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Vyvazovací panel	<i>Vyvazovací panel 19" 1U BK plastový</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přístupový bod 5GHz	<i>WiFi Access Point, WiFi 6/6E standard, třípásmový, přenosová rychlost až 4804 Mbps při 6 GHz. Rozhraní: 1x 2.5gigabitový LAN port.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Patch panel pro AP	<i>Stíněný patch panel, prostor pro 24 RJ-45 portů, bez vyvazovací lišty. Testovaný až do 150 MHz, min. životnost portu je 1000 zapojení/odpojení, splňuje standard 6/Class D, velikost 1U, černá barva.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Switch pro servery	<i>Switch má dvanáct 10gigabitových SFP+ portů pro připojení do optické sítě, a navíc čtyři 10gigabitové RJ45 porty dle normy 802.3an-2006, to znamená podpora kabelů 10GBASE-T pro maximální přenos dat metalickou sítí.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Aplikační server	<i>Server 3.6 GHz, RAM 16GB DDR4, SSD 480 GB, Bez mechaniky, VGA D-SUB, 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, typ skříně: Rack, Bez operačního systému, 8TTX3</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Aplikační server	<i>Interní HDD / Kapacita 8000 GB / 7 200 otáček / Formát Klasický - 3.5" Interní / Rozhraní SATA III (6 Gbit/s)</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		VR set	<i>Brýle pro virtuální realitu, rozlišení 4896 x 2448 px (na jedno oko 4K 2448 x 2448 px). Zorné pole široké až 110°. Obnovovací frekvence až 90 Hz. Mikrofon, sluchátka, gyroskop. Připojení přes Bluetooth, Wi-Fi a USB-C.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Nabíječka na baterie VR setu	<i>Příslušenství k VR brýlím - nabíječka pro až čtyři baterie Focus 3, dobije baterie za méně než dvě hodiny</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Výměnná baterie k VR setu	<i>Příslušenství k VR brýlím - náhradní dobíjecí baterie pro brýle HTC Vive Focus 3, kapacita 26,6 Wh</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hygienické příslušenství VR	<i>Magnetická maska a výstelka na temeno. Příslušenství k VR brýlím - výměnná výstelka na obličej pro brýle HTC Vive Flow, úzká, magnetická</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - skříně do racku	<i>19" IPC pro umístění do racku, výška 4U, hloubka 485 mm, základní desky mATX a ATX(max. 305 x 245 mm), pozice: 3x 5,25" externí, 1x 3,5" externí a 6x 3,5" interní; pozice pro ventilátory: 1x 120 mm a 2x 80 mm; prostor pro redundantní nebo ATX PSU (není součástí), uzamykatelný přední panel.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - grafická karta	<i>Extrémně výkonná herní grafická karta v podání Gigabyte, rozhraní PCIe 4.0, architektura Ampere, 24 GB GDDR6X paměti, rychlost paměti 19,5 Gb/s, 384-bit sběrnice, konektory: 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4 (max. 4 monitory); napájení 2x 8-pin, max. rozlišení 7680x4320 @ 60 Hz, OpenGL 4.6, DirectX 12, NVIDIA NVLink.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - základní deska	<i>Základní deska pro servery a pracovní stanice, zabudovaný procesor AMD Epyc 3251 (8 jader, 16 vláken, 2,5 GHz, 3,1 GHz max., 16 MB L3), 4x DDR4 U/R/LRDIMM; 1x PCI-E 3.0 x16 slot; konektory: 6x SATA 6Gb/s (4 skrze OCulink) 1x M.2, 4x USB 3.2 Gen1, 2x 10G LAN, 1x IPMI LAN, 1x VGA; formát mini-ITX.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - procesor	<i>Procesor 12. generace Alder Lake, socket LGA 1700, 8+4 fyzických jader (20 vláken), frekvence 1,6/2,1 GHz (až 3,6/4,8 GHz v Turbo režimu), vyrovnávací paměť 25 MB SmartCache, 10 nm výrobní proces, podpora paměti DDR5/DDR4 až 4800/3200 MHz, PCI-Express 5.0/4.0, integrovaná grafika Intel UHD Graphics 770, TDP 65 W (až 180 W v Turbo režimu).</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - paměťový modul	<i>Paměťové moduly typu DDR5, kapacita 2x 32 GB, frekvence 4800 MHz, časování CL40, pracovní napětí 1,1 V.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - SSD disk	<i>Vysoce výkonný SSD disk, kapacita 2 TB, formát M.2 2280, rozhraní PCIe 4.0 x4 NVME 1.3, rychlost čtení/zápisu až 5000/4400 MB/s, stylový měděný chladič, vysoká odolnost proti nárazům a otřesům.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Herní server - napájecí zdroj	<i>Napájecí zdroj pro stolní počítače s plně modulární kabeláží, výkon 850 W, 80 Plus Gold certifikace, standard ATX, 135 mm ventilátor, Zero RPM režim, konektory: 1x 24-pin do MB, 6x 4-pin CPU, 4x 6+2-pin PCIe, 14x SATA, 4x Molex.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Herní server - síťová karta	<i>Síťová karta s 1x 10 Gb/s ethernetovým portem typu RJ-45, podporované rychlosti: 10 Gb/s / 5 Gb/s / 2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s. Z pokročilých funkcí nabízí QoS, široký heatsink pro lepší chlazení. Rozhraní: PCI Express Gen-3 (2) x4.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
STAVEBNÍ PŘÍPRAVA									
		Datový kabel	<i>kabel kategorie cat6, nejvyšší podporovaný protokol [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Nejvyšší teoretická rychlost, kterou je možné na kabelu dosáhnout ,Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 250 MHz, měděný drát 0, 58 mm AWG 2, plášť LSOH</i>	150	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		ACCES POINT	<i>Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO</i>	7	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Klimatizační jednotka	<i>monobloková klimatizační jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režimu chlazení s ekologickým chladivem, žádná venkovní jednotka, pouze krycí mřížky, včetně stavebních úprav, příkon 18 kW</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.0 ELEKTROINSTALACE							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA									
Přípojně místo MX.35									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.36									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.37									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.38									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.39									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.40									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.41									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.42									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.43									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí dvě jednotky.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.44									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí dvě jednotky.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.10									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.11									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí dvě jednotky.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MS.12									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN - SAMEC	<i>Panelová samec 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí dvě jednotky.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ROZVADĚČE									
Technologická skříň 2.1.									
		Nástěnný rozvadeč	<i>Rozvadeč jednodílný svařovaný s odnímatelnými bočnicemi IP30, nosnost 45kg, 12U</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Rackový šuplík 2U	<i>Zásuvka hliníková s plnovýsuvem 3U, hloubka 286,5mm, zámek a 2x klíč, madlo pro otevření, nosnost 22Kg, hmotnost pouze 3,45kg, černá barva.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastový háček	<i>Lišta 19" 1U s výstužným ohybem na které je upevněn plastový ú profil na kabely. Vhodné do 19" palcových rozvodných skříní a racků.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		19" Neosazený univerzální panel 24 portů	<i>Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystonů Počet portů: 24 Stínění: ano Vyvazovací lišta: ano Barva: černá Velikost: 1U Výška: 44 mm Šířka: 484 mm Hloubka: 85 mm</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Keystone RJ45 černý samořezný	<i>Stíněný keystone kategorie cat.6 určený pro montáž do různých typů zásuvek a modulárních patch panelů.</i>	48	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Rozváděč	<i>Rozváděč kompletní elektroinstalace tanečního sálu, konstrukce - vestavný, ocelový s krytím IP44, rozměr 600x1000x250 mm, hlavní jištění 3x80A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.2.5</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
		Kabeláž	<i>Sada propojovací kabeláže k zařízení s jednoznačným určením dle výkresu D.1.4.2.2.SCHÉMA ZAPOJENÍ a dílenské dokumentace</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený, kotvicí materiál, vyvazovací prostředky, popisy, apod.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
6.0 AKUSTIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
AKUSTICKÉ ÚPRAVY - STROP									
		Akustická omítka	<i>Akustická omítka, RAL dle projektu interiéru, absorbní třída A, celé popsáno v akustické studii, zrnitost: 0.7mm, monolitické, beze spojů a beze spar, nehořlavý (A2s1d0 podle EN 13501, třída A podle ASTM E84)</i>	313	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
		Akustické pohltivé desky	<i>Akustické desky pod akustickou omítku rozměr 1200x1000x25 mm, materiálních desek, vata spolňuje požadavky Poznámky Q evropského Nařízení 1272/2008, které zajišťuje, že vlákna jsou biologicky rozložitelná.</i>	313	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
		Podložky	<i>Speciální pružinová podložka, odolná proti korozi</i>	2504	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Páska na spoje	<i>Spojovací páska na spoje akustických desek</i>	532	m		0,00 Kč		0,00 Kč
KINO KAVÁRNA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.0 MECHANIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Oponová dráha hlavní opony	<i>motorická dráha, bílá, délka 13 000 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Oponová dráha maskovací opony	<i>motorická dráha, bílá, délka 13 000 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
2.0 PROJEKČNÍ TECHNIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		DCI projektor	<i>D CI PROJEKTOR s maximálním výkonem 6.000 lumenů , 3 x 0,69" u2K čip, rozlišení 2K (2.048 x 1.080), DCI P3 compliant, kontrast 2200:1, spotřeba max 1,1kW, 3W v Eco módu, hlučnost 46 dB(A), zdroj světla RGB laser, životnost zdroje světla min 40.000 hod., integrovaný dotykový displej pro ovládání projektoru, podpora HFR, možnost motorizovaného objektivu, v souladu s DCI a SMTE normami. Server ntegrated Cinema Media Processor, (ICMP) - RAID-5 / 3x 2TB Hot-swappable 2.5" hard-drives, DCI 4K 2D up to 60fps*, DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye)*, DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye), JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps, 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps), 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45), 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45), 2x Gbe for content connectivity & ingest, 2x front-accessible USB 3.0, přesunutí 35mm projektoru, úpravy vzduchotechniky, Odborná demontáž a přesun původní 35mm technologie z kabiny kina, Kompletní sada napájecí, propojovací, video a audio kabeláže</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		3D technologie	<i>3D technologie na bázi polarizace, světelná účinnost 18%</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		3D brýle - dospělé	<i>adult, plastové 3D brýle pro systémy na bázi polarizace, standardní velikost</i>	2000	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		3D brýle - dětské	<i>kids, plastové 3D brýle pro systémy na bázi polarizace, dětská velikost</i>	1000	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Plátno	<i>PROJEKČNÍ PLÁTNO - vhodné pro 3D systémy na bázi polarizace, projekční velikost 6,40 x 3,46m , gain odrazivosti 1,7, speciální perforace pro 4K Digital projekce bez vytváření moaré, neviditelné sváry, vč. gum pro uchycení</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Objektiv	<i>Motorový objektiv pro laserový projekto SP2K-7 pokrývající formáty 1,85:1 (flat) a 2,35:1 pro dané rozměry plátna a projekční vzdálenosti, při zachování výšky obrazu</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Podstavec	<i>Podstavec pod projektor s možností instalace DCI technologie (rack)</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		UPS	<i>ZÁLOŽNÍ ZDROJ - Záložní zdroj 1500VA/1350W, Rack mount 2U, LCD stavový displej, ochrana proti nárazům a špičkám v el. síti.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		PC sestava	<i>PC pro správu systém a vzdálený přístup k projektoru a serveru, včetně možnosti přehrávání alternativního obsahu, včetně 2x LCD monitoru s rozlišením Full HD 22", kapacita min. HDD 2x 3TB, včetně softwarového vybavení pro obsluhu digitálního kina</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		WIFI ROUTER	<i>Wifi router, Gigabit ethernet, 802.11 g, n, ac, Routerboard 600MHz, 64MB RAM, 5x LAN, 5x GLAN, včetně RouterOS L4 licence</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Switch	<i>síťový přepínač, rack, 1 Gbit, 32 Gb/s, 16x RJ45 port,</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		BLURAY PŘEHRÁVAČ	<i>Blu-Ray přehrávač - stolní, přehrává Blu-Ray, CD a DVD, podpora AVCHD, JPEG, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4 a XviD, ethernet, HDMI a USB</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		HDMI MATRIX 4x2	<i>HDMI switch 4 vstupy na 2 výstupy s dálkovým ovládáním - 4 HDMI vstupy / 2, HDMI výstup, podpora kabelů až do 10m délky, 4K Ultra HD (2160i/p), 3D podpora, HDCP 3.0 kompatibilní, Audio: Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD, Inteligentní identifikace vstupních signálů, Tlačítka na čelním panelu pro přepínání, IR dálkový ovladač, Profesionální kovové pouzdro</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		HDMI PODIOVÉ PŘIPOJENÍ	<i>HDMI extender, bez zpoždění, Podporuje FULL HD 1080p až na 120m při použití kvalitního UTP kabelu CAT6 s měděnými vodiči, Kompatibilní s HDMI 1.3, Podporuje HDCP1.4, Vstupní HDMI kabel max. 8m při použití HDMI kabelu s vodiči AWG24, Výstupní HDMI kabel max. 8m při použití HDMI kabelu s vodiči AWG24.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sada kabeláže	<i>Kompletní sada napájecí, propojovací, video a audio kabeláže</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

4.0	ELEKTROINSTALACE						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
------------	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA

		Přípojně místo MS.16							
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Přípojně místo MS.16							
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	<i>Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		XLR 5 PIN -SAMICE	<i>Panelová samice 5-pinů, zlacené kontakty, D-rozměr, kovové tělo, pojistka proti vytržení.Určeno pro pájení, černé provedení.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ROZVADĚČE									
		Technologická skříň							
		Rozváděč	<i>Rozváděč kompletní elektroinstalace kinokavárny konstrukce - vestavný, ocelový s krytím IP44, rozměr 600x1000x250 mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.3.4</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
		Kabeláž	<i>Sada propojovací kabeláže k zařízení s jednoznačným určením dle výkresu D.1.4.2.3.1SCHÉMA ZAPOJENÍ – DCI KINO D.1.4.2.3.2SCHÉMA ZAPOJENÍ</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený, kotvicí materiál, vyvazovací prostředky, popisy, apod.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.0 AKUSTIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Úprava stropních panelů	<i>uprava panelu minerální vatou, obaleno v netkané textilií a uloženo na panelu</i>	112	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hlavní opona	<i>materiál samet, gramáž 365 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 5,2 x 2,8 mm ,50% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Horizont	<i>materiál samet, gramáž 365 g/m2, protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 5,2 x 2,8 mm ,50% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
T - KLUB							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.0 MECHANIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Nosná tyč jeviště zadní	<i>Nosná tyč pro uchycení technologických prvků jeviště. Trubka pr. 51 mm, černá mat, pro uchycení dráhy horizontu a zavěšení scénických světel. Včetně kotevních prvků a příslušenství.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Nosná tyč jeviště přední	<i>Nosná tyč pro uchycení technologických prvků jeviště. Trubka pr. 51 mm, černá mat, pro zavěšení scénických světel. Včetně kotevnic prvků a příslušenství.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
2.0 OSVĚTLENÍ							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Divadelní LED WW svítidlo fresnel	<i>Divadelní svítidlo s PC čočkou a 40W teplým bílým LED zdrojem 3200 K, vyzařovací úhel 14–38°.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Plošné lineární LED RGB svítidlo	<i>Profesionální LED BAR 8x 30W RGB COB LED s pasivním chlazením. Vyzařovací úhel 53 st. Řízení DMX, Standalone, Sound Mode. Příkon 250W, rozměry 880 x 110 x 130 mm.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Hák pro zavěšení	<i>Hák na 48–51 mm trubku, šířka 30 mm, max. zátěž 250 kg, černá barva.</i>	9	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Bezpečnostní lanko	<i>Bezpečnostní lanko s karabinou, průměr 3 mm, délka 100 cm, zátěž 10 kg, certifikováno, odpovídá direktivě BGV-C1, černé provedení.</i>	9	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Propojovací kabel	<i>Napájecí a DMX kabel v jednom kabelu, konektory powerCon IN a XLR samice 3-pin a konektory powerCon OUT a XLR 3 pin samec. Napájecí kabel 3x1,5mm² a DMX 2x0,22mm², obal PVC o průměru 15mm, stínění pocínovaný oplet a AL fólie, hmotnost 0,43Kg, rozplet 40cm a celková délka 1,5m.</i>	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ovládací panel	<i>Ovládací panel na zeď se šesti tlačítky pro ovládání playbacků v show lighting ovladači. RGB LED podsvícení tlačítek, 1x RJ45 konektor pro komunikaci a PoE Class 1 napájení, podpora protokolů sACN, ArtNet, UDP, OSC, TCP, vzdálená správa přes webové rozhraní, přístup do administrace pod heslem.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		DMX Merger	<i>DMX merger slučuje dvě DMX linky do jedné. Funkce Merge, HTP a Back-up.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		DMX Splitter	<i>D4 Branch RM je 4kanálový splitter/booster DMX linky do racku, výška 1U.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		RGBW LED driver pro LED pásky	<i>LED-CV4 12/24v Constant Voltage LED Dimmer - 4Ch x 5A, DINrail-mounted, DMX/RDM, current monitoring, load detection, overload protection with auto reset</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.0 AV TECHNIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ŘÍZENÍ OZVUČENÍ									
		Rackový mixážní pult	<i>Digitální mixážní pult a multi stopový rekordér v kompaktním formátu ze série Ui s 24 vstupy (10 XLR mic / line, 10 XLR.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Acces point	<i>Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), Guest Zone a MU-MIMO</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ipad	<i>Tablet - displej 11" QHD 2388 × 1668 IPS, 10jádrová GPU, interní paměť 64 GB, WiFi, Bluetooth, 5G, 4G/LTE a 3G, zadní fotoaparát 12 Mpx, přední fotoaparát 12 Mpx, USB-C, iPadOS</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Multimediální přehrávač	<i>Stereofonní audio přehrávač včetně FM tuneru, USB slotu, SD slotu a bezdrátového připojení přes Bluetooth. Obsahuje IR dálkový ovladač.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

VÝKONOVÉ OZVUČENÍ

		Mobilní ozvučovací sada	<i>Aktivní sloupový PA systém, 4 kanálový mix, 2000W výkon, 12" subwoofer, 6x3"+1" horn, 24-bit DSP, Bluetooth 5.0, uživatelské preset, přepravní obaly</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zesilovač	<i>Čtyřkanálový zesilovač třídy D s velmi nízkým zkreslením poskytuje výkon 4 x 2500 wattů, Počet kanálů: 4 kanály zesilovače, 2 kanály v bridge módu, Maximální výstupní napětí (bez zátěže): 4x 140 V, Frekvenční odezva: +/- 1 dB od 10 Hz do 20 kHz, Vstupní impedance / vstupní citlivost: 20 K Ohmů / 16 dBu, Dynamický rozsah / TDH + N: 110 dB nevážené / typické 0,01% na nastavení flat, Latence: 550 μs na nastavení flat, Audio převodníky AD a DA: 32 bitů @ 96 KHz, Processing: 3x vícejádrový 64bitový procesor DSP</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.23		Dante Karta	<i>Dante karta k zesilovačům</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Reproboxy	<i>point-source reprobox v koaxiální konfiguraci. LF 12" neodymový driver + HF 3" membránový driver, maximální SPL 141dB peak, impedance: 8Ω pasivní provoz, 8Ω LF + 8Ω HF aktivní provoz Změna vyzařovacích úhlů od základního 60°x60°, přes volitelný 90°x40° až po 60°-100°x40°, Rozměry 432x531x317mm, váha 20kg</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Horizontální držák na reprobox	<i>Adaptér pro montáž reproboxu v horizontální poloze, černá barva. Požití buď pro pevné instalace s použitím stropního držáku (PNI-CLADAPT) nebo pro touringové aplikace s adaptérem pro nasazení na distanční tyč (PNT-PLADAPT).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Subbas	<i>Kompaktní basový reprobox s 18palcovým neodymovým reproduktorem, maximální SPL@1m: 140 dB peak, Frekvenční rozsah @-6 dB: 32Hz - 120Hz, osazení: 1x 18palcový neodymový reproduktor se 4,5palcovou cívkou, rozměry (Š x V x H): 680 x 559 x 775mm, váha: 50kg</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Podkresové repro	<i>2-pásmový nástěnný reprobox, LF 6,5"+ HF 1", 50W, 8Ω nebo 70/100V, barva černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Držáky ro	<i>Stropní držák pro až 4 reproboxy</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zesilovač	<i>4-kanálový nízkohybný zesilovač, výkon 4x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 3,6kg.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

4.0	ELEKTROINSTALACE						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
-----	------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		PřípojnÉ místo MX.45							
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		PřípojnÉ místo MX.46							
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 4. Rozměry 172x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		PřípojnÉ místo MX.47							
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 2 moduly. Rozměry 100x88,1x65mm (š x v x h). Barva černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMEC	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepi jednu jednotku	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
MusicData		PřípojnÉ místo MS.14							
		Modulární stagebox	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s RJ45	Modulační panel osazený panelovým konektorem RJ45	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMEC	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem.	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Technologická skříň TS.3.1.									

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		19" rozvaděč 9U 450mm	<i>vysoká pevnost konstrukce: rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Tloušťka plechu 1,2 mm. odnímatelné bočnice se zámky (servisní) víko s otvory pro pasivní odvětrání prosklené dveře se zámkem (uživatelský) zaměnitelné otvírání dveří (pravé/levé) maximální zatížení 60kg</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ROZVADĚČE									
		Rozváděč	<i>Rozvaděč kompletní elektroinstalace T-CLUB, konstrukce - vestavný, ocelový, s krytím IP44, rozměr 600x1000x250mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.4.3</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
		Kabeláž	<i>Propojovací volná kabeláž dle schéma zapojení</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zásuvky 230V/16A	<i>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami včetně rámečku, IP 40, 16 A, 250 V AC. Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).</i>	44	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Datové zásuvky	<i>Zásuvka komunikační s popisovým polem s kovovým upevňovacím třmenem, dva porty, keystone RJ45. Včetně krytu, IP44</i>	12	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Tlačítka	<i>Tlačítko řazení 1, 1So, 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Barva bílá.</i>	22	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Nouzové svítidlo	<i>Přisazené nouzové LED svítidlo s krytím IP20. Výkon 4W. Barva světla 6000K. Světelný tok 240 lm. Doba autonomního provozu 3 hodiny. Svítidlo může být zapojeno jako trvale svítící nebo svítící pouze při výpadku. Součástí jsou samolepící piktogramy.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.0 AKUSTIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Černé obklady nad rastrem	<i>Podhledová deska ze skelného vlákna, Formát desky: 1200 x 600 x 50mm, Barva: Black 970 / Černá 970 - NCS S 8502-Y, Typ hrany: kolmá hrana bez nátěru, Podhledový systém: Ecophon Connect T24 nebo direct, Množství v balení: 11,52m2 - 16ks, Absorpce zvuku: $\alpha_W = 1,0$ při hloubce podhledového systému 200mm, Odrazivost světla: 4%, Odolnost proti vlhkosti: až 95% RH</i>	89	m2		0,00 Kč		0,00 Kč
STUDIO							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.0 STAVEBNÍ ÚPRAVY							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Bourací práce	<i>Vybourání otvoru pro okno mezi studiem a režií, odvoz suti.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Stavební konstrukce	<i>Zapravení vybouraného otvoru, opravy svislých a vodorovných konstrukcí.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Povrchy	<i>Finální úpravy vodorovných a svislých konstrukcí - výmalba apod.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Nábytek	<i>Režijní stůl, otočné židle 2 ks , sedačka do režie š.1800 mm, stoličky do studia 4 ks.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
2.0 OSVĚTLENÍ							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
STUDIOVÁ SVÍTIDLA									
		Sada světel na klíčové pozadí	<i>sada LED čtyř LED panelů, podlouhlý tvar a úhel paprsku 120°, Teplota barvy: 5600 K, Úhel paprsku: 120° CRI / TLCI: 97 / 95,6 Obecné informace o produktu:</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Plošné panelové svítidlo	<i>LED panelové světlo je vhodné studiové plošné osvětlení s vylepšeným barevným podáním</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Těžký difuzor	<i>DIFUZOR PRO S2 IP</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ořezové klapky pro plošný panel	<i>Ořezové klapky pro panelové světlo</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Stativ pro svítidlo	<i>Světelný stativ</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.0 AV TECHNIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
AUDIO PROCESORY A NAHRÁVÁNÍ									
		Předzesilovač S A/D převodníky	<i>8-kanálový SMART předzesilovač a AD/DA převodník, 8x line out, 2xADAT IN/OUT, Smartgain funkce, LCD display, chytré intuitivní ovládání, 24bit / 96kHz</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Předzesilovač S A/D převodníky	<i>8-kanálový studiový MIC/Line předzesilovač, Class-A, variabilní impedance, hi-pass filter, ADC 24/96, Burr Brown převodníky</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zvuková karta 20IN/24OUT	<i>USB zvuková karta, 20in /24out desktop interface, USB C, 2x sluchátkový výstup, Word Clock Out, 24-bit/96kHz, 2x ADAT IN/OUT, MK II verze</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Studiový počítač	<i>Počítač 30jádrová GPU, RAM 32GB, SSD 512 GB, Wi-Fi, HDMI, USB-C a Thunderbolt, 2x USB 3.2, macOS</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		DAW MIDI kontroler	<i>DAW kontrolér vyrobený pro ovládání sekvenceru a záznam automatizace parametrů</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Monitor k PC	<i>LCD monitor prohnutý, Ultra Wide QHD 3440 × 1440, QD-OLED, 21:9 širokoúhlý, 0,1 ms, 165Hz, FreeSync, 10bit, HDR, 1000 cd/m2, kontrast 1M:1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, antireflexní povrch displeje</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Monitor k PC	<i>LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, 16:9, 5 ms, 60Hz, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, antireflexní povrch displeje, VESA, Power Delivery až 90 W</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Klávesnice k Mac	<i>Klávesnice Touch ID a číselnou klávesnicí</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Switch	<i>Switch 8 portový, 100 Mbit, QoS, VLAN, L3, desktop</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Software pro přenos dat	<i>SOFTWARE PRO PŘENOS DAT PŘES PROTOKOL DANTE</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
ODPOSLECHOVÝ SYSTÉM									
		Monitorový kontroler	Monitorový kontrolér, 4 zdroje signálu, 3+1 páry monitorů, sluchátkový distributor, talkback	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sluchátkový zesilovač 8 kanálů	Profesionální distribuční 8-kanálový sluchátkový zesilovač pro studiové a stage aplikace.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sluchátkový zesilovač 1 kanálů	Kabelový In-ear stero systém, XLR vstupy, Jack 3,5mm stereo výstup, 2x AAA baterie, kovový obal.	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Studiová sluchátka	Referenční studiová sluchátka, která reprodukuje hudbu s přesností v celém frekvenčním rozsahu s hladkou a vyváženou lineární odezvou.	10	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Studiová sluchátka	Studiová uzavřená sluchátka, frekvenční rozsah 16 - 22 000 Hz, impedance 700Ohm, akustický tlak 120 dB. Náušníky lze měnit.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Studiový odposlech	Aktivní studiový monitor, reproduktory: 8" + 1", rozsah: 38 - 30 000 Hz, bi-amp, výkon:120 W, barva: černá, cena za kus	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Studiový odposlech bass	Aktivní studiový subbass s bass reflexem, 8" kónickým reproduktorem. Výkon 150W. Frekvenční rozsah: 22 až 160Hz. Cena za kus	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Studiový odposlech	aktivní studiový monitor, 4"/1", 85 W, zesilovač Class-D, auto mute	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Komunikační mikrofon	Elektretový mikrofon hyperkardioida, husí krk - 12 palců, zakončený XLR, elektronika v základně, vyžaduje phantomové napájení 9 - 52 V.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sluchátková kabeláž	Sada prodlužovacích audio kabelů pro sluchátka, 8 kabelů, konektory Jack 6,3mm Samec a Jack 6,3mm Samice, délka 6m.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ZDROJE SIGNÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ									
		Sada na bicí	Sada 8 mikrofonů potřebných ke snímání bicí soupravy. Všechny mikrofony pracují výborně jak na živém pódiu, tak i ve studiu. Sada obsahuje: 1x D6 - dynamický mikrofon pro velký buben, 2x dynamický nástrojový mikrofon pro snímání prvních dvou tomů, 1x dynamický nástrojový mikrofon, VLM technologie, pro zdroje s vysokým tlakem pod 100Hz - velký buben, klavír, saxofon, 1x víceúčelový nástrojový dynamický mikrofon s jasným zvukem pro nástroje a zpěv, VLM technologie, odolný proti zpětné vazbě, 2x studiový kondenzátový mikrofon s předzesilovačem, verze s kardioidní kapslí, 1x studiový kondenzátový mikrofon s předzesilovačem, verze s hyperkardioidní kapslí. Zahrnuty jsou rovněž čtyři držáky na montáž mikrofonů pro malý bubínek a Tomy a tři objímky	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofon na basový buben	Kondenzátorový mikrofon pro velký buben a piano série kardioidní-půlkulová charakteristika integrovaný 4,6 m dlouhý kabel předzesilovač	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofon na basový buben	Výstupní dynamický mikrofon s individuálními frekvenčními charakteristiky, které jsou určeny speciálně pro basové bubny a jiné basové nástroje. Poskytuje vynikající útok a "úder" a dodává studiový kvalitní zvuk i při velmi vysoké hladině akustického tlaku.	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Mikrofon vokální	<i>Elektronkový kondenzátorový mikrofon, multi-patern charakteristika, velká membrána</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kondenzátorový mikrofon s všesměrovou charakteristikou	<i>Studiový kondenzátorový mikrofon s předzesilovačem, verze s všesměrovou kapslí. Je osazen 21 mm zlatou kapslí a má extrémně malé rozměr, akustický tlak až 130 dB.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrodon na malý buben - žestě	<i>Dynamický nástrojový mikrofo, Typ mikrofonu: Dynamický Vhodné pro: Nástroj, Směrová charakteristika: Kardioida, Frekvenční rozsah: 30 Hz - 17</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrodon na malý buben - perkuse	<i>Dynamický nástrojový mikrofon, Směrová charakteristika: Superkardioida, Frekvenční rozsah: 40 Hz - 18 kHz, Impedance: 350 Ohm</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Klopový mikrofon pro mluvené slovo	<i>Miniaturní kondenzátorový klopový mikrofon, směrová charakteristika: Kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz (kardioidní), impedance: 1500 Ohm , citlivost: @ 1k = 6,3 mV / Pa</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Redukce pro fantomové napájení	<i>Adaptér (redukce) pro phantomové napájení pro klopové, zavěšovací, ploché a hlavové mikrofony. Vyžaduje phantomové napájení 9 - 52V.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofon žestové nástroje	<i>Miniaturní kondenzátorový mikrofon pro snímání žestových nástrojů, konstrukce: kondenzátorová – pre-polarizovaný elektret charakteristika: kardioidní, frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz impedance: 250 Ohm</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sada mikrofonů - smyčcové nástroje	<i>Mikrofonní sada obsahující čtyři superkardioidní kondenzátorové vysoké hodnoty hladiny akustického tlaku (SPL) – až do 142 dB; jakož i různé příslušenství: klip pro klavír, klip pro kontrabas, klip pro violoncello, klip pro kytaru, klip pro housle, adaptér XLR a prodlužovací kabel (1,6 mm).protišokový design, který zaručuje vynikající izolaci před manipulačním ruchem a šumem. Frekvenční rozsah: 20 Hz-20 kHz. Citlivost: 6 mV/Pa. Ekvivalentní hladina hluku: typ. 23 dB (A). Poměr S/N: 71 dB (A). Rozměry mikrofonu: 5,4 x 45 mm. Hmotnost: 27 g.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Dynamický mikrofon	<i>Dynamický mikrofon, Směrová charakteristika: Kardioida, Frekvenční rozsah: 50 Hz - 20 kHz, Obsah balení: Mikrofon, kryt, protivětrný kryt, Hmotnost: 0,77 kg</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Di box - stereo	<i>Pasivní 2-kanálový DI box - Stereo DI box vhodný pro klávesové nástroje, bicí automaty, HD recording - čistý a teplý zvuk pro digitální zdroje signálu - 2 x Radial trafo</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Di box - mono	<i>Pasivní DI box, kompaktní design, 1 x Radial trafo, mono provedení, vhodný pro akustické kytary, baskytary</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Di box - stereo	<i>Aktivní USB 24bit/96kHz stereo Direct box</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		DI box - nahrávání	<i>Aktivní USB 24bit/96kHz stereo, Guitar Amp DI box pro snímání zvuku přímo z výstupu zesilovače, 48V napájení přímo z mixpultu</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofonní stativ velký	<i>Mikrofonní stativ s výsuvným ramenem. Hmotnost 3,2 kg, výška 900/1605 mm, rameno 460/770 mm. Barva černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Mikrofonní stativ velký	<i>Mikrofonní stojan speciálně vytvořený pro studiové aplikace a bubeníky. Výška 1120/2010mm, posuvné raménko s délkou 1065mm, barva černá.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofonní stativ střední	<i>Nízký mikrofonní stojan, stavitelná výška stojanu v rozmezí 425mm až 625mm, stavitelné-výsuvné raménko 470mm až 775mm. Barva černá.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofonní stativ nízký	<i>Extra nízký mikrofonní stojan vhodný pro bicí nástroje a nástrojové komba, jednoduché rámenko s délkou 525mm, celková výška 280mm.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofonní stativ nízký	<i>Malý mikrofonní stojan vhodný do velkého bubnu</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofonní držáky na buben	<i>Kompaktní držák se závitem 3/8" pro upevnění mikrofonů na bicí. Snadná montáž. Držák má gumovou vložku absorbující hluk a nárazy. Černá barva.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Sada - multipárové kabely	<i>Sada přibližovacích páráků, flexibilní audio kabel se složitým [16(2LI2Y0,14mm²)DY+(0,5mm²)Y]Y, průměr 16mm S-PVC, Digital 110 Ω AES / EBU, stínění 99%, kovové tělo konektoru, kovový stagebox, rozplet opatřený ochranným opletem, 12IN a 4OUT, délka 10m.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Mikrofonní kabeláž	<i>Kvalitní audio kabeláž s konektory v černé barvě, parametry kabelu 2LI2Y0,22mm², průměr PVC obalu 6,4mm, stínění 99%, UV odolnost, OFC měď. Sada obsahuje 6x3m, 6x5m, 5x7,5m, 4x10m,. Součástí je i sada pro bicí soupravu kde je jeden konektor úhlový 8x2m, 4x6m, 8x4m. Každý kabel je opatřený vázacím suchým zipem.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Napájecí kabeláž	<i>Napájecí 230V kabeláž, kabel 3x1,5mm gumový flexibilní. Sada obsahuje kabely o 4 zásuvkách 6x3m, 5x5m, 2x10m. Kabely mají vidlici a čtyřzásuvku bez vypínače a jsou opatřeny suchým zipem na svázání.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.67		Skladový regál	<i>Regál 1800x900x600 mm kovový zinkovaný 5-policový, nosnost 875 kg</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
3.65		Case	<i>přepravní univerzální case pro mikrofony, vyrobený z voděodolné foliované 9,5mm silné překližky a profesionálního kování, case je včetně kol o průměru 100 mm a zadního krytu na kabeláž</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Case	<i>Přepravní hliníkový case. Vnější rozměry 600x388x270</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
VIDEO TECHNIKA									
		Video režie s možností streamingu	<i>Video střížna s osmi vstupy na SDI s možností nahrávání živé editace a streamingu.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		4K/FULL HD kamera	<i>Kamera je ruční 4K/Full HD kamera, která poskytuje skvělý obraz a nabízí další možnosti pro zpravodajství, sporty a nezávislou produkci. Je univerzální a velmi snadná na obsluhu, se záznamem v nativním Apple Quicktime formátu (.MOV), Sony XDCAM EX (.MP4) nebo AVCHD (.MTS) přímo na SDHC/SDXC karty nebo SSD M2. Ideální kamera pro pohotovou produkci v terénu. NDI HX režim je připraven pro studio s online vysíláním, kompatibilita vestavěných Tally světel s OBS, vMix a Tricaster.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		SD paměťová karta	<i>Paměťová vhodná pro používání v kamerách</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kamerový stativ	<i>Profesionální kamerový stativ pro kamery s hmotností až 10 kg vybavený fluidní hlavou s kapalinovým tlumením ve 4 úrovních a 8-mi polohovým vyvažovacím mechanismem. Kulové lože 100 mm, nohy z hliníkové slitiny se spodní (podlahovou) rozpěrrou . Hlava je vybavená posuvnou upínací deskou.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Brašna na kameru	<i>Určena pro přenášení kamery a příslušenství. Vyrobená z kvalitního materiálu, silně vypolstrována, mnoho kapes opatřených zipy pro uskladnění kabelů, záznamových médií, baterií a dalšího příslušenství. Vnitřní dělicí přepážky na suchý zip. Dodáváno s ramenním popruhem.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Klíčovací pozadí	<i>Panoramatické klíčovací zelené pozadí 4 x 2,3 m na rámech</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Nabíječka na kamerové baterie	<i>Nabíječka na baterie BN-VC264/296/2128G pro kamery JVC GY-HC500/550E</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kamerová baterie	<i>Baterie, Li-ion, 7.4V, 9600mAh, 71W, pro kamery JVC GY-HC500/550E</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		SDI/NDI převodník	<i>Konvertuje jeden kanál SDI signálu se zvukem na NDI stream. Maximální vstupní rozlišení je 2048x1080 60fps. Konetor Mini-DIN-8 je zde integrován pro funkce ovládání Tally a PTZ.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		SDI/HDMI převodník	<i>UHD Miniaturní převodník pro simultánní konverzi SDI na HDMI a HDMI na SDI rozhraní s podporou všech běžných standardů až po 2160p60. Obousměrný převodník navíc podporuje přenos instrukcí pro ovládání kamer z Atemu.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Editační software	<i>Software pro střih a barevné korekce</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Speciální klávesnice k editačnímu software	<i>Editační klávesnice k DaVinci Resolve Studiu</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
5.0 ELEKTROINSTALACE							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OVLÁDACÍ A PŘÍPOJNÁ MÍSTA									
Přípojně místo MX.48									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemním kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.49									
		Modulární stagebox	<i>Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modulů. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul s panelovou zásuvkou	<i>Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Modul XLR 1xXLR SAMICE	<i>Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminál blokem</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 1x otvor	<i>Krycí čelní panel, 1x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Zaslepovací plech	<i>Krycí čelní panel zaslepovací. Zaslepí jednu jednotku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.51									
		Plechový stagebox	<i>Plechový stagebox černé barvy a číselným popisem 1-12 na xlr konektory. Stagebox má otvor pro průchodku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor XLR - samice	<i>Panelový XLR konektor samice 3-pin, kompaktní celokovové pouzdro s duplexním stíněním, nabízí vinikající RF ochranu a stínění. Černé tělo a zlacené piny.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor XLR - samec - kabelový	<i>Kabelový konektor XLR - samec -3 pólový - niklové tělo - stříbřené kontakty - Nový design konektoru.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Záslepka	<i>Plastová záslepka. Rozměr odpovídá panelovým konektorům.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
Přípojně místo MX.50									
		Plechový stagebox	<i>Plechový stagebox černé barvy a číselným popisem 1-12 na xlr konektory. Stagebox má otvor pro průchodku</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor XLR - samice	<i>Panelový XLR konektor samice 3-pin, kompaktní celokovové pouzdro s duplexním stíněním, nabízí vinikající RF ochranu a stínění. Černé tělo a zlacené piny.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor XLR - samec - kabelový	<i>Kabelový konektor XLR - samec -3 pólový - niklové tělo - stříbřené kontakty - Nový design konektoru.</i>	8	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Konektor Jack 6,3	<i>panelová Jack 6,3mm stereo samice, pojistka proti nechtěnému vytažení konektoru, stříbrné kontakty, kovové tělo, černá barva.</i>	3	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Záslepka	<i>Plastová záslepka. Rozměr odpovídá panelovým konektorům.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Přípojně místo MS.15							
		Konektor BNC	<i>Panelový BNC konektor uzeměný, samice-samice, konektor je optimalizovaný pro přenos UHD signálů 4K nebo 6K. Standartní panelový D rozměr.</i>	4	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Krycí plech 2x otvor	<i>Krycí čelní panel, 2x volný otvor pro panelové konektory v rozměru D.</i>	6	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Stolní panel	<i>Výklopný modulární stolní nebo nástěnný panel pro 4 moduly. Barva černá</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
HLAVNÍ OSVĚTLENÍ									
		Led svítidlo	<i>Montáž do sádkartonového stropu. Výkon: 25W. Svítivost: až 2260lm. Teplota světla: 4100K. Vstupní napětí: AC 230V. Energetická třída: F.</i>	14	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ									
		Nouzov svítidla	<i>Přisazené nouzové LED svítidlo s krytím IP20. Výkon 4W. Barva světla 6000K. Světelný tok 240 lm. Doba autonomního provozu 3 hodiny. Svítidlo může být zapojeno jako trvale svítící nebo svítící pouze při výpadku. Součástí jsou samolepící piktogramy.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
ROZVADĚČE									
		Rozváděč	<i>Rozváděč kompletní elektroinstalace ve studiu, konstrukce - vestavný, ocelový, s krytím IP44, rozměr 600x1000x250mm, hlavní jištění 3x63A, napěťová soustava - TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V, ochrana - odpojením, proudovým chráničem, dle výkresu D.1.4.2.5.5</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
		Kabeláž	<i>Propojovací volná kabeláž dle schéma zapojení.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ostatní instalační materiál	<i>Ostatní elektroinstalační materiál jinde neuvedený.</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
6.0 AKUSTIKA							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
AKUSTICKÉ ÚPRAVY									
		Strop rezie	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 14m2 , kombinované s plným SKD plocha - 7,8 m2, minerální vata tl. 50 mm - 8,9 m2, minerální vata tl. 100 mm - 13,1 m2 - dle akustické studie, barva bílá interiérová</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Stěny rezie	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 11,8 m2 , kombinované s plným SKD plocha - 5,5 m2, minerální vata tl. 100 mm - 17,1 m2 - dle akustické studie, barva bílá interiérová</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Strop studio	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 21 m2 , kombinované s plným SKD plocha - 10,4 m2, minerální vata tl. 50 mm - 12,6 m2, minerální vata tl. 100 mm - 19 m2 - dle akustické studie, barva bílá interiérová</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Stěny studio	<i>Děrovaný SDK - otvory průměr 8, 15 a 20 mm - plocha 14,2 m², kombinované s plným SKD plocha - 9,1 m², minerální vata tl. 100 mm - 23,3 m² - dle akustické studie, barva interiérová bílá</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Dráha pro závěs režie	<i>dráha pro závěs z těžkého sametu, barva bílá, montáž do SDK stropu</i>	10	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Dráha pro závěs studio	<i>dráha pro závěs z těžkého sametu, barva bílá, montáž do SDK stropu</i>	12	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Závěs režie	<i>materiál samet, gramáž 400 g/m², protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 10x2,3 m, 160% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
		Závěs studio	<i>materiál samet, gramáž 400 g/m², protipožární úprava dle EN 13773, rozměr 12 x 2,3mm, 160% řasení, na více částí, aby byla zajištěna variabilita, standardní barevné provedení dle požadavku investora</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
1.1		Akustické dveře	<i>vnitřní úprava dveří.</i>	2	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
1.2		Akustické okno	<i>Zakázkové zvukoizolační okno atypického rozměru, vhodné do nahrávacích studií, rádií, dabingů, divadelních režii apod. Reálný činitel vzduchové neprůzvučnosti Rw' = cca 42 – 45 dB. Konstrukce z MDF desky, odpružená skla tl. 6 mm; 3 vrstvy skel s nerovnoběžným úhlem. Rozměr 1500x1000 mm</i>	1	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
1.4		Koberec	<i>materiál polyamid, koberec tlumí kročejový hluk, vysoký vlas, zátěžový, barva tmavě šedá.</i>	60	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
1.5		Podložka pod koberec	<i>Podložky z pěnového recyklátu jsou vyrobeny z recyklované polyurethanové pěny, kdy za použití tlaku a tepla je tento recyklát slisován dohromady a vytváří tak hustou, pružnou a lehce vážící podložku s excelentním kročejovým komfortem. Tyto podložky vynikají dokonalou tepelnou a zvukovou izolací. Podložky pod koberce s vysokou hustotou</i>	60	m ²		0,00 Kč		0,00 Kč
1.9		Výplň oken	<i>akustická okenice o rozměrech 1450 x 570 ; konstrukce z MDF desky; výplň z Cetris desek tl. 40 mm; neprůzvučné těsnění; reálný činitel vzduchové neprůzvučnosti cca 40 dB.</i>	5	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
INSTALAČNÍ KABELÁŽ							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.0	KOMPLET						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Kabel reproduktorový	<i>Reproduktorový instalační kabel 2x2,5mm (AWG16) s dvojitým stíněním, konstrukce audio (2LIY2,5mm²) Y Nehořlavý (FRNC E30/ LSZH) a bezhalogenní plášť o průměru 8,3mm, max. hmotnost 1m 106g, OFC měď, kapacita na 1m 150pF, tloušťka izolace 3,05mm, teplotní rozsah použití -30°C + 70°C, barva tmavě šedá.</i>	789	m		0,00 Kč		0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Kabel datový	<i>kabel kategorie cat6, nejvyšší podporovaný protokol [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Nejvyšší teoretická rychlost, kterou je možné na kabelu dosáhnout ,Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 250 MHz, měděný drát 0, 58 mm AWG 2, plášť LSOH</i>	7737	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabell AES/EBU/DMX	<i>Kvalitní a flexibilní 110 Ohm AES / EBU / DMX kabel určený pro inteligentí hlavy, světelné efekty a digitální data. Průměr vodičů 2 x 0,34mm2, 100% stínění, průměr PVC 6,4mm.Bezhalogení kabel. Černá barva.</i>	3051	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Koaxiální kabel	<i>Koaxiální kabel 6,0mm. Pro použití pro vnitřní rozvody v budovách, PVC plášť bílé barvy, impedance 75 Ohm. Pro přívody kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 200m, přívody kabelové CCTV a DVBT do 40m, Sekundární a podružné satelitní přívody do 40m. Trojitě stínění kabelu zaručuje vysokou odolnost proti rušení při souběhu kabelů.</i>	400	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Ovládací kabel	<i>Ovládací kabel, průřez 7x0,75, Jmenovité napětí Uo/U [V] 300 / 500 voltů, Zkušební napětí [V]AC 2000, Vlastnosti při hoření norma EN 60332-1-2, označení žil JZ : 1 žila zelená/žlutá, další žíly černé s číslicemi, označení žil OZ : všechny žíly černé s číslicemi</i>	350	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel AES/EBU/DMX	<i>Kvalitní instalační kabel, průměr vodičů 2x0,22mm2, 100% měděné stínění+ AL fólie, impedance 110Ohm, kapacita na 1m 45pF, teplotní rozsah použití -25°C až +70°C, hmotnost 1m 33g, průměr PVC 5mm, barva černá. Útlum při 100m: - 1Mhz: 2.2dB - 3Mhz: 3.8dB - 10Mhz: 6.9dB</i>	524	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 11,1 mm, průřez kabelu 3x2,5 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	3688	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 10 mm, průřez kabelu 3x1,5 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	7732	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 10 mm, průřez kabelu 5x1,5 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	572	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 21 mm, průřez kabelu 5x16 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	238	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 28 mm, průřez kabelu 5x25 mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	40	m		0,00 Kč		0,00 Kč
		Kabel silový	<i>Bezhalogenový kabel, vnější průměr cca 35 mm, průřez kabelu 5x35mm, samozhášivost dle EN 60332-1-2</i>	55	m		0,00 Kč		0,00 Kč
CELKEM ZRN							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY									0,00 Kč
1.0 VEDLEJŠÍ NÁKLADY									0,00 Kč

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	POPIS	POČET	J.	CENA DODÁVKA	DODÁVKA CELKEM	MONTÁŽ CELKEM	CELKEM
		Vypracování dílenské dokumentace	Dílenská dokumentace části		%				
		Zařízení staveniště	Vybudování, provoz a ostrannění zařízení staveniště		%				
		Koordinační činnost	koordinační činnost při realizaci stavby		%				
		Práce na chráněných památkových objektech	Náklady vzniklé z titulu práce na chráněných památkových objektech		%				
2.0	OSTATNÍ NÁKLADY								0,00 Kč
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			%				
		Zkoušky a revize	Revize strojní a elektro		%				
		Dokumentace skutečného provedení	Dokumentace skutečného provedení stavby		%				
CELKEM VRN									0,00 Kč
CELKEM STAVBA BEZ DPH									0 Kč
CELKEM STAVBA S DPH									0 Kč