

Klempířské prvky

K1	Svod ø100mm RŠ. 330mm + objímky s trnem Pozn. osadit ochrannè mřížky do žlabu	typový výrobek	71m
K2	Půlkulatý žlab ø=192mm RŠ. 400mm včetně rovných čel + žlabové háky, U svodu kulatý kotlík	typový výrobek	140,80m
K3	Podkladní pás pro falcovanou šablonu + připonky - RŠ. 200mm	typový výrobek	140,80m
K4	Krycí plech RŠ.333mm		140,80m
K5	Okapnička - RŠ. 150mm		140,80m
K6	Hřebenáč provětrávací	typový výrobek	39m
K7	Hřebenáč malý + hřebenová lať šířky 30mm	typový výrobek	60m
K8	Oplechování úžlabí RŠ.400mm		19m
K9	Prostup pro falcované šablony 440 x 440 + nástavec odvětrání legovaný hliník barevný, pro prostupy 80 - 125mm (růžice těsněna silikonem)	typový výrobek	10ks
K10	Oplechování úžlabí RŠ.330mm napojení na připojovací plastový profil oplechování dvojitá drážka falcování + tmelení		8.80m
K11	Atiková okapnice háková RŠ.250mm	typový výrobek poplastovaný plech	35m
K12	Sběrný kotlík s kruhovým vyústěním barevný legovaný hliník , hranatý 220/220/330	typový výrobek	4ks
K13	Svod ø80mm RŠ. 250mm + objímky s trnem Pozn. osadit ochrannè mřížky do žlabu	typový výrobek	31m
K14	Zatahovací pás pro falcovanou krytinu + připonky - RŠ. 250mm	typový výrobek	16m
K15	Závětrná lišta + připonky - RŠ. 200mm	typový výrobek	12m
K16	Parapet okna RŠ.250mm, podklad XPS 20-30mm Kotvení nízkoexpanzní montážní pěna		63m

Hliníkový plech 0,7 mm , povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem
Barva povrchové úpravy - cihlově červená
Plech musí být barevně upraven již při výrobě
Prvky dodávané včetně příponek, okapové žlaby včetně háků, svody s objímkami
Tmel pro těsnění falcovaných drážek (při sklonu menším 8°) musí být přídržný
k plechu a nesmí působit agresivně vůči hliníkovému plechu
Klempířské konstrukce provedeny dle ČSN 73 3610

Střecha - legenda:

- Certifikovaný systémový bezpečnostní vázací bod na krytinu z plechových šablon - bezpečnostní hák
- Certifikovaný systémový bezpečnostní vázací bod kotvený do železobetonové desky
- Stoupací plošina 250 x 1200 pozinkovaná ocel lakovaná, včetně držáků a montážních šroubů
- Dvoutrubková tyčová sněhová zábrana ø15mm barevný legovaný hliník, včetně držáků a spojek
- Výlezové okno 600 x 600mm s bočním otevíráním barvený legovaný hliník, včetně dřevěného rámu s těsněním výplň tvrzený průhledný plast
- větrací hlavice — nalepovací prostup pro falcované šablony průměr dle nástavců větracích hlavic na střeše (příklad ø120mm) - nástavce se stejného materiálu jako krytina, prvek K9
- vyústění odtahu VZT, DN dle projektu profese, klempířské oplechování cca RŠ. 250mm
- Falcovaný plech - bok vikýře 0,7m2

Detail atiky / stěna (1:10)

Detail okraje atiky (1:10)

+/-0,000 = 426,24m.n.m. (stávající podlaha v 1.NP)

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Město Ostrov	Zakázka č.: 2021/50
	Zakázka:	Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny	Stupeň: DPS
			Datum: 30.06.2022
	Dokumentace/část:	D1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Měřítko: 1:50/10
			Formát: A0/16
	Střecha + klempířské prvky		07