

## Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 2

## Obsah

Titulní strana .....	1
Obsah .....	2

## Plocha 1

Plán rozmístění svítidel .....	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 .....	5
Výpočtová plocha č.p. 292 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení .....	7

## Plán rozmístění svítidel



## Plán rozmístění svítidel



Výrobce

P

88.0 W

Název výrobku

ΦSvítidlo

9845 lm

Osazení

### Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
50.731 m	40.223 m	10.000 m	1

(Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty



(Světelná scéna 1)


## Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Výpočtová plocha č.p. 292 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.500 m	2.69 lx	0.61 lx	6.53 lx	0.23	0.093	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

**Výpočtová plocha č.p. 292**

Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
Výpočtová plocha č.p. 292 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.500 m	2.69 lx	0.61 lx	6.53 lx	0.23	0.093	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))