




- ODKAZY**
- F3 – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT EPS-F tl. 20-40 mm, VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
 - OV – VĚTRACÍ OTVORY V ATICE VYPLNIT PŘÍREZY EPS-F DO TMELU PRO CONTACT A PŘEKRÝT F1M
 - ZT – CELÁ STŘECHA BUDE SVRCHU ZATEPLENA DESKAMI EPS + POLYDEK tl. 120+140mm) = 260mm + ZHOTOVENA NOVÁ KRYTINA
 - N – NÁTĚR OČIŠTĚNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2x BARVOU NA KOV
 - H – STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD DEMONTOVAT A ZNOVU NAMONTOVAT NA PRODLOUŽENÉ ŮCHYTÝ
 - K1.2 – NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU (ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ)
 - K1 – ZAVĚŠETRNÁ LIŠTA (r.š. 250mm) + PODKLADNÍ PLECH r.š. 200mm (dovnitř r.š. 200mm, vně r.š. 250mm)
 - K2 – OPLECHOVÁNÍ ATIKY r.š. 700mm + 2x PODKLADNÍ PLECH (dovnitř r.š. 200mm, vně r.š. 250mm)
 - VNĚJŠÍ PARAPETY HLINÍKOVÉ S PLAST. KRYTKAMI (ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ)
 - ZA – ZATEPLENÍ ATIKY I Z VNITŘNÍ STRANY NA STÁVAJÍCÍ (OPRAVENÝ) POVRCH BUDOU PŘÍPĚVNĚNÝ DESKY POLYDEK tl.120 mm.U SPOJE STŘECHA-ATIKA BUDOU VYTVOŘENY NABĚHOVÉ KLINY A NA STĚNU, RESP. AŽ POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE VYTAŽENA NOVÁ HYDROIZOLACE STŘECHY – VIZ DETAIL V TZ

- POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁDY
A LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ NA VÝKRESE**
- FN – ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT UNI PRIMER + NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU BAUMIT SILIKON TOP
 - F0 – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT SILIKON TOP BEZ ZATEPLOVACÍCH DESEK)
 - F1 – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT EPS-F tl. 140 mm, VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT SILIKON TOP)
 - F1M – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 140 mm, VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT SILIKON TOP)
 - F2M – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 80mm + VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT SILIKON TOP)
 - F2D – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY XPS tl. 80mm, + VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT SILIKON TOP) (PARAPETY OKEN O1 BUDOU Z MOZAIKTOPU)
 - LA – KAMENIVO PANELOU ZÁBRADÍ NÁTŘÍ BEZBARVOU LAZUROU NA KÁMEN

VÝPLNĚ OTVORŮ v OBVODOVÝCH STĚNÁCH
(VÝPLNĚ OTVORŮ JIŽ BYLY V DŘEVĚJŠÍ DOBĚ VYMĚNĚNY NA NOVÉ – PLASTOVÉ)

OZNAČ.	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KS NA VÝKR.
O1	800x500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚČÍ	9
O2	1500x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ	32
O3	2100x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, DVOUKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ	32
O4	1500x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, DO KOMBINACE S BALKON. DVERMI	22
B1	900x2400	BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ	22
D1	1580x2620	VCHODOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ, ZE 2/3 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, DVOUKŘÍDLOVÉ 1580x2120 S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM 1580x500	2
M	150x150	STAVEBNÍ PRŮVĚTRNÍK HLINÍKOVÝ SE SÍTKOU (PŘETRÍT FASÁDNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY)	64

 AD STUDIO KADAR Městský úřad Předsední kancelář, kontrolování, ověření tel./fax 474 943 242, mobil 723 821 750 e-mail: adstudio@seznam.cz	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV	VÝPRAVOVÁLA Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ ZODPOVÍDĚLÁ KRAJ KARLOVARSKÝ OSTRUM ŘÍJEN 2014	
	STUPĚŇ PRŮJEDY A K POVOLENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV		PROJEKTANT ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324, ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV D 1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
	ARGIE		VÝKRES POHLED SEVERN – NOVÝ STAV
	ČÍSLO N11		