



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
DŮM č.p. 1324

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.PP (SUTERÉN)		
001	SUŠARNA	16,28
002	CHODBA	4,14
003	SUŠARNA	16,28
004	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	24,47
005	PRÁDELNA	12,06
006	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,60
007	KOČÁRKY	20,07
008	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,34
009	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,34
010	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,34
011	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	16,20
012	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,34

DŮM č.p. 1323

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.PP (SUTERÉN)		
013	STROJOVNA	16,20
014	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,35
015	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	16,20
016	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,34
017	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	20,32
018	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,60
019	KOČÁRKY	20,07
020	PROSTOR S KOVOVÝMI KÓJEMI JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ BYTŮ	24,47
021	SKLAD	20,34
022	SKLAD	37,05

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN
(ve výpočtu značeny SO)

- S6** (ŠTÍTOVÁ STĚNA)
- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 1 mm
 - NOSNÝ PANEĽ-VYZTUŽENÝ BETON tl. 150 mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 15 mm
 - KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
 - S POUŽITÍM POKRYVU S POUŽITÍM POKRYVU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU
- S6T** (ŠTÍTOVÁ STĚNA – ČÁST UMÍSTĚNÁ POD TERÉNKEM)
- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 1 mm
 - NOSNÝ PANEĽ-VYZTUŽENÝ BETON tl. 150 mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 15 mm
 - KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
 - S POUŽITÍM POKRYVU S POUŽITÍM POKRYVU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU
- VYROVNÁVACÍ MALTA MVC tl. 10 mm
 - PENETR. NÁTĚR + ASFALTOVÝ PÁS tl. 4 mm
 - IZOLAČNÍ PŘÍDKA Z CIHEL NA MVC tl. 75 mm
 - ZEMINA

VÝPLNĚ OTVORŮ v OBVODOVÝCH STĚNÁCH 1. PP

OZNAČ.	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KS NA VÝK.
01	800x500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍ DVOJKLÉSKEM, JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLÁPEČÍ	20

S7 (OBVODOVÁ STĚNA – ČÁST NAD TERÉNKEM)

- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 1 mm
- KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
- S POUŽITÍM POKRYVU S POUŽITÍM POKRYVU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU

S7T (OBVODOVÁ STĚNA – ČÁST UMÍSTĚNÁ POD TERÉNKEM)

- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 1 mm
 - KERAMZITBETONOVÝ PANEĽ tl. 320 mm
 - S POUŽITÍM POKRYVU S POUŽITÍM POKRYVU ZE ZATLAČOVANÉHO KAČÍRKU
- VYROVNÁVACÍ MALTA MVC tl. 10 mm
 - PENETR. NÁTĚR + ASFALTOVÝ PÁS tl. 4 mm
 - IZOLAČNÍ PŘÍDKA Z CIHEL NA MVC tl. 75 mm
 - ZEMINA

SKLADBA VNITŘNÍCH STĚN
(ve výpočtu značeny SV)

- S8** (VNITŘNÍ ZATEPLENÁ STĚNA)
- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 3 mm
 - ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ tl. 140 mm
 - LEPIDLO tl. 3 mm
 - LIGNOPOR tl. 60 mm
 - OMÍTKA VÁPENNÁ, ŠTUKOVÁ tl. 15 mm

S9 (OSTATNÍ NEZATEPLENÉ VNITŘNÍ STĚNY)

- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 3 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ tl. 140 mm
- VNITŘNÍ ŠTUK tl. 3 mm

GRAFICKÉ ZNAČENÍ

- SVISLÉ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH PANEĽŮ (VNITŘNÍ NOSNÉ PŘÍČNÉ STĚNY A NENOSNÉ PŘÍČKY)
- SVISLÉ KONSTRUKCE Z PANEĽŮ Z KERAMZITBETONU (OBVODOVÉ PANEĽY, ŠTÍTOVÉ PANEĽY A LOŽIŠŤOVÉ PŘÍLOŽKY)

A_i 1. PP = 440,613 m²
A_e 1. PP = 479,228 m²

OBRYSY CELKOVÉ VNITŘNÍ PLOCHY A OBRYSY CELKOVÉ VNĚJŠÍ ENERGETICKY VZTAŽNÉ PLOCHY JE NAKRESLEN NA VÝKRESE S7 NA STEJNÉM VÝKRESE JE I ROZEPŠAN JEJÍ VÝPOČET

AD STUDIO KADAR Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KONTROLOVÁNÍ, ODHADY tel./fax: 474 343 242, mobil: 723 821 750 e-mail: adstudio@tiscali.cz	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV KRAJ KARLOVARSKÝ	VYPRACOVALA Ing. A.DRAHOŠKOUPILOVÁ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
STUPĚŇ PD K OHŁAŠENÍ STAVBY AKCE VÝKRES	DATUM ŘÍJEN 2014	
	ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324 ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV D 1.1 – ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ – STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO S1