

## KONSTRUKCE NADVÝŠENÉHO OSTRŮVKU

— betonová dlažba	DL	tl. 0,06 m
— ložná vrstva	L	tl. 0,04 m
— mechanicky		
zpevněné kamenivo	MZK	tl. 0,15 m
— štěrkodeř	ŠD	tl. 0,10 m
— zhutněná pláň		
celkem		<u>tl. 0,35 m</u>

— nemotoristická komunikace - občasný pojezd  
— návrhová úroveň porušení konstrukce D 3


asfaltový beton	ACO 11	tl. 0,04 m
obalované kamenivo	ACP 16	tl. 0,08 m
mechanicky		
zpevněné kamenivo	MZK	tl. 0,20 m
štěrkodeř	ŠD	tl. 0,20 m
zhutněná pláň		
celkem		<u>tl. 0,52 m</u>

— třída dopravního zatížení V  
— návrhová úroveň porušení vozovky D 2

### POZNÁMKA:

- v části Družební ulice proběhne obnova parkoviště
- parkoviště je lemováno silničním obrubníkem nadvýšeným 0,1 m nad vozovkou

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednavatelem) je duševním vlastnictvím firmy IMK projekt. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

	<b>Ing. Martin KOHOUT</b> Doprava a dopravní stavby IČ: 1161 2860 tel. (fax.) 353 821 435 Ateliér: Lidická 1201, 363 01 Ostrov	
	OSTROV, Družební ulic Obnova konstrukcí parkovacích ploch <b>CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ</b>	
datum: březen 2019		měřítko: 1 : 50