

Výpis dveří - interiérových


AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

SO.01 str. 1

[illegible]

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		OZNAČENÍ		ZÁRUBNĚ		DVEŘNÍ KŘÍDLA		POČET KUSŮ		POZNÁMKA

– Centrální klíče budou určeny provozovatelem před výrobou dveří.

– Před výrobou / montáží dveří nutno ověřit na stavbě skutečné rozměry stavebních otvorů, na stavbě ověřit
smysl otevírání jednotlivých výplní, konečný typ zárubní určen dle prostorových dispozic v pozici jednotliv. dveří !!
– Konečné provedení, barevné řešení dveří a zárubní bude určit GP v průběhu realizace stavby.
– U takto označených dveří  (dle půdorysů) bude mezi podlahou a spodní hranou dveř. křídla
spára min. 15 mm (nasávání vzduchu).

Wypis dverí - interiérových




AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

[illegible]

Výpis dveří - interiérových

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

SO.01 str. 4

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		OZNAČENÍ		ZÁRUBNĚ		DVEŘNÍ KŘÍDLA		POČET KUSŮ		POZNÁMKA
10 Z	800 x 1970 mm	Obložková zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra, s dojezdovým hranolem Provedení : masiv barva: dle části PD – řeš. interiéru.		4	-	-	-	Interiérové dveře plně, posuvné do pouzdra, – členěné na tři kazety – viz. obr., – Funkčnost : posuvné, jednokřídlé. – Požární odolnost : bez požadavku – Provedení : plně, kazetové, zvýšená mechanická odolnost – Povrchová úprava : masiv, nástřik (dle části PD – řešení interiéru), nástřik RAL – Konečná barva dveří bude přizpůsobena celkové koncepci řešení hotelu. – Kování : kování pro posuvné dveře – WC zámek(odjistitelný zvenku), mušle, materiál – matný nerez zámek dveří max. 1000mm od podlahy, kilka nejvýše 1100mm nad podlahou – Doplinky : – – Povrchová úprava zárubně : masiv – nástřik RAL .. (dle části PD – řešení interiéru). – Pouzdro: G₃ – pouzdro do zdíva pro posuvné dveře s obložkovou zárubní – hrubý stavební otvor pro pouzdro: 1785 x 2080, upřesněno dodavatelem – např. JAP 705 NORMA LINE–STANDARD ZED 800mm		Obr.: 	-	-	4	4
11 Z	1000 x 1970 mm	Obložková zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra, s dojezdovým hranolem Provedení : masiv barva: dle části PD – řeš. interiéru.		1	-	-	-	Interiérové dveře plně, posuvné do pouzdra, – členěné na tři kazety – viz. obr., – Funkčnost : posuvné, jednokřídlé. – Požární odolnost : bez požadavku – Provedení : plně, kazetové, zvýšená mechanická odolnost – Povrchová úprava : masiv, nástřik (dle části PD – řešení interiéru), nástřik RAL – Konečná barva dveří bude přizpůsobena celkové koncepci řešení hotelu. – Kování : kování pro posuvné dveře, mušle, materiál – matný nerez zámek dveří max. 1000mm od podlahy, kilka nejvýše 1100mm nad podlahou – Doplinky : – – Povrchová úprava zárubně : masiv – nástřik RAL .. (dle části PD – řešení interiéru). – Pouzdro: G₃ – pouzdro do SDK příčky pro posuvné dveře s obložkovou zárubní – hrubý stavební otvor pro pouzdro: 2145 x 2060, upřesněno dodavatelem – např. JAP 705 NORMA LINE–STANDARD do sádrolatronu 1000mm		Obr.: 	-	-	1	1
12 Z	800 x 1970 mm	Obložková zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra, s dojezdovým hranolem Provedení : masiv barva: dle části PD – řeš. interiéru.		2	-	-	-	Interiérové dveře plně, posuvné do pouzdra, – členěné na tři kazety – viz. obr., – Funkčnost : posuvné, jednokřídlé. – Požární odolnost : bez požadavku – Provedení : plně, kazetové, zvýšená mechanická odolnost – Povrchová úprava : masiv, nástřik (dle části PD – řešení interiéru), nástřik RAL – Konečná barva dveří bude přizpůsobena celkové koncepci řešení hotelu. – Kování : kování pro posuvné dveře – WC zámek(odjistitelný zvenku), mušle, materiál – matný nerez, zámek dveří max. 1000mm kila nejvýše 1100mm nad podlahou – Povrchová úprava zárubně : masiv – nástřik RAL .. (dle části PD – řešení interiéru). – Pouzdro: G₃ – pouzdro do SDK příčky pro posuvné dveře s obložkovou zárubní – hrubý stavební otvor pro pouzdro: 1945 x 2060, upřesněno dodavatelem – např. JAP 705 NORMA LINE–STANDARD do sádrolatronu 1000mm		Obr.: 	-	-	2	2
- Před výrobou / montáží dveří nutno ověřit na stavbě skutečné rozměry stavebních otvorů, na stavbě ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní, konečný typ zárubní určen dle prostorových dispozic v pozici jednotl. dveří !! - Konečné provedení, barevné řešení dveří a zárubní bude určí GP v průběhu realizace stavby. - U takto označených dveří ~~~~~(dle půdorysů) bude mezi podlahou a spodní hranou dveř. křídla spára min. 15 mm (nasávání vzduchu).														

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		OZNAČENÍ		ZÁRUBNĚ										DVEŘNÍ KŘÍDLA										POZNÁMKA									

– Centrální klíče budou určeny provozovatelem před výrobou dveří.

Výpis dveří - interiérových

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

[illegible]

Výpis dveří - interiérových

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

OZNAČENÍ					
OTEVÍRÁNÍ					
ROZMĚR					
OZNAČENÍ					
ZÁRUBNĚ					
POČET					
HLUBKA					
125 mm					
150 mm					
190 mm					
290 mm					
POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA					
DVEŘNÍ KŘIDLA					
POČET KUSŮ					
1.P.P.					
1.N.P.					
2.N.P.					
3.N.P.					
CELKEM					
POZNÁMKY					

Výpis dveří - interiérových

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

SO.01 str. 8

[illegible]

Výpis dveří - interiérových

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

SO.01 str. 9

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		OZNAČENÍ		ZÁRUBNĚ		DVEŘNÍ KŘÍDLA		POČET KUSŮ		POZNÁMKA
						RÁM		POČET				POČET KUSŮ		
						125 mm		HLUBKA						
						150 mm								
						190 mm								
						290 mm								

Výpis dveří - interiérových



AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu.

SO.01 str. 10

[illegible]



AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu..


AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov - D. stavební úpravy stávajícího objektu..

OZN.	SCHEMA 1 : 100 pohled z exteriéru	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA	
				PODLAŽÍ							
2b 0			<p>Dřevěné okno, dvojkřídle, otevíravé a sklápěcí.</p> <p>Materiál: hranol z třívrstvé lepené lamely – meranti.</p> <p>Povrchová úprava: máčení a opakované vysokotlaké stříkání vodou ředitelných lazur a barev. Máčecí základ obsahuje mmj. přísady proti houbovým a plísním, přísady proti UV, pigment.</p> <p>Slinovrstvé lazura se zvýšenou odolností proti působení povětrnosti a účinkům slunečního záření.</p> <p>Oblé hrany s větším množstvím lazury – zvýšení trvanlivosti lazury (životnosti okna).</p> <p>Členění : Křídla členěná dle schématu Příčky max tl. 22mm (+ Duplex)</p> <p>Parapet : Vnitřní – spárovka tl. 18mm (borovice) s náklizem v.40mm z masivní borovice š. cca 700mm, kotvení montážním lepidlem</p> <p>Doplňky : Al okapnice bez nosu (bronz) překrytý dřevěnou maskou vnější – okapnice Cu plech, tl. 0,6 mm</p>	1	-	-	1	Bezpečnostní kování celobvodové otevíravé a sklápěcí	Čiré izolační dvojsklo čtře (4/16/4 mm) $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$	tluková lazura č.13: Ořech – Teak (vzorník Remmers) nátěr vnitřního parapetu dle oken	<p>- Celkový rozměr oken (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby oken!!!</p> <p>- Na stavbě je nutno před započatím výroby oken ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní.</p> <p>- Rámy oken 1/0 budou osazena do ozubení ostění nebo za špaletu tak, aby ostění přesahovalo o max. 30mm.</p> <p>- Barevné řešení rámu a jejich profilace dle souvisejících staveb: Využití paláce princů pro městskou knihovnu Ostrov, p.p.č. 224 (st.p.č. 111 a 2099), Ostrov a Využití zámku pro veřejnou správu, Ostrov.</p>

Výpis oken a dveří - PAVLAČ

AKCE : Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov -D. stavební úpravy stávajícího objektu.

OZN.	SCHEMA 1 : 100 pohled z exteriéru	ROZMĚRY [mm] Š x V	POPIS	POČET KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA	
				PODLAŽÍ							
				1.NP	2.NP	3.NP	celkem				
6a 0			Dřevěné okno, jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí/ /pevně zasklené – dle nákresu. Materiál: hranol z třívrstvé lepené lamely – meranti. Povrchová úprava: máčení a opakované vysokotlaké stříkání vodou ředitelných lazur a barev. Máčecí základ obsahuje mmi, přísady proti houbám a plísním, přísady proti UV, pigment. Silnostvé lazura se zvýšenou odolností proti působení povětrnosti a účinkům slunečního záření. Oblé hrany s větším množstvím lazury – zvýšení trvanlivosti lazury (životnosti okna).	-	4	-	4	Bezpečnostní kování celobvodové otevíravé a sklápěcí	Čiré izolační dvojsklo sklo čiré (4/16/4 mm) $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2.K$	tlaková lazura č.13: Ořech–Teak (vzorník Remmers) nářez vnitřního parapetu dle oken	<ul style="list-style-type: none">- Celkový rozměr oken (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby oken!!!- Na stavbě je nutno před započatím výroby oken ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní.- Barevné řeš. rámů a jejich profilace dle PD–-B. výměna otvorových prvků
6b 0			Profilace vodorovného poutce a klapoček.	-	8	-	8				

OZNAČENÍ		OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚR		ZÁRUČNĚ		DVEŘNÍ KŘÍDLA				POZNÁMKA							
OZNAČENÍ		POČET		POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA				POČET KUSŮ											
								1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM								
P	L	P	L					-	1	-	1								
30 P		P		900 x 2200 mm		dřevěná rámová.		Vstupní exteriérové dveře prosklené, jednokřídlé kasetové, z masivního dřeva (dub), – Záruček : dřevěná rámová (dub) – Kování : bezpeč. závěsy (2x4) + kovové kování (klíka-rozeta), klíka (na vnitřní straně) ve výšce 1100 mm nad podlahou, osazen samozavírač (kvalita min. C2). – Zámek : bezpečnostní vložka a zámek – Členění : dle schématu – Zasklení : izolační dvojsklo čiré (4/16/4 mm) – $U_N=1,1 \text{ W/m}^2.K$ bezp. fólie na skle. – Nátěr : lazura č.13 Ořech-teak (vzorník Remmers). – Doplňky : zapuštěný okopný měděný plech tl. 1 mm v. 400 mm – oboustranně – Poznámka : Výrobní dokumentace dveří podléhá schválení GP a památkové péče.								- Celkový rozměr dveří (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří. - Barevné provedení dle řešení interiéru			